

PowerShot N100

Panduan Pengguna Kamera

BAHASA INDONESIA

- Pastikan Anda membaca panduan ini, termasuk bagian “Peringatan Keselamatan” (📖8), sebelum menggunakan kamera.
- Membaca panduan ini akan membantu Anda untuk belajar menggunakan kamera dengan benar.
- Simpan panduan ini dengan aman agar Anda dapat menggunakannya di kemudian hari.
- Klik tombol di kanan bawah untuk mengakses halaman lain.
 - ▶: Halaman berikut
 - ◀: Halaman sebelum
 - 🔍: Halaman sebelum Anda mengklik sebuah tautan
- Untuk lompat ke bagian awal dari sebuah bab, klik judul bab di sebelah kanan.

Dari halaman judul bab, Anda dapat mengakses topik dengan mengklik judul.


Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Isi Paket

Sebelum penggunaan, pastikan barang berikut ini disertakan di dalam paket.

Jika ada yang hilang, hubungi penjual kamera Anda.




Kamera



Baterai
NB-12L



Pengisi Daya Baterai
CB-2LGE




Tali Pergelangan Tangan untuk Kamera

Barang Cetakan

- Kartu memori tidak disertakan (📄2).

Kartu Memori yang Kompatibel

Kartu memori berikut ini (dijual terpisah) dapat digunakan, terlepas dari kapasitasnya.

- Kartu memori SD*1
- Kartu Memori SDHC *1*2
- Kartu memori SDXC*1*2 

*1 Kartu memenuhi standar SD. Namun, tidak semua kartu memori telah diverifikasi untuk bekerja pada kamera.

*2 Kartu memori UHS-I juga didukung.

Catatan Awal dan Informasi Hukum

- Ambil dan tinjau beberapa hasil pemotretan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gambar telah direkam dengan benar. Harap perhatikan bahwa Canon Inc., anak perusahaan dan afiliasinya, dan para distributor tidak bertanggung jawab atas kerusakan konsekuensial yang disebabkan oleh malfungsi pada kamera atau aksesoris, termasuk kartu memori, yang berakibat pada kegagalan gambar baik untuk direkam saja atau direkam dengan cara yang dapat dibaca oleh mesin.
- Gambar yang direkam oleh kamera ditujukan untuk penggunaan pribadi. Hindari perekaman ilegal yang melanggar hukum hak cipta, dan perhatikan bahwa walaupun untuk penggunaan pribadi, fotografi mungkin dapat melanggar hak cipta atau hak hukum lain pada beberapa pertunjukan atau pameran, atau dalam beberapa pengaturan komersial.
- Garansi untuk kamera hanya berlaku di area pembelian. Jika kamera bermasalah saat berada di luar negeri, kembali ke area pembelian sebelum menghubungi Canon *Customer Support Help Desk*.
- Meskipun monitor LCD diproduksi di bawah kondisi manufaktur dengan presisi yang sangat tinggi dan lebih dari 99,99% piksel memenuhi spesifikasi desain, dalam kasus langka beberapa piksel mungkin cacat atau mungkin muncul sebagai titik merah atau hitam. Ini tidak mengindikasikan kerusakan kamera atau memengaruhi gambar yang direkam.
- Monitor LCD mungkin dilapisi dengan plastik film tipis untuk melindungi dari goresan selama pengiriman. Jika dilapisi, lepaskan film sebelum menggunakan kamera.
- Ketika kamera digunakan dalam jangka waktu yang lama, kamera mungkin menjadi hangat. Hal ini tidak mengindikasikan kerusakan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesoris

Lampiran


Indeks



Nama Komponen dan Konvensi dalam Panduan Ini



- | | |
|--|--|
| ① Pengait tali | ⑧ Mikrofon |
| ② Tuas zoom | ⑨ Blitz |
| Pemotretan: (telefoto)> / (sudut lebar)> | ⑩ Sakelar <⚡ (Blitz)> |
| Playback: <Q (perbesar)> / <🔍 (indeks)> | ⑪ (Tanda N)*1 |
| ③ Lampu | ⑫ Tombol <📶 (Koneksi perangkat seluler)> |
| ④ Lensa | ⑬ Dudukan tripod |
| ⑤ Tombol film | ⑭ Penutup kartu memori/baterai |
| ⑥ Tombol rana | Area antena Wi-Fi |
| ⑦ Tombol daya | ⑮ Port kabel DC coupler |



- | | |
|---|---|
| ① <i>Story Camera</i> (kamera yang menghadap belakang) | ⑨ Terminal HDMI™ |
| ② Layar (Monitor LCD)*2 | ⑩ Tombol <▶ (Playback)> |
| ③ Indikator | ⑪ Tombol <MENU> |
| ④ Tombol <📖 (Sorotan Cerita)> | ⑫ Tombol <📷 (Kompensasi eksposur)> / <📶 (Wi-Fi)> / Atas |
| ⑤ Sakelar mode | ⑬ Tombol <🔍 (Makro)> / Kiri |
| ⑥ Speaker | ⑭ Tombol FUNC./SET |
| ⑦ Tombol <★ (Favorit)> | ⑮ Tombol <⚡ (Blitz)> / Kanan |
| ⑧ Terminal AV OUT (Output audio/video) / Terminal DIGITAL | ⑯ Tombol <DISP. (Tampilan)> / Bawah |

*1 Digunakan dengan fitur NFC (124).

*2 Gerakan mungkin tidak dapat terdeteksi dengan mudah jika Anda menggunakan pelindung layar. Dalam kasus ini, tingkatkan kepekaan panel layar sentuh (158).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



- Dalam panduan ini, ikon digunakan untuk mewakili tombol kamera dan sakelar yang sesuai sebagaimana bentuk atau tampilan ikon.
- Tombol kamera dan kontrol berikut ini diwakili oleh ikon.
 - <▲> Tombol atas ⑫ di belakang
 - <◀> Tombol kiri ⑬ di belakang
 - <▶> Tombol kanan ⑮ di belakang
 - <▼> Tombol bawah ⑯ di belakang
- Mode pemotretan dan ikon serta teks pada layar diindikasikan dalam tanda kurung.
- ⓘ: Informasi penting yang perlu Anda ketahui
- ✎: Catatan dan tips untuk penggunaan kamera ahli
- ✎: Mengindikasikan pengoperasian layar sentuh
- 📖xx: Halaman dengan informasi terkait (dalam contoh ini, “xx” mewakili nomor halaman)
- Instruksi dalam panduan ini diterapkan untuk kamera dengan pengaturan default.
- Untuk kemudahan, semua kartu memori yang didukung, hanya disebut sebagai “kartu memori”.
- Tab yang ditampilkan di atas judul mengindikasikan apakah fungsi tersebut digunakan untuk foto, film, atau keduanya.
 - Foto: Mengindikasikan bahwa fungsi digunakan ketika memotret atau melihat foto.
 - Film: Mengindikasikan bahwa fungsi digunakan ketika merekam atau melihat film.

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Daftar Isi

Isi Paket	2
Kartu Memori yang Kompatibel	2
Catatan Awal dan Informasi Hukum.....	2
Nama Komponen dan Konvensi dalam Panduan Ini.....	3
Daftar Isi.....	5
Pengoperasian Kamera Umum	7
Peringatan Keselamatan	8

Panduan Dasar..... 11

Persiapan Awal	12
Mencoba Kamera	17

Panduan Tingkat Lanjut...22

Dasar Kamera22

Hidup/Mati.....	23
Tombol Rana.....	24
Pilihan Tampilan Pemotretan	24
Menggunakan Menu FUNC. Menu.....	25
Menggunakan Menu	26
Keyboard pada Layar	27
Tampilan Indikator.....	28
Jam	29

Mode Otomatis.....30

Memotret dengan Pengaturan yang Ditentukan Kamera	31
Fitur Umum, Praktis	36
Menggunakan ID Wajah	41
Fitur Penyesuaian Gambar	47
Fitur Pemotretan yang Bermanfaat	50
Menyesuaikan Pengoperasian Kamera	51

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda54

Memotret dalam Mode Hybrid Otomatis	55
Menyertakan Reaksi Anda Saat Anda Memotret (Tangkapan Ganda)	57

Mode Pemotretan Lain59

Suasana Spesifik	60
Menerapkan Efek Khusus.....	61
Mode Spesial untuk Tujuan Lainnya	66
Merekam Beragam Film.....	70

Mode P.....71

Memotret dalam Program AE (Mode [P])	72
Kecerahan Gambar (Eksposur)	72
Warna Gambar	75
Rentang Pemotretan dan Pemfokusan	77
Blitz	83
Pengaturan Lain	84

Mode Playback.....86

Melihat	87
Menelusuri dan Memfilter Gambar	91
Mengedit Informasi ID Wajah.....	94
Pilihan Melihat Gambar	95
Memproteksi Gambar	98
Menghapus Gambar	101
Merotasi Gambar	103
Menandai Gambar sebagai Favorit.....	104
Kontrol Praktis: Aksi Sentuh	106
Mengedit Foto	107
Mengedit Film	112
Melihat Album (Sorotan Cerita)	114

Fungsi Wi-Fi..... 117

Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan Wi-Fi.....	118
Mendaftarkan Layanan Web.....	120

Menginstal CameraWindow pada Smartphone	124
Mempersiapkan untuk Mendaftarkan Komputer	125
Mengakses Menu Wi-Fi	128
Menghubungkan melalui Titik Akses	129
Menghubungkan tanpa Titik Akses	135
Menghubungkan ke Kamera Lain	138
Mengirim Gambar	139
Menyimpan Gambar ke Komputer	142
Menggunakan Tombol 	143
Mengirim Gambar Secara Otomatis (Sinkro Gambar).....	145
Memberi Geotag pada Gambar dalam Kamera.....	147
Mengedit atau Menghapus Pengaturan Wi-Fi.....	149

Menu Pengaturan151

Menyesuaikan Fungsi Dasar Kamera.....	152
---------------------------------------	-----

Aksesori160

Peta Sistem.....	161
Aksesori Pilihan	162
Menggunakan Aksesori Pilihan.....	163
Menggunakan Perangkat Lunak.....	169
Mencetak Gambar	171

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Lampiran182

Pemecahan Masalah183

Pesan pada Layar.....188

Informasi pada Layar191

Tabel Fungsi dan Menu193

Peringatan Penanganan200

Spesifikasi.....201

Indeks205

Peringatan untuk Wi-Fi
(LAN Nirkabel)207

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pengoperasian Kamera Umum

Potret

- Memotret dengan pengaturan yang ditentukan kamera (Mode Otomatis, Mode Hybrid Otomatis)..... 31, 55
- Lihat beberapa efek yang diterapkan pada setiap pemotretan, memotret dengan pengaturan yang ditentukan oleh kamera (Mode Pemotretan Kreatif)..... 62

Memotret orang dengan baik



Potret
( 60)



Salju
( 60)

Mencocokkan pemandangan tertentu



Suasana Malam
( 60)



Kembang Api
( 60)

Menerapkan efek khusus



Warna Cerah
( 61)



Efek Poster
( 61)




Efek Mata-Ikan
( 63)



Efek Miniatur
( 63)




Efek Kamera Mainan
( 64)



Latar Belakang Kabur
( 65)



Fokus Halus
( 65)



Monokrom
( 66)

- Fokus pada wajah 31, 60, 79
- Tanpa menggunakan blitz (Blitz Mati) 83
- Menyertakan diri Anda dalam pemotretan (Self-Timer) 37, 68
- Menambahkan cap tanggal..... 39
- Menggunakan ID Wajah..... 41, 91
- Klip film dan foto bersamaan (Movie Digest) 55

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Melihat

- Melihat gambar (Mode Playback) 87
- Playback otomatis (Slideshow) 96
- Pada TV 163
- Pada komputer 169
- Menelusuri gambar dengan cepat 91
- Menghapus gambar 101



Rekam/Lihat Film

- Merekam film 31, 70
- Melihat film (Mode Playback) 87



Cetak

- Mencetak gambar 171



Simpan

- Menyimpan gambar ke komputer melalui kabel 170
- Menyimpan gambar ke komputer 170



Menggunakan Fungsi Wi-Fi

- Mengirim gambar ke smartphone 119
- Berbagi gambar secara online 120
- Mengirim gambar ke komputer 145

Peringatan Keselamatan

- Sebelum menggunakan produk, pastikan bahwa Anda telah membaca peringatan keselamatan yang dijelaskan di bawah. Selalu pastikan bahwa produk digunakan dengan benar.
- Peringatan keselamatan yang dicatat di sini dimaksudkan untuk mencegah cedera pada Anda dan orang lain atau mengakibatkan kerusakan properti.
- Pastikan juga untuk memeriksa panduan yang disertakan dengan aksesoris yang dijual terpisah yang Anda gunakan.



Peringatan

Menandakan kemungkinan cedera yang serius atau kematian.

- **Jangan memicu blitz dalam jarak dekat ke mata orang.**
Eksposur pada cahaya kuat yang dihasilkan oleh blitz dapat merusak penglihatan. Secara khusus, jaga jarak setidaknya 1 meter (3,3 kaki) dari bayi ketika menggunakan blitz.
- **Simpan peralatan ini di luar jangkauan anak-anak dan bayi.**
Tali yang dililit di sekitar leher anak mungkin menyebabkan sesak napas. Jika produk Anda menggunakan kabel daya, melilitkan kabel secara keliru di sekitar leher anak mungkin menyebabkan sesak napas.
- **Gunakan hanya sumber daya yang direkomendasikan.**
- **Jangan membongkar, mengubah, atau memanaskan produk.**
- **Hindari menjatuhkan atau membenturkan produk dengan keras.**
- **Jangan menyentuh bagian dalam produk jika produk rusak, seperti saat terjatuh.**
- **Segera hentikan penggunaan produk jika produk mengeluarkan asap atau bau aneh, atau reaksi yang tidak normal.**
- **Jangan gunakan pelarut organik seperti alkohol, bensin, atau thinner untuk membersihkan produk.**
- **Hindari kontak dengan cairan, dan jangan biarkan cairan atau objek asing di dalam.**

Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Jika produk basah, atau jika cairan atau objek asing masuk ke dalamnya, lepaskan baterai atau cabut dengan segera.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesoris

Lampiran

Indeks



• **Jangan melihat melalui jendela bidik (jika model kamera Anda mempunyai jendela bidik) pada sumber cahaya terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya terang buatan.**
Hal ini dapat merusak penglihatan Anda.

• **Jangan sentuh produk selama hujan badai jika produk terhubung dengan stopkontak.**
Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran. Segera hentikan penggunaan produk dan jauhkan diri Anda dari produk.

• **Gunakan hanya baterai yang direkomendasikan.**
• **Jangan letakkan baterai dekat atau langsung pada api.**
Hal ini dapat menyebabkan baterai meledak atau bocor, menghasilkan sengatan listrik, kebakaran, atau cedera. Jika elektrolit baterai yang bocor terkena mata, mulut, kulit, atau pakaian, segera bilas dengan air.

• **Jika produk menggunakan pengisi daya baterai, perhatikan peringatan berikut ini.**
- Lepaskan steker secara berkala, dan gunakan kain kering, bersihkan debu dan kotoran yang terkumpul pada steker, bagian luar stopkontak, dan area sekitarnya.
- Jangan masukkan atau lepaskan steker dengan tangan yang basah.
- Jangan menggunakan peralatan dengan cara yang melebihi kapasitas terhitung pada stopkontak atau aksesori kabel. Jangan gunakan jika steker rusak atau tidak terpasang sepenuhnya pada stopkontak.
- Jangan biarkan kotoran atau objek metal (seperti pin atau kunci) menyentuh terminal atau steker.
- Jangan memotong, merusak, mengubah, atau menempatkan benda berat di atas kabel daya, jika produk Anda menggunakan kabel daya.
Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.

• **Matikan kamera di tempat yang melarang penggunaan kamera.**
Gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh kamera mungkin dapat mengganggu pengoperasian alat elektronik dan perangkat lain. Berhati-hatilah ketika menggunakan produk di tempat yang melarang penggunaan perangkat elektronik, seperti di dalam pesawat dan fasilitas medis.



Perhatian

Menandakan kemungkinan cedera.

• **Ketika membawa produk dengan tali, hati-hati untuk tidak membenturkan, mengarahkan kamera ke benturan atau guncangan keras, atau membiarkan kamera terkena objek lainnya.**
• **Hati-hati untuk tidak membenturkan atau menekan lensa dengan kuat.**
Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau merusak kamera.

• **Hati-hati untuk tidak menekan layar dengan kuat.**
Jika layar retak, cedera mungkin dihasilkan dari pecahan yang ada.

• **Ketika menggunakan blitz, berhati-hatilah untuk tidak menutupinya dengan tangan atau pakaian Anda.**
Hal ini dapat menyebabkan luka bakar atau kerusakan pada blitz.

• **Hindari menggunakan, menempatkan, atau menyimpan produk pada tempat berikut:**
- Tempat yang langsung terkena cahaya matahari
- Tempat dengan suhu di atas 40 °C (104 °F)
- Tempat lembap atau berdebu

Hal ini dapat menyebabkan kebocoran, pemanasan berlebih, atau ledakan dari baterai, menghasilkan sengatan listrik, kebakaran, luka bakar, atau cedera lainnya.
Pemanasan berlebih dan kerusakan mungkin menghasilkan sengatan listrik, kebakaran, luka bakar, atau cedera lainnya.

• **Efek transisi slideshow mungkin menyebabkan ketidaknyamanan ketika dilihat dalam jangka waktu yang lama.**

• **Ketika menggunakan lensa pilihan, filter lensa, atau adapter filter (jika dapat diterapkan), pastikan untuk memasang aksesori dengan kencang.**

Jika aksesori lensa menjadi longgar dan terjatuh, lensa mungkin retak, dan pecahan kaca dapat menyebabkan luka.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori

Lampiran

Indeks



- Pada produk yang menaikkan dan menurunkan blitz secara otomatis, pastikan menghindari terjepitnya jari Anda dengan menurunkan blitz. Hal ini dapat menyebabkan cedera.



Perhatian

Menandakan kemungkinan kerusakan properti.

- Jangan arahkan kamera pada sumber cahaya terang, seperti matahari pada hari yang cerah atau sumber cahaya terang buatan. Melakukan hal tersebut mungkin merusak sensor gambar atau komponen internal lainnya.
- Ketika menggunakan kamera di pantai berpasir atau lokasi yang berangin, berhati-hatilah agar debu atau pasir tidak masuk ke dalam kamera.
- Pada produk yang menaikkan atau menurunkan blitz secara otomatis, jangan menekan blitz ke bawah atau membongkarnya. Hal ini dapat menyebabkan malfungsi produk.
- Bersihkan debu, kotoran, atau benda asing lainnya pada blitz dengan kapas pembersih atau kain. Panas yang dikeluarkan dari blitz mungkin menyebabkan benda asing mengeluarkan asap atau malfungsi produk.
- Lepas dan simpan baterai ketika Anda tidak menggunakan produk. Kebocoran baterai apapun yang timbul mungkin menyebabkan kerusakan produk.
- Sebelum Anda membuang baterai, tutup terminal dengan selotip atau insulator lainnya. Sentuhan dengan material metal lain mungkin menyebabkan kebakaran atau ledakan.

- Lepaskan pengisi daya baterai apapun yang digunakan dengan produk ketika tidak digunakan. Jangan tutup dengan kain atau objek lainnya ketika digunakan.

Meninggalkan unit terhubung dengan stopkontak dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan panas berlebih dan distorsi, menyebabkan kebakaran.

- Jangan tinggalkan baterai khusus apapun dekat binatang peliharaan. Gigitan baterai oleh binatang peliharaan dapat menyebabkan kebocoran, panas berlebih atau ledakan, menyebabkan kerusakan produk atau kebakaran.


- Jika produk Anda menggunakan beberapa baterai, jangan gunakan baterai dengan level daya yang berbeda secara bersamaan, jangan menggunakan baterai lama dan baru bersamaan. Jangan masukkan baterai dengan terminal + dan – secara terbalik.

Hal ini dapat menyebabkan malfungsi produk.

- Jangan duduk dengan kamera dalam saku celana Anda. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan malfungsi atau merusak layar.

- Ketika meletakkan kamera dalam tas Anda, pastikan objek keras tidak bersentuhan dengan layar. Juga tutup layar (sehingga layar menghadap badan), jika layar produk Anda dapat ditutup.

- Jangan memasang objek keras apapun pada produk. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan malfungsi atau merusak layar.



Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Panduan Dasar

Informasi dan instruksi dasar, mulai dari persiapan awal sampai ke pemotretan dan playback

Persiapan Awal.....	12	Mencoba Kamera	17
Memasang Tali	12	Memotret (Smart Auto).....	17
Memegang Kamera.....	12	Melihat.....	19
Mengisi Daya Baterai	12		
Memasukkan Baterai dan Kartu Memori.....	13		
Mengatur Tanggal dan Waktu	15		
Bahasa Tampilan.....	16		

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Persiapan Awal


Mempersiapkan untuk memotret sebagai berikut.

Memasang Tali



Pasang tali.

- Masukkan ujung tali melalui lubang tali (①), lalu tarik ujung tali lainnya melewati lingkaran pada ujung yang telah dimasukkan (②).



- Tali juga dapat dipasang pada sisi kiri kamera.


Memegang Kamera



- Letakkan tali di sekitar pergelangan tangan Anda.
- Ketika memotret, pastikan lengan Anda dekat dengan badan Anda dan tahan kamera dengan mantap untuk mencegah kamera bergerak. Jika Anda menaikkan blitz, jangan letakkan jari Anda di atas blitz.


Mengisi Daya Baterai

Sebelum penggunaan, isi daya baterai dengan pengisi daya yang disertakan. Pastikan untuk mengisi daya baterai terlebih dahulu, karena kamera tidak dijual dengan baterai yang telah terisi.



1 Masukkan baterai.

- Setelah tanda ▲ sejajar ▲ pada baterai dan pengisi daya, masukkan baterai dengan menekannya ke dalam (①) dan ke bawah (②).



2 Isi daya baterai.

- Putar steker keluar (①) dan colokkan pengisi daya ke stopkontak (②).
- Masukkan kabel daya ke dalam pengisi daya, lalu colokkan ujung yang lain ke dalam stopkontak.
- Lampu pengisi daya akan menyala oranye, dan pengisian daya dimulai.
- Ketika pengisian daya selesai, lampu berubah menjadi hijau.



3 Lepaskan baterai.

- Setelah melepaskan pengisi daya baterai dari stopkontak, lepaskan baterai dengan menekannya ke dalam (①) dan ke atas (②).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Untuk melindungi baterai dan menjaganya dalam kondisi optimal, jangan mengisi baterai terus-menerus melebihi 24 jam.
- Untuk pengisi daya baterai yang menggunakan kabel daya, jangan pasang pengisi daya atau kabel ke objek lain. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan malfungsi atau kerusakan pada produk.




- Untuk detail mengenai waktu pengisian daya dan jumlah pemotretan dan waktu perekaman yang dimungkinkan dengan baterai yang terisi penuh, lihat “Jumlah Pemotretan/Waktu Perekaman, Waktu Playback” (156).
- Baterai yang telah terisi daya secara bertahap akan kehilangan daya, bahkan ketika baterai tidak digunakan. Isi daya baterai pada (atau segera sebelum) hari penggunaan.
- Pengisi daya dapat digunakan dalam area dengan daya 100 – 240 V AC (50/60 Hz). Untuk stopkontak daya dalam format lain, gunakan adapter yang tersedia secara komersial untuk steker. Jangan pernah menggunakan transformator listrik yang dirancang untuk bepergian, yang mungkin merusak baterai.




Memasukkan Baterai dan Kartu Memori

Memasukkan baterai yang disertakan dan kartu memori (dijual terpisah). Perhatikan bahwa sebelum menggunakan kartu memori baru (atau kartu memori yang telah diformat oleh perangkat lain), Anda harus memformat kartu memori dengan kamera ini (156).



1 Buka penutup.

- Geser penutup (1) dan buka penutup (2).



2 Masukkan baterai.

- Tekan pengunci baterai searah dengan tanda panah, lalu masukkan baterai seperti yang ditunjukkan dan tekan baterai hingga klik ke posisi terkunci.
- Jika Anda memasukkan baterai menghadap ke arah yang salah, baterai tidak dapat terkunci pada posisi yang tepat. Selalu pastikan agar baterai menghadap ke arah yang benar dan terkunci ketika dimasukkan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks






3 Periksa tab proteksi kartu dan masukkan kartu memori.

- Merekam tidak dimungkinkan pada kartu memori dengan tab proteksi dalam posisi terkunci. Geser tab ke posisi tidak terkunci.
- Masukkan kartu memori menghadap seperti yang ditunjukkan pada gambar hingga klik ke posisi terkunci.
- Pastikan kartu memori menghadap arah yang tepat ketika Anda memasukkannya. Memasukkan kartu memori menghadap ke posisi yang salah mungkin merusak kamera.


4 Tutup penutup.

- Turunkan penutup (①) dan tahan ke bawah ketika Anda menggesernya, hingga penutup klik ke posisi tertutup (②).




- Untuk panduan mengenai berapa banyak pemotretan atau waktu perekaman yang dapat disimpan dalam satu kartu memori, lihat "Jumlah Pemotretan 4:3 per Kartu Memori" (202).

Melepaskan Baterai dan Kartu Memori



Lepaskan baterai.

- Buka penutup dan tekan pengunci baterai searah dengan tanda panah.
- Baterai akan muncul.



Lepaskan kartu memori.

- Tekan kartu memori hingga klik, lalu lepaskan secara perlahan.
- Kartu memori akan muncul.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks




Mengatur Tanggal dan Waktu

Mengatur waktu dan tanggal saat ini dengan benar seperti berikut jika layar [Tgl/Waktu] ditampilkan ketika Anda mengaktifkan kamera. Informasi yang Anda tentukan dengan cara ini akan direkam dalam pengaturan gambar ketika Anda memotret, dan digunakan ketika Anda mengatur gambar berdasarkan tanggal pemotretan atau mencetak gambar yang menunjukkan tanggal. Anda juga dapat menambahkan cap tanggal ke pemotretan, jika Anda menginginkannya (139).




1 Aktifkan kamera.

- Tekan tombol daya.
- Layar [Tgl/Waktu] ditampilkan.



2 Atur tanggal dan waktu.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih sebuah pilihan.
- Tekan tombol <▲>>> untuk menentukan tanggal dan waktu.
- Ketika selesai, tekan tombol <FUNC-SET>.



3 Atur zona waktu tempat asal.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih zona waktu tempat asal Anda.



4 Selesaikan proses pengaturan.

- Tekan tombol <FUNC-SET> ketika selesai. Setelah pesan konfirmasi, layar pengaturan tidak lagi ditampilkan.
- Untuk mematikan kamera, tekan tombol daya.



- Kecuali Anda mengatur tanggal, waktu, dan zona waktu tempat asal, layar [Tgl/Waktu] akan ditampilkan setiap kali Anda mengaktifkan kamera. Tentukan informasi yang benar.



- Untuk mengatur waktu musim panas (1 jam lebih cepat), pilih [☀] dalam langkah 2 lalu pilih [☀] dengan menekan tombol <▲>>>.



- Anda juga dapat mengatur tanggal dan waktu dengan menyentuh pilihan yang diinginkan pada layar dalam langkah 2 lalu menyentuh [▲][▼], diikuti dengan [SET]. Demikian pula, Anda juga dapat mengatur zona waktu tempat asal Anda dengan menyentuh [◀][▶] pada layar dalam langkah 3, diikuti dengan [SET].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengubah Tanggal dan Waktu

Menyesuaikan tanggal dan waktu sebagai berikut.




1 Akses menu kamera.

- Tekan tombol <MENU>.



2 Pilih [Tgl/Waktu].

- Gerakkan tuas zoom untuk memilih tab [Tgl/Waktu].
- Tekan tombol <▲> <▼> untuk memilih [Tgl/Waktu], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



3 Ubah tanggal dan waktu.


- Ikuti langkah 2 dalam "Mengatur Tanggal dan Waktu" (📖 15) untuk menyesuaikan pengaturan.
- Tekan tombol <MENU> untuk menutup menu.



- Pengaturan tanggal/waktu dapat disimpan untuk sekitar 3 minggu oleh baterai internal tanggal/waktu kamera (baterai cadangan) setelah baterai dilepaskan.
- Baterai tanggal/waktu akan terisi selama sekitar 4 jam setelah Anda memasukkan baterai yang terisi penuh atau menghubungkan kamera ke perangkat AC adapter (dijual terpisah, 📖 162), bahkan jika kamera dalam kondisi tidak aktif.
- Saat baterai tanggal/waktu habis, layar [Tgl/Waktu] akan ditampilkan ketika Anda mengaktifkan kamera. Atur tanggal dan waktu yang benar sesuai yang telah dijelaskan dalam "Mengatur Tanggal dan Waktu" (📖 15).


Bahasa Tampilan

Mengubah bahasa tampilan sesuai kebutuhan.



1 Masuk mode Playback.

- Tekan tombol <▶>.



2 Akses layar pengaturan.

- Tekan dan tahan tombol <FUNC SET>, lalu segera tekan tombol <MENU>.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Atur bahasa tampilan.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih bahasa, lalu tekan tombol <FUNC. SET>.
- Setelah mengatur bahasa tampilan, layar pengaturan tidak lagi ditampilkan.



- Waktu saat ini ditampilkan jika Anda menunggu terlalu lama pada langkah 2 setelah menekan tombol <FUNC. SET> sebelum Anda menekan tombol <MENU>. Dalam kasus ini, tekan tombol <FUNC. SET> untuk menghilangkan tampilan waktu dan mengulang langkah 2.
- Anda juga dapat mengubah bahasa tampilan dengan menekan tombol <MENU> dan memilih [Bahasa (P)] pada tab [YT].




- Anda juga dapat mengatur bahasa tampilan dengan menyentuh bahasa pada layar dalam langkah 3 lalu menyentuhnya kembali.

Mencoba Kamera

Ikuti instruksi berikut ini untuk mengaktifkan kamera, memotret foto atau merekam film, lalu melihatnya.

Memotret (Smart Auto)

Untuk pemilihan otomatis penuh pada pengaturan optimal untuk suasana tertentu, cukup biarkan kamera menentukan subjek dan kondisi pemotretan.



1 Aktifkan kamera.

- Tekan tombol daya.
- Layar pembuka ditampilkan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi




Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran



Indeks





2 Masuk ke mode [AUTO].

- Atur sakelar mode ke [A].
- Arahkan kamera pada subjek. Kamera akan membuat bunyi klik perlahan ketika telah menentukan suasana.
- Ikon yang mewakili suasana dan mode penstabil gambar ditampilkan di sebelah kiri atas layar.
- Frame ditampilkan di sekitar subjek yang terdeteksi mengindikasikan bahwa subjek sedang dalam fokus.



3 Komposisikan pemotretan.

- Untuk memperbesar subjek, gerakkan tuas zoom ke arah <CL> (telefoto), dan untuk memperkecil subjek, gerakkan tuas ke arah <W> (sudut lebar).

4 Potret. Memotret Foto

① Fokus.

- Tekan tombol rana perlahan, setengah ke bawah. Kamera berbunyi bip dua kali setelah pemfokusan, dan frame AF ditampilkan untuk mengindikasikan area gambar dalam fokus.

- Jika [Angkat blitz] muncul pada layar, gerakkan sakelar <FLASH> untuk menaikkan blitz. Blitz akan menyala ketika memotret. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan blitz, tekan blitz ke bawah dengan jari Anda, ke dalam kamera.

② Potret.

- Tekan tombol rana sepenuhnya ke bawah.
- Ketika kamera memotret, bunyi rana dimainkan, dan dalam kondisi cahaya redup ketika Anda menaikkan blitz, blitz akan menyala secara otomatis.
- Pastikan kamera tetap stabil hingga bunyi rana berakhir.
- Setelah menampilkan hasil pemotretan Anda, kamera akan kembali ke layar pemotretan.
- Bahkan ketika hasil pemotretan ditampilkan, Anda dapat memotret gambar lain dengan menekan kembali tombol rana.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Waktu yang Telah Berlalu



Merekam Film

① Mulai merekam.

- Tekan tombol film. Kamera berbunyi bip satu kali ketika perekaman dimulai, dan [●Rec] ditampilkan dengan waktu yang telah berlalu.
- Bar hitam ditampilkan di tepi atas dan bawah layar, dan subjek agak sedikit diperbesar. Bar hitam mengindikasikan area gambar yang tidak direkam.
- Frame ditampilkan di sekitar wajah yang terdeteksi mengindikasikan bahwa wajah sedang dalam fokus.
- Setelah perekaman dimulai, angkat jari Anda dari tombol film.

② Selesaikan perekaman.



- Tekan kembali tombol film untuk menghentikan perekaman. Kamera berbunyi bip dua kali ketika perekaman berhenti.



- Anda dapat membuat film pendek dari hari tersebut (movie digest) hanya dengan memotret foto. Ketika sakelar mode diatur ke [M], kamera secara otomatis merekam klip film dari suasana segera sebelum setiap pemotretan (Mode Hybrid Otomatis (55)).

Melihat

Setelah memotret gambar atau merekam film, Anda dapat melihat gambar atau film pada layar sebagai berikut.



1 Masuk mode Playback.

- Tekan tombol <▶>.
- Foto terakhir Anda ditampilkan.

2 Telusuri gambar Anda.

- Untuk melihat gambar sebelumnya, tekan tombol <◀>. Untuk melihat gambar berikutnya, tekan tombol <▶>.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Volume

- Untuk mengakses mode Layar Gulir, tekan dan tahan tombol <◀>> setidaknya selama satu detik. Dalam mode ini, tekan tombol <◀>> untuk menelusuri gambar.
- Untuk kembali ke tampilan gambar tunggal, tekan tombol <FUNC SET>.
- Film diidentifikasi dengan ikon [SET ▶]. Untuk memutar film, lanjutkan ke langkah 3.

3 Putar film.

- Tekan tombol <FUNC SET>, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [▶], lalu tekan kembali tombol <FUNC SET>.
- Playback sekarang dimulai, dan setelah film selesai, [SET ▶] ditampilkan.
- Untuk menyesuaikan volume, tekan tombol <▲><▼>.



Pengoperasian Layar Sentuh



- Untuk melihat gambar berikutnya, tarik ke kiri melintasi layar dalam langkah 2, dan untuk melihat gambar sebelumnya, tarik ke kanan.
- Untuk mengakses mode Layar Gulir, tarik dengan cepat ke kiri atau kanan berulang kali.
- Pilih film, dan sentuh [▶] untuk memulai playback.
- Untuk menyesuaikan volume selama playback film, tarik ke atas atau bawah melintasi layar dengan cepat.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghapus Gambar


Anda dapat memilih dan menghapus gambar yang tidak diperlukan satu per satu. Berhati-hatilah ketika menghapus gambar, karena gambar tidak dapat diperoleh kembali.

1 Pilih sebuah gambar untuk dihapus.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih gambar.

2 Hapus gambar.

- Tekan tombol <FUNC. SET>, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Hapus?], lalu tekan kembali tombol <FUNC. SET>.



- Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Hapus?], lalu tekan tombol <FUNC. SET>.
- Gambar saat ini telah dihapus.
- Untuk membatalkan penghapusan, tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Batal], lalu tekan tombol <FUNC. SET>.



- Anda juga dapat menghapus semua gambar sekaligus (101).



- Anda juga dapat menghapus gambar saat ini dengan menyentuh [Hapus] pada layar dalam langkah 2.
- Gambar juga dapat dihapus dengan menggunakan Aksi Sentuh (106).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Pengoperasian dasar lainnya dan lebih banyak cara untuk menikmati kamera Anda, termasuk pilihan pemotretan dan playback

Hidup/Mati.....	23	Menggunakan Menu.....	26
Fitur Hemat Daya (Pematian Daya Otomatis).....	23	Keyboard pada Layar.....	27
Tombol Rana.....	24	Tampilan Indikator	28
Pilihan Tampilan Pemotretan	24	Jam	29
Menggunakan Menu FUNC. Menu	25		

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori

Lampiran

Indeks




Hidup/Mati



Mode Pemotretan

- Tekan tombol daya untuk mengaktifkan kamera dan mempersiapkan untuk pemotretan.
- Untuk mematikan kamera, tekan kembali tombol daya.



Mode Playback

- Tekan tombol <▶> untuk mengaktifkan kamera dan melihat hasil pemotretan Anda.
- Untuk mematikan kamera, tekan kembali tombol <▶>.



- Untuk beralih ke mode Playback dari mode Pemotretan, tekan tombol <▶>.
- Untuk beralih ke mode Pemotretan dari mode Playback, tekan tombol rana setengah (📖24).
- Lensa akan ditarik setelah kamera berada dalam mode Playback selama sekitar satu menit. Anda dapat mematikan kamera ketika lensa ditarik dengan menekan tombol <▶>.

Fitur Hemat Daya (Pematian Daya Otomatis)

Sebagai cara untuk menghemat daya baterai, kamera secara otomatis menonaktifkan layar (Tampilan Mati) lalu akan mati dengan sendirinya setelah tidak aktif dalam periode tertentu.

Hemat Daya dalam Mode Pemotretan

Layar akan secara otomatis dinonaktifkan setelah sekitar satu menit tanpa aktivitas. Dalam sekitar dua menit lebih, lensa ditarik dan kamera akan mati dengan sendirinya. Untuk mengaktifkan layar dan mempersiapkan untuk pemotretan ketika layar mati tetapi lensa masih di luar, tekan tombol rana setengah (📖24).

Hemat Daya dalam Mode Playback

Kamera akan mati dengan sendirinya secara otomatis setelah sekitar lima menit tanpa aktivitas.



- Anda dapat menonaktifkan Pematian Daya Otomatis dan menyesuaikan waktu untuk Tampilan Mati, jika Anda ingin (📖155).
- Hemat daya tidak aktif selama kamera terhubung ke perangkat lain melalui Wi-Fi (📖117), atau saat kamera dihubungkan ke komputer (📖170).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks




Tombol Rana

Untuk memastikan pemotretan Anda dalam fokus, selalu mulai dengan menahan tombol rana setengah ke bawah, dan setelah subjek terfokus, tekan tombol sepenuhnya ke bawah untuk memotret. Dalam manual ini, pengoperasian tombol rana dijelaskan dengan menekan tombol setengah atau sepenuhnya ke bawah.



1 Tekan setengah. (Tekan dengan ringan untuk fokus.)

- Tekan tombol rana setengah. Kamera berbunyi bip dua kali, dan frame AF ditampilkan di sekitar area gambar dalam fokus.



2 Tekan sepenuhnya ke bawah. (Dari posisi setengah, tekan sepenuhnya untuk memotret.)

- Kamera memotret, saat bunyi rana dimainkan.
- Pastikan kamera tetap stabil hingga bunyi rana berakhir.



- Gambar mungkin tidak fokus jika Anda memotret tanpa menekan tombol rana setengah pada awalnya.
- Panjang playback bunyi rana bervariasi tergantung pada waktu yang dibutuhkan untuk pemotretan. Hal ini mungkin membutuhkan waktu lebih lama dalam beberapa suasana pemotretan, dan gambar akan menjadi kabur jika Anda menggerakkan kamera (atau subjek bergerak) sebelum bunyi rana berakhir.

Pilihan Tampilan Pemotretan

Tekan tombol <▼> untuk melihat informasi lain pada layar, atau untuk menyembunyikan informasi. Untuk detail pada informasi yang ditampilkan, lihat “Informasi pada Layar” (📖191).



Informasi ditampilkan



Tidak ada informasi ditampilkan



- Kecerahan layar ditingkatkan secara otomatis berdasarkan fungsi pemandangan malam ketika Anda memotret di bawah cahaya redup, membuatnya semakin mudah untuk memeriksa bagaimana pemotretan dikomposisikan. Namun, kecerahan gambar pada layar mungkin tidak sesuai dengan kecerahan dalam pemotretan Anda. Perhatikan bahwa setiap terdapat distorsi gambar pada layar atau gerakan subjek yang terputus-putus tidak akan memengaruhi gambar yang direkam.
- Untuk pilihan tampilan playback, lihat “Mengalihkan Mode Tampilan” (📖89).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Menggunakan Menu FUNC. Menu

Mengonfigurasi fungsi yang umum digunakan melalui menu FUNC. sebagai berikut.
Perhatikan bahwa item menu dan pilihan bervariasi tergantung pada mode pemotretan (📖194 – 195) atau mode playback (📖200).



1 Akses menu FUNC.

- Tekan tombol <FUNC. SET>.



Item Menu

2 Pilih item menu.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item menu, lalu tekan tombol <FUNC. SET> atau <▶>.
- Tergantung pada item menu, fungsi dapat ditentukan cukup dengan menekan tombol <FUNC. SET> atau <▶>, atau layar yang lain akan ditampilkan untuk mengonfigurasi fungsi.



3 Pilih sebuah pilihan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item menu.
- Pilihan yang ditandai dengan ikon [MENU] dapat dikonfigurasi dengan menekan tombol <MENU>.
- Untuk kembali ke item menu, tekan tombol <◀>.



4 Selesaikan proses pengaturan.

- Tekan tombol <FUNC. SET>.
- Layar sebelum Anda menekan tombol <FUNC. SET> dalam langkah 1 ditampilkan kembali, menunjukkan pilihan yang Anda konfigurasikan.



- Untuk mengembalikan perubahan pengaturan yang tidak disengaja, Anda dapat mengembalikan pengaturan default kamera (📖159).



Menggunakan Pengoperasian Layar Sentuh untuk Mengonfigurasi Pengaturan



Item Menu

- Akses menu FUNC. dengan menekan tombol <FUNC. SET>, lalu tarik menu ke atas atau ke bawah untuk menggulirkannya, atau sentuh item menu untuk memilihnya.
- Sentuh pilihan untuk memilihnya. Sentuh kembali pilihan untuk mengonfirmasi pilihan Anda dan kembali ke layar yang ditampilkan sebelum Anda menekan tombol <FUNC. SET>.
- Anda dapat mengakses layar untuk pilihan yang ditandai dengan ikon [MENU] dengan menyentuh [MENU].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Menu

Mengonfigurasi berbagai variasi fungsi kamera melalui menu lain sebagai berikut. Item menu dikelompokkan berdasarkan tujuan pada tab, seperti potret [📷], playback [▶], dst. Perhatikan bahwa item menu yang tersedia bervariasi tergantung pada mode pemotretan atau playback yang dipilih (📖 196 – 200).






1 Akses menu.

- Tekan tombol <MENU>.



2 Pilih sebuah tab.

- Gerakkan tuas zoom untuk memilih sebuah tab.
- Setelah Anda menekan tombol <▲><▼> untuk memilih tab pada awalnya, Anda dapat beralih antara beberapa tab dengan menekan tombol <◀><▶>.



3 Pilih item menu.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item menu.
- Untuk item menu dengan pilihan yang tidak ditampilkan, pertama tekan tombol <FUNC SET> atau <▶> untuk mengalihkan layar, lalu tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item menu.
- Untuk kembali ke layar sebelumnya, tekan tombol <MENU>.

4 Pilih sebuah pilihan.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih sebuah pilihan.

5 Selesaikan proses pengaturan.

- Tekan tombol <MENU> untuk kembali ke layar yang ditampilkan sebelum Anda menekan tombol <MENU> dalam langkah 1.



- Untuk mengembalikan perubahan pengaturan yang tidak disengaja, Anda dapat mengembalikan pengaturan default kamera (📖 159).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Pengoperasian Layar Sentuh

- Untuk mengakses tab, tekan tombol <MENU> untuk mengakses menu, lalu sentuh tab yang diinginkan.
- Tarik item menu ke atas atau ke bawah untuk menggulirkannya, atau sentuh item menu untuk memilihnya.
- Sentuh pilihan untuk memilihnya. Pilihan ditunjukkan dengan ikon [◀▶] pada sisi lain juga dapat dikonfigurasi dengan menyentuh ikon ini.
- Untuk item menu yang ditampilkan dengan bar untuk mengindikasikan level, sentuh posisi yang diinginkan pada bar.
- Untuk mengonfigurasi item menu yang pilihannya tidak ditampilkan, sentuh item menu untuk mengakses layar pengaturan terlebih dahulu. Pada layar pengaturan, tarik atau sentuh untuk memilih item menu, lalu sentuh untuk memilih pilihan. Untuk kembali ke layar sebelumnya, sentuh [MENU].
- Anda juga dapat menyentuh elemen input (seperti kotak centang atau kolom teks) untuk memilihnya, dan Anda dapat memasukkan teks dengan menyentuh keyboard pada layar.
- Ketika [SET] ditunjukkan, Anda dapat menyentuh [SET] daripada menekan tombol <FUNC SET>, jika Anda menginginkannya.
- Ketika [MENU] ditunjukkan, Anda dapat menyentuh [MENU] daripada menekan tombol <MENU>, jika Anda menginginkannya.
- Untuk menghilangkan menu, tekan kembali tombol <MENU>.

Keyboard pada Layar

Menggunakan keyboard pada layar untuk memasukkan informasi ID Wajah (📖42), koneksi Wi-Fi (📖128), dan seterusnya. Perhatikan bahwa panjang dan tipe informasi yang dapat Anda masukkan bervariasi tergantung pada fungsi yang Anda gunakan.

Jumlah Karakter
yang Tersedia



Memasukkan Karakter

- Sentuh karakter untuk memasukkannya.
- Jumlah informasi yang dapat Anda masukkan bervariasi tergantung pada fungsi yang Anda gunakan.

Menggerakkan Kursor

- Sentuh [◀] atau [▶].

Memasukkan Jeda Baris

- Sentuh [↵].

Mengalihkan Mode Input

- Untuk beralih ke angka atau simbol, sentuh [123].
- Sentuh [↵] untuk memasukkan huruf besar.
- Mode input yang tersedia bervariasi tergantung pada fungsi yang Anda gunakan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghapus Karakter

- Sentuh [✕] untuk menghapus karakter sebelumnya.

Memastikan Input dan Kembali ke Layar Sebelumnya

- Tekan tombol <MENU>.

Tampilan Indikator

Indikator di belakang kamera (📷3) menyala atau berkedip tergantung pada status kamera.

Warna	Status Indikator	Status Kamera
Hijau	Hidup	Terhubung ke komputer (📷170), atau tampilan mati (📷23, 154, 155)
	Berkedip	Memulai, merekam/membaca/mengirimkan gambar, memotret eksposur lama (📷69), atau menghubungkan/mengirimkan melalui Wi-Fi



- Saat indikator berkedip hijau, jangan pernah melakukan hal berikut, karena mereka mungkin merusak gambar, atau menyebabkan kerusakan pada kamera atau kartu memori.
 - Matikan kamera
 - Guncangkan atau goyangkan kamera
 - Buka penutup kartu memori/baterai

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori



Lampiran

Indeks



Jam

Anda dapat memeriksa waktu saat ini.



- Tekan dan tahan tombol <FUNC. SET>.
- Waktu saat ini muncul.
- Jika Anda memegang kamera secara vertikal sewaktu menggunakan fungsi jam, kamera akan beralih ke tampilan vertikal. Tekan tombol <◀>>> untuk mengubah warna tampilan.
- Tekan tombol <FUNC. SET> kembali untuk membatalkan tampilan jam.



- Ketika kamera mati, tekan dan tahan tombol <FUNC. SET>, lalu tekan tombol daya untuk menampilkan jam.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mode Otomatis

Mode yang cocok untuk pemotretan mudah dengan kontrol pemotretan lebih baik

Memotret dengan Pengaturan yang

Ditentukan Kamera	31
Memotret (Smart Auto)	31
Ikon Suasana	34
Ikon Stabilisasi Gambar	35
Frame pada Layar	36
Fitur Umum, Praktis	36
Memperbesar Subjek (Zoom Digital)	36
Menggunakan Self-Timer	37
Memotret dengan Menyentuh Layar (Rana Sentuh)	39
Menambahkan Cap Tanggal	39
Pemotretan Bersambung	40

Menggunakan ID Wajah	41
Mendaftarkan Informasi ID Wajah	42
Memotret	43
Memeriksa dan Mengedit Informasi yang Terdaftar	44
Fitur Penyesuaian Gambar	47
Mengubah Aspek Rasio	47
Mengubah Resolusi Gambar (Ukuran)	47
Koreksi Mata-Merah	48
Mengoreksi Area Gambar Berwarna Kehijauan Akibat Lampu Merkuri	49
Mengubah Kualitas Gambar Film	49

Fitur Pemotretan yang Bermanfaat	50
Menampilkan Garis Pandu	50
Memperbesar Area dalam Fokus	50
Memeriksa Mata Tertutup	51
Menyesuaikan Pengoperasian Kamera	51
Menonaktifkan Sinar Bantu AF	51
Menonaktifkan Lampu Pengurang Mata-Merah	52
Mengubah Gaya Tampilan Gambar setelah Pemotretan	52

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks





Memotret dengan Pengaturan yang Ditentukan Kamera

Untuk pemilihan otomatis penuh pada pengaturan optimal untuk suasana tertentu, cukup biarkan kamera menentukan subjek dan kondisi pemotretan.

Foto

Film

Memotret (Smart Auto)




1 Aktifkan kamera.


- Tekan tombol daya.
- Layar pembuka ditampilkan.

2 Masuk ke mode [AUTO].

- Atur sakelar mode ke [CAMERA].
- Tekan tombol <FUNC/SET>, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [AUTO], lalu tekan kembali tombol <FUNC/SET>.
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [AUTO], lalu tekan tombol <FUNC/SET>.
- Arahkan kamera pada subjek. Kamera akan membuat bunyi klik perlahan ketika telah menentukan suasana.
- Ikon yang mewakili suasana dan mode penstabil gambar ditampilkan di sebelah kiri atas layar (34, 35).
- Frame ditampilkan di sekitar subjek yang terdeteksi mengindikasikan bahwa subjek sedang dalam fokus.



Bar Zoom



3 Komposisikan pemotretan.

- Untuk memperbesar subjek, gerakkan tuas zoom ke arah <[T]> (telefoto), dan untuk memperkecil subjek, gerakkan tuas zoom ke arah <[W]> (sudut lebar). (Sebuah bar zoom yang menunjukkan posisi zoom ditampilkan.)

4 Potret.

Memotret Foto

1 Fokus.

- Tekan tombol rana setengah. Kamera berbunyi bip dua kali setelah pemfokusan, dan frame AF ditampilkan untuk mengindikasikan area gambar dalam fokus.
- Beberapa frame AF ditampilkan ketika beberapa area sedang dalam fokus.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi



Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks





Waktu yang Telah Berlalu



- Jika [Angkat blitz] muncul pada layar, gerakan sakelar <⚡> untuk menaikkan blitz. Blitz akan menyala ketika memotret. Jika Anda memilih untuk tidak menggunakan blitz, tekan blitz ke bawah dengan jari Anda, ke dalam kamera.



②Potret.

- Tekan tombol rana sepenuhnya ke bawah.
- Ketika kamera memotret, bunyi rana dimainkan, dan dalam kondisi cahaya redup ketika Anda menaikkan blitz, blitz akan menyala secara otomatis.
- Pastikan kamera tetap stabil hingga bunyi rana berakhir.
- Setelah menampilkan hasil pemotretan Anda, kamera akan kembali ke layar pemotretan.

Merekam Film

①Mulai merekam.

- Tekan tombol film. Kamera berbunyi bip satu kali ketika perekaman dimulai, dan [●Rec] ditampilkan dengan waktu yang telah berlalu.
- Bar hitam ditampilkan di tepi atas dan bawah layar, dan subjek agak sedikit diperbesar. Bar hitam mengindikasikan area gambar yang tidak direkam.
- Frame ditampilkan di sekitar wajah yang terdeteksi mengindikasikan bahwa wajah sedang dalam fokus.
- Setelah perekaman dimulai, angkat jari Anda dari tombol film.



②Ubah ukuran subjek dan komposisi ulang pemotretan sesuai kebutuhan.

- Untuk mengubah ukuran subjek, ulangi pengoperasian dalam langkah 3 (31). Namun, perhatikan bahwa suara dari pengoperasian kamera akan direkam, dan film yang direkam pada faktor zoom ditunjukkan dalam warna biru akan terlihat berbintik.
- Ketika Anda mengomposisi ulang pemotretan, fokus, kecerahan, dan warna akan disesuaikan secara otomatis.

③Selesaikan perekaman.

- Tekan kembali tombol film untuk menghentikan perekaman. Kamera berbunyi bip dua kali ketika perekaman berhenti.
- Perekaman akan berhenti secara otomatis ketika kartu memori telah penuh.



- Blitz menyala selama pemotretan mengindikasikan bahwa kamera secara otomatis berusaha memastikan warna optimal untuk subjek utama dan latar belakang (White Balance Multi Area).

Foto/Film



- Jika kamera diaktifkan ketika tombol <▼> ditahan ke bawah, kamera tidak lagi bersuara. Untuk kembali mengaktifkan suara, tekan tombol <MENU> dan pilih [Diam] pada tab [Y], lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Mati].

Foto



- Sebuah ikon [G] berkedip memperingatkan bahwa gambar akan menjadi kabur oleh guncangan kamera. Dalam kasus ini, pasang kamera pada tripod atau lakukan cara lain untuk menjaganya agar tetap stabil.
- Jika hasil pemotretan Anda gelap meskipun blitz menyala, bergeraklah mendekat ke subjek. Untuk detail pada rentang blitz, lihat “Rentang Blitz” (B203).
- Subjek mungkin terlalu dekat jika kamera hanya berbunyi bip satu kali ketika Anda menekan tombol rana setengah. Untuk detail pada rentang pemfokusan (rentang pemotretan), lihat “Rentang Pemotretan” (B203).
- Untuk mengurangi mata-merah dan untuk bantuan dalam pemfokusan, lampu mungkin akan diaktifkan ketika memotret dalam kondisi cahaya redup.
- Sebuah ikon berkedip [F] ditampilkan ketika Anda mencoba untuk memotret mengindikasikan bahwa pemotretan tidak dapat dilakukan hingga blitz telah selesai diisi ulang. Pemotretan dapat segera dilanjutkan setelah blitz siap, maka tekan tombol rana sepenuhnya ke bawah dan tunggu, atau lepaskan tombol dan tekan kembali.
- Bunyi rana tidak akan dimainkan selama ikon Tidur dan Bayi (Tidur) (B34) ditampilkan.
- Meskipun Anda dapat memotret kembali sebelum layar pemotretan ditampilkan, pemotretan Anda sebelumnya mungkin menentukan fokus, kecerahan, dan warna yang digunakan.




- Anda dapat mengubah berapa lama gambar ditampilkan setelah pemotretan (B52).

Film



- Kamera mungkin menjadi hangat saat merekam film berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tidak mengindikasikan kerusakan.



- Jauhkan jari Anda dari mikrofon ketika merekam film. Menghalangi mikrofon mungkin mencegah audio untuk direkam atau mungkin menyebabkan rekaman suara teredam.
- Hindari menyentuh kontrol kamera selain dari tombol film ketika merekam film, karena suara yang dihasilkan oleh kamera akan direkam.
- Begitu perekaman film dimulai, area tampilan gambar berubah dan subjek diperbesar untuk memungkinkan koreksi dari guncangan kamera yang signifikan. Untuk memotret subjek pada ukuran yang sama dengan yang ditunjukkan sebelum memotret, sesuaikan pengaturan stabilisasi gambar (B85).



- Suara direkam dalam stereo.
- Suara terdistorsi yang disebabkan oleh perekaman ketika angin kencang dapat dikurangi. Namun, rekaman mungkin terdengar tidak natural ketika pilihan ini digunakan ketika tidak ada angin. Ketika angin tidak kencang, pilih MENU (B26) > tab [G] > [Filtr Suara Angin] > [Mati] (B26).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Ikon Suasana

Dalam mode [AUTO], suasana pemotretan yang ditentukan oleh kamera diindikasikan dengan tampilan ikon, dan pengaturan yang sesuai secara otomatis dipilih untuk mengoptimalkan pemfokusan, kecerahan subjek, dan warna. Tergantung pada suasana, pemotretan bersambungan mungkin dapat dipotret (📖35).

	Latar Belakang	Normal	Cahaya latar	Gelap*	Matahari terbenam	Lampu sorot
Subjek						
Orang					—	
Bergerak				—	—	—
Bayangan pada Wajah			—	—	—	—
Tersenyum				—	—	—
Tidur				—	—	—
Bayi				—	—	—
Tersenyum				—	—	—
Tidur				—	—	—
Anak-anak (Bergerak)				—	—	—
Subjek Lain						
Bergerak				—	—	—
Pada Jarak Dekat				—	—	

* Menggunakan Tripod

Warna latar belakang ikon adalah biru muda saat latar belakang adalah langit biru, biru tua saat latar belakang gelap, dan abu-abu untuk semua latar belakang lain.

Warna latar belakang ikon adalah biru muda saat latar belakang adalah langit biru, dan abu-abu untuk semua latar belakang lain.

- Warna latar belakang untuk , , , , dan adalah biru tua, dan warna latar belakang untuk adalah oranye.
- Saat merekam film, yang ditampilkan hanyalah ikon Orang, Subjek Lain, dan Pada Jarak Dekat saja.
- Saat merekam menggunakan self-timer, ikon Orang (Bergerak), Senyum, Tidur, Bayi (Tersenyum), Bayi (Tidur), Anak-anak, Subjek Lain (Bergerak) tidak akan ditampilkan.
- Ikon berikut ini tidak ditampilkan dalam mode drive selain [A] (📖35, 40), dan ketika [Kor. Lampu Hg.] diatur ke [Hidup] dan suasana dikoreksi secara otomatis (📖49): Tersenyum, Tidur, Bayi (Tersenyum), Bayi (Tidur), dan Anak-anak.
- Jika blitz diatur ke [A], ikon Cahaya Latar untuk Tersenyum dan Anak-anak tidak akan ditampilkan.
- Ikon Bayi, Bayi (Tersenyum), Bayi (Tidur), dan Anak-anak akan ditampilkan saat [ID wajah] diatur ke [Hidup], dan wajah bayi yang terdaftar (berusia di bawah dua tahun) atau anak-anak (berusia dua sampai dua belas tahun) akan terdeteksi (📖42). Konfirmasikan terlebih dahulu bahwa tanggal dan waktu sudah benar (📖15).



- Coba memotret dalam mode [P] (📖71) jika ikon suasana tidak cocok dengan kondisi pemotretan aktual, atau jika tidak dapat memotret dengan efek, warna, atau kecerahan yang Anda harapkan.

Suasana Pemotretan Bersambungan

Jika Anda memotret foto saat ikon suasana berikut ini ditampilkan, kamera akan memotret secara bersambungan. Jika Anda menekan tombol rana setengah saat salah satu dari ikon dalam tabel di bawah ini ditampilkan, maka salah satu dari ikon berikut ini ditampilkan untuk memberitahu Anda bahwa kamera akan memotret foto secara bersambungan: [📷], [📷], atau [📷].

Tersenyum (termasuk Bayi)	📷: Gambar berurutan dipotret, dan kamera menganalisa detail seperti ekspresi wajah untuk menyimpan gambar yang dianggap paling baik.
Tidur (termasuk Bayi)	📷: Hasil pemotretan yang indah dari wajah tidur, yang dibuat dari kombinasi beberapa gambar berurutan untuk mengurangi guncangan kamera dan noise gambar. Sinar bantu AF tidak akan dipancarkan, blitz tidak akan menyala, dan bunyi rana tidak akan dimainkan.
Anak-anak	📷: Agar Anda tidak kehilangan kesempatan memotret anak-anak yang terus bergerak, kamera akan memotret tiga gambar berurutan untuk masing-masing pemotretan.



- Pada beberapa suasana, gambar yang diinginkan mungkin tidak disimpan, dan gambar mungkin tampak tidak sesuai keinginan.
- Fokus, kecerahan gambar, dan warna ditentukan oleh pemotretan pertama.



- Saat Anda ingin memotret gambar tunggal saja, tekan tombol <📷>, pilih [📷] pada menu, lalu pilih [📷].

Ikon Stabilisasi Gambar

Stabilisasi gambar yang optimal untuk kondisi pemotretan secara otomatis diterapkan (Intelligent IS). Selain itu, beberapa ikon berikut ditampilkan dalam mode [AUTO].

Foto	Film
Stabilisasi gambar untuk foto (Normal)	Stabilisasi gambar untuk film, mengurangi guncangan kamera yang kuat, seperti ketika memotret saat sedang berjalan (Dinamis)
Stabilisasi gambar untuk foto ketika <i>panning</i> * (<i>Panning</i>)	Stabilisasi gambar untuk guncangan kamera perlahan, seperti ketika merekam film pada telefoto (<i>Powered</i>)
Stabilisasi gambar untuk pemotretan makro (IS Hybrid) Selama perekaman film, [📷] ditampilkan, dan stabilisasi gambar untuk perekaman film makro digunakan.	Tidak ada stabilisasi gambar, karena kamera diletakkan pada tripod atau dipegang stabil dengan cara lain. Namun, selama perekaman film, [📷] ditampilkan, dan stabilisasi gambar untuk melawan angin atau sumber getaran lainnya digunakan (IS Tripod).

* Ditampilkan ketika Anda bergerak, mengikuti subjek bergerak dengan kamera. Ketika Anda mengikuti subjek yang bergerak secara horizontal, stabilisasi gambar hanya mengatasi guncangan kamera vertikal, dan stabilisasi horizontal berhenti. Secara serupa, ketika Anda mengikuti subjek yang bergerak secara vertikal, stabilisasi gambar hanya mengatasi guncangan kamera horizontal.



- Untuk membatalkan stabilisasi gambar, atur [Modus IS] ke [Mati] (📷85). Dalam kasus ini, sebuah ikon IS tidak ditampilkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Frame pada Layar


Berbagai frame ditampilkan setelah kamera mendeteksi subjek ke mana kamera Anda arahkan.

- Sebuah frame putih ditampilkan di sekitar subjek (atau wajah seseorang) yang ditentukan oleh kamera untuk menjadi subjek utama, dan frame abu-abu ditampilkan di sekitar wajah lain yang terdeteksi. Frame mengikuti subjek bergerak dalam rentang tertentu untuk menjaga subjek tetap dalam fokus.
- Ketika Anda menekan tombol rana setengah dan kamera mendeteksi pergerakan subjek, frame biru ditampilkan, dan fokus serta kecerahan gambar akan selalu disesuaikan (AF Servo).



- Coba memotret dalam mode **[P]** (71) jika tidak ada frame yang ditampilkan, jika frame tidak ditampilkan di sekitar subjek yang diinginkan, atau jika frame ditampilkan pada latar belakang atau area serupa.



- Untuk memilih subjek untuk difokuskan, sentuh subjek yang diinginkan pada layar.  ditampilkan, dan kamera memasuki mode AF Sentuh. Menekan tombol rana setengah akan menampilkan frame AF biru, dan kamera akan menjaga subjek untuk tetap fokus dan menjaga kecerahan gambar yang telah disesuaikan (AF Servo).
- AF Sentuh tidak tersedia selama perekaman film.

Foto

Film


Fitur Umum, Praktis

Foto

Film

Memperbesar Subjek (Zoom Digital)

Ketika jarak subjek terlalu jauh untuk diperbesar dengan menggunakan zoom optik, gunakan zoom digital untuk perbesaran hingga sekitar 20x.



1 Gerakkan tuas zoom ke arah .

- Tahan tuas hingga perbesaran berhenti.
- Zoom berhenti pada kemungkinan terbesar faktor zoom (sebelum gambar menjadi terlihat berbintik), yang kemudian akan diindikasikan pada layar.

2 Gerakkan kembali tuas zoom ke arah .

- Kamera memperbesar lebih dekat pada subjek.



Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Menggerakkan tuas zoom akan menampilkan bar zoom (yang mengindikasikan posisi zoom). Warna pada bar zoom akan berubah tergantung pada rentang zoom.
 - Rentang putih: rentang zoom optik di mana gambar tidak akan terlihat berbintik.
 - Rentang kuning: rentang zoom digital di mana gambar tidak terlalu terlihat berbintik (ZoomPlus).
 - Rentang biru: rentang zoom digital di mana gambar akan terlihat berbintik.
 Karena rentang biru tidak akan tersedia pada beberapa pengaturan resolusi (📖47), faktor zoom maksimum dapat dicapai dengan mengikuti langkah 1.




- Untuk menonaktifkan zoom digital, pilih MENU (📖26) > tab [📷] > [Zoom Digital] > [Mat] (📖26).



Menggunakan Self-Timer

Dengan self-timer, Anda dapat memasukkan diri Anda dalam foto grup atau pemotretan waktu yang lainnya. Kamera akan memotret sekitar 10 detik setelah Anda menekan tombol rana.



1 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <P>, pilih [OFF] pada menu, lalu pilih pilihan [C10] (📖25).
- Setelah pengaturan selesai, [C10] ditampilkan.

2 Potret.

- Untuk Foto: Tekan tombol rana setengah untuk fokus pada subjek, lalu tekan tombol sepenuhnya ke bawah.
- Untuk Film: Tekan tombol film.

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks






- Setelah Anda memulai self-timer, lampu akan berkedip dan kamera akan memainkan bunyi self-timer.
- Dua detik sebelum memotret, kecepatan kedipan dan suara akan meningkat. (Lampu akan tetap menyala jika blitz menyala.)
- Untuk membatalkan pemotretan setelah Anda memicu self-timer, tekan tombol <MENU>.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, pilih [C/F] dalam langkah 1.

Foto

Film

Menggunakan Self-Timer untuk Menghindari Guncangan Kamera

Pilihan ini menunda pelepasan rana hingga sekitar dua detik setelah Anda menekan tombol rana. Jika kamera tidak stabil ketika Anda menekan tombol rana, hal ini tidak akan memengaruhi pemotretan Anda.



- Ikuti langkah 1 dalam “Menggunakan Self-Timer” (37) dan pilih [C].
- Setelah pengaturan selesai, [C] ditampilkan.
- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Self-Timer” (37) untuk memotret.

Menyesuaikan Self-Timer

Anda dapat menentukan penundaan (0 – 30 detik) dan jumlah pemotretan (1 – 10).


1 Pilih [C].

- Ikuti langkah 1 pada “Menggunakan Self-Timer” (37), pilih [C] dan tekan tombol <MENU>.



2 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tunda] atau [Jepretan].
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih nilai, lalu tekan tombol <FUNC. SET>.
- Setelah pengaturan selesai, [C] ditampilkan.
- Ikuti langkah 2 dalam “Menggunakan Self-Timer” (37) untuk memotret.



- Untuk film yang direkam menggunakan self-timer, [Tunda] mewakili penundaan sebelum perekaman dimulai, tetapi pengaturan [Jepretan] tidak memiliki efek.



- Ketika Anda menentukan pemotretan multi, kecerahan gambar dan white balance ditentukan oleh pemotretan pertama. Waktu yang lebih lama dibutuhkan antara pemotretan ketika blitz menyala atau ketika Anda menentukan untuk mengambil beberapa potret. Pemotretan akan secara otomatis berhenti ketika kartu memori telah penuh.
- Ketika penundaan lebih dari dua detik ditentukan, dua detik sebelum pemotretan, kedipan lampu dan suara self-timer akan menjadi lebih cepat. (Lampu akan tetap menyala jika blitz menyala.)

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan GandaMode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dengan Menyentuh Layar (Rana Sentuh)

Dengan pilihan ini, daripada menekan tombol rana, Anda cukup menyentuh layar dan melepas jari Anda untuk memotret. Kamera akan memfokuskan subjek dan menyesuaikan kecerahan gambar secara otomatis.



1 Aktifkan fungsi rana sentuh.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Rana Sentuh] pada tab [📷], lalu pilih [Hidup] (📖26).

2 Potret.

- Sentuh subjek pada layar, lalu segera angkat jari Anda.
- Kamera memotret, saat bunyi rana dimainkan.
- Untuk membatalkan rana sentuh, pilih [Mati] dalam langkah 1.




- Walaupun ketika gambar ditampilkan, Anda dapat mempersiapkan pemotretan berikutnya dengan menyentuh [📷].



Menambahkan Cap Tanggal

Kamera dapat menambahkan tanggal pemotretan ke gambar, di bagian sudut kanan bawah.

Namun, perhatikan bahwa cap tanggal tidak dapat diedit atau dihilangkan, maka pastikan sebelumnya bahwa tanggal dan waktu sudah benar (📖15).



1 Konfigurasikan pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Cap Tanggal 📅] pada tab [📷], lalu pilih pilihan yang diinginkan (📖26).
- Setelah pengaturan selesai, [📷] ditampilkan.



2 Potret.

- Saat Anda memotret, kamera menambahkan tanggal atau waktu pemotretan ke sudut kanan bawah gambar.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, pilih [Mati] dalam langkah 1.



- Cap tanggal tidak dapat diedit atau dihilangkan.



- Gambar yang dipotret tanpa menambahkan cap tanggal dapat dicetak dengan salah satu sebagai berikut.
Namun, menambahkan cap tanggal dengan cara ini ke gambar yang telah memiliki cap tanggal dapat menyebabkan cap tanggal dicetak dua kali.
 - Cetak menggunakan fungsi printer (📖171)
 - Gunakan pengatur cetak DPOF kamera (📖177) untuk mencetak
 - Gunakan perangkat lunak yang diunduh dari situs web Canon (📖169) untuk mencetak

Foto

Pemotretan Bersambungan


Dalam mode [AUTO], tahan tombol rana sepenuhnya untuk memotret secara bersambungan.

Untuk detail tentang kecepatan pemotretan bersambungan, lihat “Kecepatan Pemotretan Bersambungan” (📖204).



1 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <FUNC. SET>, pilih [A] dalam menu, lalu pilih [] (📖25).
- Setelah pengaturan selesai, [] ditampilkan.



2 Potret.

- Tahan tombol rana sepenuhnya untuk memotret secara bersambungan.



- Selama pemotretan bersambungan, fokus dan eksposur dikunci pada posisi/level yang ditentukan saat Anda menekan tombol rana setengah.
- Tidak dapat digunakan dengan self-timer (📖37).
- Pemotretan mungkin akan berhenti sejenak atau pemotretan bersambungan mungkin akan melambat tergantung pada kondisi pemotretan, pengaturan kamera, dan posisi zoom.
- Semakin banyak jumlah gambar yang dipotret, pemotretan mungkin akan melambat.
- Pemotretan mungkin akan melambat jika blitz menyala.
- White Balance multi area (📖32) tidak tersedia. Demikian pula, [Kor. Lampu Hg.] (📖49) diatur ke [Mati] dan tidak dapat diubah.
- Dengan Rana Sentuh (📖39), kamera memotret secara bersambungan ketika Anda menyentuh layar. Fokus dan eksposur selama pemotretan bersambungan tetap konstan, setelah ditentukan untuk pemotretan pertama.

Tampilan Gambar selama Playback

Masing-masing rangkaian gambar yang dipotret bersambungan akan dikelola sebagai kelompok tunggal, dan hanya gambar pertama dalam kelompok tersebut saja yang akan ditampilkan. Untuk mengindikasikan bahwa gambar tersebut adalah bagian dari kelompok, [SET] ditampilkan pada bagian kiri atas layar.



- Jika Anda menghapus sebuah gambar yang dikelompokkan (📖101), semua gambar dalam kelompok juga akan dihapus. Berhati-hatilah saat menghapus gambar.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Gambar yang dikelompokkan dapat ditampilkan ulang secara individual (📖93) dan tidak dikelompokkan (📖93).
- Memproteksi (📖98) sebuah gambar yang dikelompokkan akan memproteksi semua gambar di dalam grup.
- Gambar yang dikelompokkan dapat dilihat secara individual saat ditampilkan ulang menggunakan Cari Gambar (📖92) atau Smart Shuffle (📖97). Dalam hal ini, gambar tidak dikelompokkan untuk sementara waktu.
- Tindakan berikut ini tidak tersedia untuk gambar yang dikelompokkan: mengedit informasi ID Wajah (📖94), memperbesar (📖95), menandai sebagai favorit (📖104), mengedit (📖107 – 111), mencetak (📖171), mengatur pencetakan gambar individual (📖178), atau menambahkan ke photobook (📖180). Untuk melakukan hal-hal tersebut, lihat gambar yang dikelompokkan secara individual (📖93) atau batalkan pengelompokkan (📖93) terlebih dahulu.



Menggunakan ID Wajah

Jika Anda sebelumnya telah mendaftarkan seseorang, maka kamera akan mendeteksi wajah orang tersebut, dan memprioritaskan fokus, kecerahan, dan warna untuk orang tersebut saat memotret. Dalam mode [AUTO], kamera dapat mendeteksi bayi dan anak-anak berdasarkan tanggal lahir yang telah didaftarkan, dan akan mengoptimalkan pengaturan untuk mereka saat memotret.

Fungsi ini juga berguna saat mencari orang tertentu yang telah terdaftar dari antara sejumlah besar gambar yang ada (📖92). Sebelumnya daftarkan juga pemotret, yang wajahnya akan dideteksi dalam pemotretan *Story Camera*.



Informasi Pribadi

- Informasi seperti gambar wajah (info wajah) yang didaftarkan pada ID Wajah, serta informasi pribadi (nama, tanggal lahir) akan disimpan di dalam kamera. Selain itu, saat orang yang terdaftar terdeteksi, nama mereka akan direkam dalam foto. Saat menggunakan fungsi ID Wajah, berhati-hatilah saat berbagi kamera atau gambar dengan orang lain, dan saat mengunggah gambar secara online di mana banyak orang dapat melihat gambar tersebut.
- Saat membuang kamera atau mentransfernya kepada orang lain setelah menggunakan ID Wajah, pastikan untuk terlebih dahulu menghapus semua informasi (wajah, nama, dan tanggal lahir terdaftar) dari kamera (📖46).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori



Lampiran

Indeks




Mendaftarkan Informasi ID Wajah

Anda dapat mendaftarkan informasi (info wajah, nama, tanggal lahir) hingga 12 orang untuk digunakan dengan ID Wajah.



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Pengaturan ID wajah] pada tab [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET> (📖26).
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tmbh Register], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tambah Wajah Baru], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



2 Daftarkan informasi wajah.

- Arahkan kamera sehingga wajah orang yang ingin Anda daftarkan berada di dalam frame abu-abu di bagian tengah layar.
- Frame putih yang muncul pada wajah orang tersebut mengindikasikan bahwa wajahnya berhasil dikenali. Pastikan frame putih ditampilkan pada wajah, lalu potret.
- Jika wajah orang tersebut tidak dapat dikenali, Anda tidak dapat mendaftarkan informasi wajahnya.
- Setelah [Registrasi?] ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Layar [Edit Profil] ditampilkan.

3 Daftarkan nama dan tanggal lahir orang tersebut.

- Tekan tombol <FUNC SET> untuk mengakses keyboard, lalu masukkan nama (📖27).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks





- Untuk mendaftarkan tanggal lahir, pada layar [Edit Profil], tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Ulang Tahun], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih sebuah pilihan.
- Tekan tombol <▲><▼> untuk menentukan tanggal.
- Ketika selesai, tekan tombol <FUNC SET>.



4 Simpan pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Simpan], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Setelah sebuah pesan ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Ya], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

5 Lanjutkan mendaftarkan informasi wajah.

- Untuk mendaftarkan hingga 4 titik informasi wajah (ekspresi atau sudut), ulangi langkah 2.
- Wajah yang telah terdaftar akan lebih mudah dikenali jika Anda menambahkan informasi wajah yang lebih beragam. Selain sudut pandang wajah depan, tambahkan sudut pandang sedikit menyamping, pemotretan ketika tersenyum, dan pemotretan di dalam dan di luar.



- Blitz tidak akan menyala saat Anda mengikuti langkah 2.
- Jika Anda tidak mendaftarkan tanggal lahir pada langkah 3, ikon Bayi atau Anak-anak (👶34) tidak akan ditampilkan dalam mode [AUTO].
- Pemotretan *Story Camera* tidak dapat digunakan untuk mendaftarkan informasi wajah.



- Anda dapat menimpa info wajah yang telah terdaftar, lalu menambahkan info wajah kemudian jika Anda belum mengisi kelima slot info wajah (👤45).



Memotret

Jika Anda telah mendaftarkan seseorang sebelumnya, kamera akan memprioritaskan orang tersebut sebagai subjek utama, serta mengoptimalkan fokus, kecerahan, dan warna untuk orang tersebut saat memotret.



- Saat Anda mengarahkan kamera ke arah subjek, nama hingga 3 orang yang terdaftar akan ditampilkan saat orang tersebut terdeteksi.
- Potret.
- Nama yang ditampilkan akan direkam di dalam foto. Meskipun orang telah terdeteksi, tetapi nama mereka tidak ditampilkan, nama (hingga 5 orang) akan direkam dalam gambar.





- Orang selain yang terdaftar mungkin keliru terdeteksi sebagai orang yang terdaftar jika mereka memiliki karakteristik wajah yang mirip.
- Informasi ID wajah pemotret tidak ditunjukkan dalam jendela kecil pada layar pemotretan (👤55), bahkan jika wajah mereka dikenali dalam pemotretan *Story Camera*.






- Orang yang telah terdaftar mungkin tidak terdeteksi dengan benar jika gambar atau suasana yang dipotret berbeda drastis dari informasi wajah yang telah terdaftar.
- Jika wajah yang telah terdaftar tidak atau sulit terdeteksi, timpa informasi yang telah terdaftar dengan informasi wajah yang baru. Mendaftarkan informasi wajah tepat sebelum memotret akan mempermudah pendeteksian wajah yang didaftarkan tersebut.
- Jika seseorang salah terdeteksi sebagai orang lain dan Anda terus memotret, Anda dapat mengedit atau menghapus nama yang terekam dalam gambar saat playback (📖94).
- Karena wajah bayi dan anak-anak berubah dengan cepat seiring perkembangan mereka, Anda harus memperbarui informasi wajah mereka secara rutin (📖45).
- Jika tampilan informasi dimatikan (📖24), maka nama tidak akan ditampilkan, namun akan direkam di dalam gambar.
- Jika Anda tidak ingin nama direkam dalam foto, pilih [Pengaturan ID wajah] pada tab [📷], pilih [ID wajah], lalu pilih [Mati].
- Anda dapat memeriksa nama yang terekam dalam gambar melalui layar playback (tampilan informasi sederhana) (📖89).
- Nama yang terekam dalam pemotretan bersambungan (📖40, 82) akan terus terekam dalam posisi yang sama dengan pemotretan pertama, bahkan jika subjeknya bergerak.

Memeriksa dan Mengedit Informasi yang Terdaftar



1 Akses layar [Cek/Ubah Info].

- Ikuti langkah 1 pada “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (📖42), pilih [Cek/Ubah Info], lalu tekan tombol .

2 Pilih seseorang untuk diperiksa atau diedit.

- Tekan tombol     untuk memilih orang untuk diperiksa atau diedit, lalu tekan tombol .

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Periksa atau edit informasi sesuai kebutuhan.

- Untuk memeriksa nama atau tanggal lahir, pilih [Edit Profil] dengan menekan tombol <▲><▼>, lalu tekan tombol <FUNC SET>. Pada layar yang ditampilkan, Anda dapat mengedit nama atau tanggal lahir sebagaimana dijelaskan pada langkah 3 dari “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (📖42).
- Untuk memeriksa informasi wajah, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Daftar info], lalu tekan tombol <FUNC SET>. Untuk menghapus informasi wajah, tekan tombol <FUNC SET> pada layar yang ditampilkan, tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih informasi wajah untuk dihapus, lalu tekan tombol <FUNC SET>. Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Walaupun Anda mengubah nama melalui [Edit Profil], nama yang telah terekam dalam gambar yang dipotret sebelumnya akan tetap sama.





- Anda dapat menggunakan perangkat lunak (📖169) untuk mengedit nama yang terdaftar. Beberapa karakter yang dimasukkan menggunakan perangkat lunak mungkin tidak ditampilkan pada kamera, namun akan direkam dengan benar dalam gambar.

Menimpa dan Menambahkan Informasi Wajah

Anda dapat menimpa informasi wajah yang sudah ada dengan informasi wajah yang baru. Anda harus memperbarui informasi wajah secara rutin, terutama untuk bayi dan anak-anak karena wajah mereka berubah dengan cepat seiring perkembangan.

Anda juga dapat menambahkan informasi wajah jika kelima slot informasi belum semuanya terisi.



1 Akses layar [Tambah Info Wajah].

- Ikuti langkah 1 pada “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (📖42), pilih [Tambah Info Wajah] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih nama orang yang ingin ditimpa.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih nama orang yang informasi wajahnya ingin Anda timpa, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Jika lima item info wajah telah didaftarkan, sebuah pesan akan ditampilkan. Pilih [Oke] dengan menekan tombol <◀><▶>, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Jika informasi wajah terdaftar kurang dari lima item, lanjutkan ke langkah 4 untuk menambahkan informasi wajah.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Pilih informasi wajah untuk ditimpa.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih wajah yang akan ditimpa, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



4 Daftarkan informasi wajah.

- Ikuti langkah 2 pada “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (42) untuk memotret, lalu daftarkan informasi wajah yang baru.
- Wajah yang telah terdaftar akan lebih mudah dikenali jika Anda menambahkan informasi wajah yang lebih beragam. Selain sudut pandang wajah depan, tambahkan sudut pandang sedikit menyamping, pemotretan ketika tersenyum, dan pemotretan di dalam dan di luar.




- Anda tidak dapat menambahkan informasi wajah jika kelima slot informasi telah terisi. Ikuti langkah di atas untuk menimpa informasi wajah.
- Anda dapat mengikuti langkah di atas untuk mendaftarkan informasi wajah yang baru jika terdapat setidaknya satu slot yang terbuka; namun, Anda tidak dapat menimpa informasi wajah manapun. Daripada menimpa info wajah, hapus terlebih dahulu informasi wajah yang telah ada yang tidak dibutuhkan (46), lalu daftarkan informasi wajah yang baru (42) sesuai kebutuhan.



Menghapus Informasi yang Terdaftar

Anda dapat menghapus informasi (info wajah, nama, tanggal lahir) yang terdaftar pada ID Wajah. Namun, nama yang terekam dalam gambar yang dipotret sebelumnya tidak akan dihapus.



1 Akses layar [Hapus Info].

- Ikuti langkah 1 pada “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (42) dan pilih [Hapus Info].

2 Pilih nama orang yang informasinya ingin Anda hapus.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih nama orang untuk dihapus, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Jika Anda menghapus informasi orang yang telah terdaftar, Anda tidak dapat menampilkan nama orang tersebut (91), menimpa informasi (94), atau mencari gambar orang tersebut (92).



- Anda juga dapat menghapus nama dalam informasi gambar (94).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Fitur Penyesuaian Gambar

Foto

Mengubah Aspek Rasio

Mengubah aspek rasio gambar (rasio dari lebar ke tinggi) seperti berikut.




- Tekan tombol , pilih **[4:3]** dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (25).
- Setelah pengaturan selesai, layar aspek rasio akan diperbarui.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih **[4:3]**.






16:9	Digunakan untuk tampilan pada HDTV layar lebar atau tampilan perangkat sejenis.
3:2	Aspek rasio yang sama seperti film 35mm, digunakan untuk mencetak gambar pada ukuran 5 x 7 inci atau kartu pos.
4:3	Aspek rasio asli dari layar kamera, juga digunakan untuk tampilan pada televisi dengan standard-definition atau tampilan perangkat sejenis, atau untuk mencetak gambar pada ukuran 3,5 x 5 inci atau seri A.
1:1	Aspek rasio kotak.

Mengubah Resolusi Gambar (Ukuran)

Pilih dari 4 level resolusi gambar, sebagai berikut. Untuk panduan tentang berapa banyak pemotretan di setiap pengaturan resolusi yang dapat dimuat pada kartu memori, lihat “Jumlah Pemotretan 4:3 per Kartu Memori” (202).



- Tekan tombol , pilih **[L]** dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (25).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih **[L]**.



Foto

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Panduan untuk Memilih Resolusi Berdasarkan Ukuran Kertas (untuk Gambar 4:3)

A2 (16,5 x 23,4 inci)	L
A3 – A5 (11,7 x 16,5 – 5,8 x 8,3 inci)	M1
5 x 7 inci Kartu pos 3,5 x 5 inci	M2

- [S]: Untuk mengirim gambar melalui e-mail.


Koreksi Mata-Merah

Mata-merah yang timbul dalam fotografi blitz dapat secara otomatis diperbaiki seperti berikut.



1 Akses layar [Atur Blitz].

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Atur Blitz] pada tab [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET> (📖26).



2 Konfigurasikan pengaturan.

- Pilih [Red-Eye Corr.], lalu pilih [Hidup] (📖26).
- Setelah pengaturan selesai, [📷] ditampilkan.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Mati].

- ! Koreksi mata-merah dapat diterapkan pada area gambar selain dari mata (contoh: jika kamera salah menafsirkan riasan mata merah sebagai pupil merah).

- ✎ Anda juga dapat mengoreksi gambar yang ada (📖111).
- Anda juga dapat mengakses layar dalam langkah 2 ketika blitz naik dengan menekan tombol <▶> dan segera menekan tombol <MENU>.

- ✎ Anda juga dapat mengakses layar dalam langkah 2 ketika blitz naik dengan menekan tombol <▶> lalu menyentuh [MENU].

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengoreksi Area Gambar Berwarna Kehijauan Akibat Lampu Merkuri

Dalam pemotretan suasana malam dengan subjek yang diterangi oleh lampu merkuri, subjek atau latar belakang mungkin tampak memiliki semburat warna kehijauan. Semburat warna kehijauan ini dapat dikoreksi secara otomatis saat memotret, menggunakan White Balance Multi Area.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Kor. Lampu Hg] pada tab [Kor.], lalu pilih [Hidup] (📖26).
- Setelah pengaturan selesai, [🔍] ditampilkan.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Mati].



- Setelah Anda selesai memotret di bawah penerangan lampu merkuri, Anda harus mengatur [Kor. Lampu Hg] kembali ke [Mati]. Jika tidak, nuansa warna kehijauan yang tidak diakibatkan oleh lampu merkuri mungkin akan dikoreksi secara tidak sengaja.



- Cobalah potret terlebih dahulu beberapa gambar percobaan untuk memastikan Anda memperoleh hasil yang diinginkan.
- Dalam pemotretan bersambung (📖40), pengaturan ini diatur ke [Mati] dan tidak dapat diubah.

Mengubah Kualitas Gambar Film

3 pengaturan kualitas gambar tersedia. Untuk panduan pada maksimum panjang film pada setiap level dari kualitas gambar yang akan cukup pada kartu memori, lihat "Waktu Perekaman per Kartu Memori" (📖203).



- Tekan tombol <FUNC. SET>, pilih [FHD 30P] dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (📖25).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [FHD 30P].

Kualitas Gambar	Resolusi	Kecepatan Frame	Detail
FHD 30P	1920 x 1080*1	30 fps	Untuk memotret dalam Full HD
HD 30P	1280 x 720	30 fps	Untuk memotret dalam HD
VGA 30P	640 x 480	30 fps	Untuk memotret dalam standard definition

*1 Pemrosesan Film dengan Detail Halus (Fungsi ini akan memproses sejumlah besar informasi dengan cepat, sehingga memungkinkan untuk merekam detail dalam film dengan lebih baik.)



- Dalam mode [FHD 30P] dan [HD 30P], bar hitam ditampilkan di tepi atas dan bawah layar mengindikasikan area gambar yang tidak direkam.



Fitur Pemotretan yang Bermanfaat

Foto

Film

Menampilkan Garis Pandu

Garis panduan dapat ditampilkan pada layar untuk referensi vertikal dan horizontal ketika pemotretan.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Garis panduan] pada tab [📷], lalu pilih [Hidup] (📖26).
- Setelah pengaturan selesai, garis panduan ditampilkan pada layar.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Mati].




- Garis panduan tidak direkam dalam hasil pemotretan Anda.

Foto

Memperbesar Area dalam Fokus

Anda dapat memeriksa fokus dengan menekan tombol rana setengah, yang akan memperbesar porsi gambar dalam pemfokusan frame AF.



1 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [zum Titik AF] pada tab [📷], lalu pilih [Hidup] (📖26).

2 Periksa fokus.

- Tekan tombol rana setengah. Wajah yang terdeteksi sebagai subjek utama sekarang diperbesar.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, pilih [Mati] dalam langkah 1.



- Area dalam fokus tidak diperbesar dalam kondisi berikut ini ketika tombol rana ditekan setengah.
 - Jika wajah tidak terdeteksi, jika orang tersebut terlalu dekat dengan kamera dan wajah mereka terlalu besar untuk layar, atau jika kamera mendeteksi pergerakan subjek
 - Saat zoom digital digunakan (📖36)
 - Saat TV digunakan sebagai penampil (📖163)

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori


Lampiran

Indeks



Memeriksa Mata Tertutup

[>] ditampilkan ketika kamera mendeteksi orang yang mungkin telah menutup matanya.




1 Konfigurasi pengaturan.






- Tekan tombol <MENU>, pilih [Deteksi Kedip] pada tab [>], lalu pilih [Hidup] (26).



2 Potret.



- [>] menyala ketika kamera mendeteksi seseorang yang matanya tertutup.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, pilih [Mati] dalam langkah 1.



- Ketika Anda telah menentukan pemotretan multi dalam mode [>], fungsi ini hanya tersedia untuk pemotretan terakhir.
- Sebuah frame ditampilkan di sekitar orang yang matanya tertutup ketika Anda telah memilih [2 detik], [4 detik], [8 detik], atau [Tahan] dalam [Wkt Tampilan] (52).
- Fitur ini tidak tersedia selama pemotretan bersambungan dalam mode [>] (35).
- Fitur ini tidak tersedia dalam mode pemotretan bersambungan (40, 82).

Foto

Menyesuaikan Pengoperasian Kamera



Menyesuaikan fungsi pemotretan pada tab MENU [>] seperti berikut. Untuk instruksi pada fungsi menu, lihat “Menggunakan Menu” (26).

Foto

Menonaktifkan Sinar Bantu AF

Anda dapat menonaktifkan lampu yang biasanya menyala untuk membantu Anda fokus ketika Anda menekan tombol rana setengah dalam kondisi cahaya redup.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Sinar Bantu AF] pada tab [>], lalu pilih [Mati] (26).
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Hidup].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Menonaktifkan Lampu Pengurang Mata-Merah

Anda dapat menonaktifkan lampu pengurang mata-merah yang biasanya menyala untuk mengurangi mata-merah ketika blitz digunakan dalam pemotretan cahaya redup.



1 Akses layar [Atur Blitz].

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Atur Blitz] pada tab [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET> (📖26).

2 Konfigurasikan pengaturan.

- Pilih [Red-Eye Lamp], lalu pilih [Mati] (📖26).
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Hidup].

Mengubah Gaya Tampilan Gambar setelah Pemotretan

Anda dapat mengubah berapa lama gambar ditampilkan dan informasi apa yang ditampilkan segera setelah memotret.

Mengubah Periode Tampilan Gambar setelah Pemotretan



1 Akses layar [Periksa gbr stlh memotret].

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Periksa gbr stlh memotret] pada tab [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET> (📖26).


2 Konfigurasikan pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Wkt Tampilan]. Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih pilihan yang diinginkan.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Cepat].

Cepat	Menampilkan gambar hanya hingga Anda dapat memotret kembali.
2 detik, 4 detik, 8 detik	Menampilkan gambar untuk waktu yang ditentukan. Bahkan ketika hasil pemotretan ditampilkan, Anda dapat memotret gambar lain dengan menekan kembali tombol rana setengah.
Tahan	Menampilkan gambar hingga Anda menekan tombol rana setengah.
Mati	Tidak ada tampilan gambar setelah pemotretan.

Mengubah Tampilan Layar setelah Pemotretan

Mengubah cara gambar ditampilkan setelah pemotretan seperti berikut.



1 Atur [Wkt Tampilan] ke [2 detik], [4 detik], [8 detik], atau [Tahan] (📖52).

2 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Inf Tampilan]. Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih pilihan yang diinginkan.
- Untuk mengembalikan pengaturan awal, ulangi proses ini tetapi pilih [Mati].

Mati	Menampilkan hanya gambar.
Terperinci	Menampilkan detail pemotretan (📖192).



- Ketika [Wkt Tampilan] (📖52) diatur ke [Mati] atau [Cepat], [Inf Tampilan] diatur ke [Mati] dan tidak dapat diubah.
- Dengan menekan tombol <DISP.> ketika sebuah gambar ditampilkan setelah pemotretan, Anda dapat mengalihkan informasi tampilan. Perhatikan bahwa pengaturan dari [Inf Tampilan] tidak berubah. Dengan menekan tombol <🔍>, Anda dapat melakukan operasi berikut ini.
 - Proteksi (📖98)
 - Hapus (📖101)

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Sertakan reaksi Anda untuk memotret, menggunakan *Story Camera*

Memotret dalam Mode Hybrid Otomatis 55

Menggerakkan dan Mengubah Ukuran

Jendela Kecil 56

Menonaktifkan Story Camera 57

Menyertakan Reaksi Anda Saat Anda Memotret (Tangkapan Ganda) 57

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dalam Mode Hybrid Otomatis

Anda dapat membuat film pendek dari kejadian sepanjang hari hanya dengan memotret foto. Movie digest ini mencakup setiap pemotretan, klip sebelum pemotretan, dan reaksi pemotret sebelum dan sesudah pemotretan, seperti yang direkam oleh *Story Camera*.

Untuk membuat album (📖114) yang mencakup movie digest lebih menyenangkan, daftarkan informasi ID Wajah subjek (📖41) sebelum memotret.

1 Daftarkan informasi ID Wajah.

- Ikuti langkah dalam “Mendaftarkan Informasi ID Wajah” (📖42 – 43) untuk mendaftarkan informasi ID Wajah untuk pemotret dan subjek.

2 Masuk ke mode [A].

- Ikuti langkah 2 pada “Memotret (Smart Auto)” (📖31) dan pilih [A].
- Wajah Anda, seperti yang dipotret oleh *Story Camera*, ditampilkan dalam jendela kecil.



Jendela Kecil

3 Komposisikan pemotretan.

- Ikuti langkah 3 – 4 pada “Memotret (Smart Auto)” (📖31) untuk mengomposisikan pemotretan dan pemfokusan.
- Untuk mendapatkan movie digest yang lebih impresif, arahkan kamera pada subjek sekitar empat detik sebelum memotret foto.

4 Potret.

- Ikuti langkah 4 pada “Memotret (Smart Auto)” (📖31) untuk memotret foto.
- Setelah bunyi rana dimainkan, gambar ditampilkan, dan reaksi pemotret terhadap pemotretan direkam sebagai film 2 detik.
- Setiap klip yang direkam dengan pemotretan adalah bab movie digest yang Anda dapat mainkan (📖90) atau edit (📖113) secara terpisah.



- Gambar dalam jendela kecil tidak ditambahkan ke foto.
- Walaupun nama tidak ditampilkan pada layar pemotretan jika Anda telah mendaftarkan informasi ID Wajah, informasi ditambahkan ke gambar.
- Suara dan getaran dari pengoperasian kamera akan direkam dalam movie digest.
- Lamanya penggunaan baterai dalam mode ini lebih singkat dibandingkan dalam mode [AUTO], karena movie digest direkam untuk setiap pemotretan.





- Kualitas movie digest adalah [E_{HD} 30P] dan tidak dapat diubah.
- Suara tidak akan dimainkan saat Anda menekan tombol rana setengah atau memicu self-timer (📖152).
- Movie digest akan disimpan sebagai file film terpisah dalam kondisi berikut ini, walaupun klip tersebut direkam pada hari yang sama dalam mode [📷].
 - Ukuran file movie digest mencapai sekitar 4 GB, atau jumlah waktu perekaman mencapai sekitar 13 menit dan 20 detik.
 - Movie digest diproteksi (📖98).
 - Pengaturan waktu musim panas (📖15) atau zona waktu (📖153) berubah.
 - Folder baru dibuat (📖158).
- Bunyi rana yang direkam tidak dapat dimodifikasi atau dihapus.
- Bab individual dapat diedit (📖113).
- Gambar dalam jendela kecil dibalik, seperti bayangan cermin, dan ini adalah bagaimana gambar direkam. Jika Anda lebih suka tampilan non bayangan cermin dan perekaman, pilih MENU (📖26) > tab [📷] > [Atur Story Cam.] > [Non-Cermin].
- Ikon suasana ditampilkan (📖34). Namun, hanya ikon untuk Orang, Bayangan pada Wajah, Subjek Lain, dan Pada Jarak Dekat yang ditampilkan.
- Ikon stabilisasi gambar ditampilkan (📖35). Namun, ikon [(↔)] tidak ditampilkan.

■ Playback Movie Digest

Menampilkan foto yang dipotret dalam mode [📷] untuk memutar movie digest, atau menentukan tanggal pemutaran movie digest (📖90).

■ Merekam Film


Film yang direkam saat Anda menekan tombol film dapat menyertakan reaksi pemotret, seperti yang ditunjukkan dalam jendela kecil.

Foto

Film

Menggerakkan dan Mengubah Ukuran Jendela Kecil

Anda dapat menggerakkan dan mengubah ukuran jendela kecil menggunakan operasi sentuh.



1 Sentuh jendela kecil (📖55).

- Garis luar jendela berubah dari putih ke oranye.

2 Gerakkan jendela kecil.

- Setelah mengangkat jari Anda, sentuh kembali jendela kecil dan tarik ke salah satu posisi yang ditunjukkan dalam warna abu-abu muda. Angkat jari Anda setelah jendela kecil sudah di tempat.

3 Ubah ukuran jendela kecil.

- Saat jendela kecil dipilih seperti dalam langkah 1, Anda dapat menyentuh jendela kecil berulang kali untuk beralih antara kecil, medium, dan besar.
- Setelah beberapa saat, layar pemotretan ditampilkan kembali.



- Anda juga dapat menggerakkan jendela kecil dengan menariknya saat garis luar jendela berubah dari putih ke oranye setelah Anda menyentuhnya pada langkah 1.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan GandaMode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menonaktifkan Story Camera




- Ikuti langkah 1 dalam “Menggerakkan dan Mengubah Ukuran Jendela Kecil” untuk mempersiapkan layar seperti yang ditunjukkan di kiri.
- Sembunyikan jendela kecil dengan menyentuh ikon [X] di sebelah kanan atas. Ikon [ON] ditampilkan sekarang di sebelah kanan bawah layar.
- Untuk mengembalikan tampilan awal, sentuh [ON].



- Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan ini dengan memilih MENU (26) > tab [Kamera] > [Story Camera].
- Anda juga dapat merekam movie digest tanpa foto saat *Story Camera* dinonaktifkan. Pilih MENU (26) > tab [Kamera] > [Tipe Digest] > [Tanpa Foto].

Menyertakan Reaksi Anda Saat Anda Memotret (Tangkapan Ganda)

Menyertakan reaksi pemotret sebagai klip yang menemani pemotretan sebagai berikut.



1 Masuk ke mode [A].

- Atur sakelar mode ke [A].

2 Potret.

Memotret Foto

- Ikuti langkah 4 pada “Memotret (Smart Auto)” (31) untuk memotret foto.
- Foto yang menyertakan pemotret dipotret.

Merekam Film

- Ikuti langkah 4 pada “Memotret (Smart Auto)” (31) untuk merekam film.
- Film yang menyertakan pemotret direkam.





- Jendela kecil dapat digerakkan dan diubah ukurannya (📖56).
- Resolusi gambar adalah [M2] dan tidak dapat diubah.
- Kualitas film adalah [E-HD 60P] dan tidak dapat diubah.
- Jendela kecil berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan dalam mode [A].
- Gambar dalam jendela kecil dibalik, seperti bayangan cermin, dan ini adalah bagaimana gambar direkam. Jika Anda lebih suka tampilan non bayangan cermin dan perekaman, pilih MENU (📖26) > tab [📷] > [Atur Story Cam.] > [Non-Cermin].
- Pengaturan *Story Camera* dikonfigurasi secara otomatis. Penyesuaian untuk pengaturan pemotretan tidak diterapkan ke gambar ini.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Mode Pemotretan Lain

Memotret dengan lebih efektif dalam beragam suasana, dan memotret dengan efek gambar yang unik atau memotret gambar dengan menggunakan fungsi spesial



Suasana Spesifik.....	60
Menerapkan Efek Khusus	61
Menikmati Gambar yang Bervariasi dari Setiap Pemotretan (Pemotretan Kreatif)	62
Memotret dengan Efek Lensa Mata-Ikan (Efek Mata-Ikan).....	63
Memotret Menyerupai Model Miniatur (Efek Miniatur).....	63
Memotret dengan Efek Kamera Mainan (Efek Kamera Mainan)	64
Membuat Subjek Tampak Menonjol (Latar Belakang Kabur).....	65
Memotret dengan Efek Fokus Halus.....	65
Memotret dalam Monokrom	66

Mode Spesial untuk Tujuan Lainnya	66
Memotret Otomatis setelah Deteksi Wajah (Smart Shutter).....	66
Memotret Eksposur Lama (Rana Lama).....	69
Merekam Beragam Film.....	70
Merekam Film iFrame	70

Suasana Spesifik

Memilih mode yang sesuai dengan suasana pemotretan, dan kamera secara otomatis akan mengonfigurasi pengaturan untuk mendapatkan hasil pemotretan optimal.



1 Masuk ke mode [📷].

- Atur sakelar mode ke [📷].

2 Pilih mode pemotretan.

- Tekan tombol <FUNC SET>, pilih [AUTO] pada menu, lalu pilih mode pemotretan (📖 25).

3 Potret.

📷 Memotret potret (Potret)

- Memotret orang dengan efek yang diperhalus.

Foto

Film



Foto

📷 Memotret suasana malam tanpa menggunakan tripod (Suasana Malam Handheld)

- Pemotretan yang indah dari suasana malam atau potret dengan latar belakang pemandangan malam, tanpa harus memegang kamera dengan stabil (seperti menggunakan tripod).
- Gambar tunggal dibuat dengan menggabungkan pemotretan berurutan, sehingga dapat mengurangi guncangan kamera dan noise pada gambar.

Foto

Film

📷 Memotret dengan latar belakang bersalju (Salju)

- Foto subjek manusia yang terang dan berwarna alami dengan latar belakang bersalju.



Foto

Film

📷 Memotret kembang api (Kembang Api)

- Foto kembang api yang cerah.



Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Subjek akan tampak lebih besar dalam mode [P] dibandingkan dalam mode lainnya.
- Dalam mode [P], hasil gambar mungkin tampak berbintik karena kecepatan ISO (74) ditingkatkan untuk disesuaikan dengan kondisi pemotretan.
- Karena kamera akan memotret secara bersambungan dalam mode [P], peganglah kamera dengan stabil selama memotret.
- Dalam mode [P], kekaburan gerakan yang berlebihan atau kondisi pemotretan tertentu mungkin mencegah Anda dari mendapatkan hasil yang diinginkan.
- Dalam mode [P], pasang kamera pada tripod atau lakukan tindakan lain untuk menjaga kestabilannya dan mencegah guncangan kamera. Selain itu, Anda harus mengatur [Modus IS] ke [Mati] saat menggunakan tripod atau tindakan lainnya untuk mengamankan kamera (85).



- Jika Anda menggunakan tripod untuk memotret suasana malam, memotret dalam mode [AUTO] daripada mode [P] akan memberikan hasil lebih baik (31).
- Dalam mode [P], walaupun tidak ada frame yang ditampilkan saat Anda menekan tombol rana setengah, fokus optimal akan tetap ditentukan.



Menerapkan Efek Khusus

Menambahkan beragam efek pada gambar saat memotret.

1 Pilih mode pemotretan.

- Ikuti langkah 1 – 2 pada “Suasana Spesifik” (60) untuk memilih mode pemotretan.

2 Potret.

Memotret dalam warna cerah (Sangat Cerah)

- Memotret dalam warna yang kaya dan cerah.



Pemotretan posterisasi (Efek Poster)

- Memotret gambar yang menyerupai poster tua atau ilustrasi.



- Dalam mode [P] dan [P], coba potret sejumlah gambar percobaan terlebih dahulu untuk memastikan Anda memperoleh hasil sesuai keinginan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Menikmati Gambar yang Bervariasi dari Setiap Pemotretan (Pemotretan Kreatif)

Kamera menentukan subjek dan kondisi pemotretan, secara otomatis menerapkan efek spesial dan mengomposisi ulang pemotretan untuk menekankan subjek. Enam foto direkam untuk setiap pemotretan. Anda dapat memotret beberapa foto dengan efek menggunakan pengaturan yang ditentukan oleh kamera.



1 Masuk ke mode [P].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [P].

2 Potret.

- Tekan tombol rana sepenuhnya ke bawah. Saat Anda memotret, bunyi rana dimainkan tiga kali.
- Setelah enam gambar ditampilkan dalam urutan, mereka ditampilkan secara bersamaan selama sekitar dua detik.
- Untuk menjaga gambar tetap ditampilkan sampai Anda menekan tombol rana setengah, tekan tombol <FUNC/SET>. Untuk tampilan layar penuh dalam kondisi ini, pilih gambar dengan menekan tombol <▲><▼><◀><▶>, lalu tekan tombol <FUNC/SET>.
- Untuk kembali ke tampilan awal, tekan tombol <MENU>.



- Keenam gambar diatur bersama sebagai satu kelompok (93).
- Tampilan bersama dari keenam gambar seperti ditunjukkan dalam langkah 2 hanya tersedia segera setelah Anda memotret.
- Pemotretan akan membutuhkan waktu ketika blitz menyala, tetapi pegang kamera dengan stabil hingga bunyi rana dimainkan tiga kali.

Memilih Efek

Anda dapat memilih efek untuk gambar yang dipotret dalam mode [P].



- Setelah memilih mode [P], tekan tombol <▼>.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih efek, lalu tekan tombol <FUNC/SET>.

[Otomatis]	Semua efek
[Retro]	Gambar menyerupai foto tua
[Monokrom]	Gambar dihasilkan dalam satu warna
[Khusus]	Gambar yang berani dan berbeda
[Alami]	Gambar yang lembut dan terlihat alami



Memotret dengan Efek Lensa Mata-Ikan (Efek Mata-Ikan)

Memotret dengan efek distorsi lensa mata-ikan.


1 Pilih [F].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [F].

2 Pilih level efek.

- Tekan tombol <▼>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih level efek, lalu tekan tombol <FUNC-SET>.
- Sebuah pratinjau ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana hasil pemotretan Anda akan terlihat dengan efek yang diterapkan.

3 Potret.



- Cobalah potret terlebih dahulu beberapa gambar percobaan, untuk memastikan Anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Memotret Menyerupai Model Miniatur (Efek Miniatur)

Menghasilkan efek model miniatur, dengan mengaburkan area gambar di atas dan di bawah area yang Anda pilih.

Anda juga dapat membuat film yang menyerupai suasana dalam model miniatur dengan memilih kecepatan playback sebelum film mulai direkam. Orang dan objek dalam suasana akan bergerak cepat selama playback. Perhatikan bahwa suara tidak direkam.

1 Pilih [L].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [L].
- Sebuah frame putih ditampilkan, mengindikasikan area gambar yang tidak akan dikaburkan.

2 Pilih area untuk tetap difokuskan.

- Tekan tombol <▼>.
- Gerakkan tuas zoom untuk mengubah ukuran frame, dan tekan tombol <▲><▼> untuk menggerakkannya.



3 Untuk film, pilih kecepatan playback film.

- Tekan tombol <MENU>, lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih kecepatan.



4 Kembali ke layar perekaman dan rekam.

- Tekan tombol <MENU> untuk kembali ke layar perekaman, lalu rekam.

Kecepatan Playback dan Perkiraan Waktu Playback (untuk Klip Satu Menit)

Kecepatan	Waktu Playback
5x	Sekitar 12 detik
10x	Sekitar 6 detik
20x	Sekitar 3 detik



- Zoom tidak tersedia selama perekaman film. Pastikan Anda mengatur zoom sebelum merekam.
- Cobalah potret terlebih dahulu beberapa gambar percobaan, untuk memastikan Anda memperoleh hasil yang diinginkan.



- Untuk mengalihkan orientasi frame menjadi vertikal, tekan tombol <◀><▶> pada langkah 2. Untuk mengembalikan frame ke orientasi horizontal, tekan tombol <▲><▼>.
- Untuk menggerakkan frame ketika berada pada orientasi horizontal, tekan tombol <▲><▼>, dan untuk menggerakkan frame ketika berada pada orientasi vertikal, tekan tombol <◀><▶>.
- Orientasi frame akan berubah jika Anda memegang kamera secara vertikal.
- Kualitas gambar film adalah [EVC] pada aspek rasio sebesar [4:3] dan [E-HD] pada aspek rasio sebesar [16:9] (60). Pengaturan kualitas ini tidak dapat diubah.



- Anda juga dapat menggerakkan frame dengan menyentuh atau menariknya melintasi layar.

Memotret dengan Efek Kamera Mainan (Efek Kamera Mainan)

Efek ini menghasilkan gambar yang menyerupai hasil gambar yang dipotret dengan kamera mainan, dengan cara vinyet (sudut gambar tampak lebih gelap dan kabur) dan mengubah warna keseluruhan gambar.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [📷].

2 Pilih nada warna.

- Tekan tombol <▼>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih nada warna, lalu tekan tombol <⏸>.
- Sebuah pratinjau ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana hasil pemotretan Anda akan terlihat dengan efek yang diterapkan.

3 Potret.

Standar	Foto yang menyerupai gambar dari kamera mainan.
Hangat	Gambar yang dihasilkan memiliki nada warna lebih hangat dibandingkan [Standar].
Sejuk	Gambar yang dihasilkan memiliki nada warna lebih sejuk dibandingkan [Standar].



- Cobalah potret terlebih dahulu beberapa gambar percobaan, untuk memastikan Anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Foto

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Membuat Subjek Tampak Menonjol (Latar Belakang Kabur)

Anda dapat memotret subjek sehingga mereka menonjol dari latar belakang. Dua gambar berurutan dipotret, dan kamera menentukan apakah akan mengaburkan latar belakang melalui efek lensa berdasarkan suasana atau melalui pemrosesan gambar.

1 Pilih [👤].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (📖60) dan pilih [👤].

2 Potret.

- Pegang kamera dengan stabil saat memotret. Dua gambar berurutan dipotret saat Anda menekan tombol rana sepenuhnya ke bawah.
- Ikon [👤] yang berkedip mengindikasikan bahwa gambar yang dipotret tidak dapat diproses.



- Kekaburan gerakan yang berlebihan atau kondisi pemotretan tertentu mungkin mencegah Anda dari mendapatkan hasil yang diinginkan.



- Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efek ini, cobalah memotret pada jarak dekat dengan subjek, dan pastikan ada jarak mencukupi antara subjek dan latar belakang.
- Mungkin terjadi penundaan setelah pemotretan sebelum Anda dapat memotret kembali.

Memotret dengan Efek Fokus Halus


Fungsi ini memungkinkan Anda untuk memotret gambar seolah-olah filter fokus halus dipasangkan pada kamera. Anda dapat menyesuaikan level efeknya sesuai keinginan.

1 Pilih [👤].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (📖60) dan pilih [👤].

2 Pilih level efek.

- Tekan tombol <▼>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih level efek, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Sebuah pratinjau ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana hasil pemotretan Anda akan terlihat dengan efek yang diterapkan.



3 Potret.



- Cobalah potret terlebih dahulu beberapa gambar percobaan, untuk memastikan Anda memperoleh hasil yang diinginkan.

Memotret dalam Monokrom

Memotret gambar dalam warna hitam putih, sepia, atau biru dan putih.

1 Pilih [M].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [M].

2 Pilih nada warna.

- Tekan tombol <▼>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih nada warna, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Sebuah pratinjau ditampilkan untuk menunjukkan bagaimana hasil pemotretan Anda akan terlihat dengan efek yang diterapkan.

3 Potret.



Hitam/Putih	Foto hitam putih.
Sepia	Foto nada warna sepia.
Biru	Foto biru dan putih.

Mode Spesial untuk Tujuan Lainnya

Memotret Otomatis setelah Deteksi Wajah (Smart Shutter)

Memotret Otomatis setelah Deteksi Senyum

Kamera akan memotret secara otomatis setelah mendeteksi senyum, bahkan tanpa Anda menekan tombol rana.



1 Pilih [M].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [M], lalu tekan tombol <▼>.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [M], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Kamera sekarang memasuki mode siaga pemotretan, dan [Deteksi Senyum hidup] ditampilkan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





Jumlah Pemotretan,
Pengalihan Mode
(67, 68)

2 Arahkan kamera pada seseorang.

- Setiap kali kamera mendeteksi senyum, kamera akan memotret setelah lampu menyala.
- Untuk menunda deteksi senyum, tekan tombol <◀>. Tekan kembali tombol <◀> untuk melanjutkan deteksi.



- Alihkan ke mode lain ketika Anda selesai memotret, atau kamera akan terus memotret setiap kali senyum terdeteksi.



- Anda juga dapat memotret seperti biasanya dengan menekan tombol rana.
- Kamera dapat lebih mudah mendeteksi senyum ketika wajah subjek menghadap kamera dan membuka mulutnya cukup lebar sehingga giginya terlihat.
- Untuk mengubah jumlah pemotretan, tekan tombol <▲><▼> setelah memilih [📷] pada langkah 1. [Deteksi Kedip] (51) hanya tersedia untuk pemotretan akhir.



- Anda juga dapat memilih mode pemotretan dengan memilih [📷] dalam langkah 1 – 2 pada “Suasana Spesifik” (60), menyentuh [DISP] untuk mengakses layar pengaturan, menyentuh [📷], lalu menyentuh pilihan yang sama atau [SET].



Menggunakan Self-Timer Kedipan Mata

Mengarahkan kamera pada seseorang dan menekan tombol rana sepenuhnya. Kamera akan memotret sekitar dua detik setelah mendeteksi kedipan.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [📷], lalu tekan tombol <▼>.
- Tekan tombol <◀> untuk memilih [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Komposisikan pemotretan dan tekan tombol rana setengah.

- Pada layar, sentuh wajah dari orang yang akan mengedipkan mata untuk memilih (AF Sentuh), lalu tekan tombol rana setengah.
- Pastikan frame hijau ditampilkan di sekitar wajah orang yang akan mengedipkan matanya.

3 Tekan tombol rana sepenuhnya.

- Kamera sekarang memasuki mode siaga pemotretan, dan [Kedipkan mata utk jepret] ditampilkan.
- Lampu berkedip dan suara self-timer berbunyi.

Foto

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





4 Hadap ke kamera dan kedipkan mata.

- Kamera akan memotret sekitar dua detik setelah mendeteksi kedipkan mata orang yang wajahnya berada di dalam frame.
- Untuk membatalkan pemotretan setelah Anda memicu self-timer, tekan tombol <MENU>.



- Jika kedipkan mata tidak terdeteksi, berkedipkan lagi perlahan dan dengan sengaja.
- Kedipan mungkin tidak dapat terdeteksi jika mata tertutup oleh rambut, topi, atau kaca mata.
- Menutup dan membuka kedua mata sekaligus juga akan terdeteksi sebagai kedipan.
- Jika kedipan mata tidak terdeteksi, kamera akan memotret sekitar 15 detik kemudian.
- Untuk mengubah jumlah pemotretan, tekan tombol <▲><▼> setelah memilih [📷] pada langkah 1. [Deteksi Kedip] (📖51) hanya tersedia untuk pemotretan akhir.
- Jika tidak ada orang di dalam area pemotretan saat tombol rana ditekan sepenuhnya, kamera akan memotret setelah ada orang yang masuk ke dalam area pemotretan dan mengedipkan mata.



- Anda juga dapat memilih mode pemotretan dengan memilih [📷] dalam langkah 1 – 2 pada “Suasana Spesifik” (📖60), menyentuh [DISP] untuk mengakses layar pengaturan, menyentuh [📷], lalu menyentuh pilihan yang sama atau [SET].



Menggunakan Self-Timer Wajah

Kamera akan memotret sekitar dua detik setelah mendeteksi bahwa wajah orang lain (misalnya sang fotografer) telah masuk dalam area pemotretan (📖79). Mode ini bermanfaat saat Anda ingin ikut dalam foto kelompok atau foto lain yang serupa.



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (📖60) dan pilih [📷], lalu tekan tombol <▼>.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [📷], lalu tekan tombol <📷/SET>.

2 Komposisikan pemotretan dan tekan tombol rana setengah.

- Pastikan frame hijau ditampilkan di sekitar wajah yang Anda fokuskan dan frame putih di sekitar wajah lainnya.

3 Tekan tombol rana sepenuhnya.

- Kamera sekarang memasuki mode siaga pemotretan, dan [Lihat langsung ke kamera Mulai menghitung mundur] ditampilkan.
- Lampu berkedip dan suara self-timer berbunyi.

Foto

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





4 Bergabunglah dengan subjek di dalam area pemotretan, dan lihatlah ke arah kamera.

- Setelah kamera mendeteksi wajah baru, kedipan lampu dan suara self-timer akan berbunyi semakin cepat. (Saat blitz menyala, lampu akan tetap menyala.) Sekitar dua detik kemudian, kamera akan memotret.
- Untuk membatalkan pemotretan setelah Anda memicu self-timer, tekan tombol <MENU>.




- Walaupun wajah Anda tidak terdeteksi setelah Anda bergabung dengan subjek lain di dalam area pemotretan, kamera akan tetap memotret sekitar 15 detik kemudian.
- Untuk mengubah jumlah pemotretan, tekan tombol <▲><▼> setelah memilih [] dalam langkah 1. [Deteksi Kedip] (60) hanya tersedia untuk pemotretan akhir.



- Anda juga dapat memilih mode pemotretan dengan memilih [] dalam langkah 1 – 2 pada “Suasana Spesifik” (60), menyentuh [DSR] untuk mengakses layar pengaturan, menyentuh [], lalu menyentuh pilihan yang sama atau [SET].

Memotret Eksposur Lama (Rana Lama)

Menentukan kecepatan rana dari 1 – 15 detik untuk memotret eksposur lama. Dalam kasus ini, pasang kamera pada tripod atau lakukan cara lain untuk mencegah guncangan kamera.



1 Pilih [].

- Ikuti langkah 1 – 2 pada “Suasana Spesifik” (60) dan pilih [].

2 Pilih kecepatan rana.

- Tekan tombol <▲>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih kecepatan rana, lalu tekan kembali tombol <FUNC SET>.

3 Periksa eksposur.

- Tekan tombol rana setengah untuk melihat eksposur untuk kecepatan rana yang Anda pilih.

4 Potret.

Foto

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Kecerahan gambar pada layar dalam langkah 3, ketika Anda menekan tombol rana setengah, mungkin tidak cocok dengan kecerahan dari pemotretan Anda.
- Dengan kecepatan rana 1,3 detik atau lebih lambat, akan terjadi penundaan sebelum Anda dapat memotret lagi, karena kamera memproses gambar untuk mengurangi noise.
- Atur [Modus IS] ke [Mati] saat menggunakan tripod atau tindakan lainnya untuk mengamankan kamera (📖85).



- Jika blitz menyala, pemotretan Anda mungkin akan terekspose secara berlebihan. Dalam kasus ini, atur blitz ke [🔍] dan potret lagi (📖83).

Merekam Beragam Film

Film

Merekam Film iFrame

Merekam film yang dapat diedit dengan perangkat lunak atau perangkat yang kompatibel dengan iFrame. Anda dapat secara cepat mengedit, menyimpan, mengelola film iFrame Anda menggunakan perangkat lunak (📖169).



1 Pilih [📷].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (📖60) dan pilih [📷].
- Bar hitam ditampilkan di tepi atas dan bawah layar, dan subjek agak sedikit diperbesar. Bar hitam mengindikasikan area gambar yang tidak direkam.

2 Potret.

- Tekan tombol film.
- Untuk menghentikan perekaman film, tekan kembali tombol film.



- Resolusi gambar adalah [📷FHD 60P] (📖49) dan tidak dapat diubah.
- iFrame adalah sebuah format video yang dikembangkan oleh Apple Inc.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Mode P

Menghasilkan foto lebih tajam dalam gaya pemotretan yang Anda sukai



- Instruksi dalam bab ini berlaku pada kamera dalam mode **[P]**, dengan sakelar mode diatur ke **<[P]>**.
- **[P]**: Program AE; AE: Auto Exposure (Eksposur Otomatis)
- Sebelum menggunakan fungsi yang diperkenalkan dalam bab ini pada mode selain **[P]**, pastikan bahwa fungsi tersedia untuk mode tersebut (📖 193 – 198).

Memotret dalam Program AE (Mode [P]) 72

Kecerahan Gambar (Eksposur) 72

- Menyesuaikan Kecerahan Gambar (Kompensasi Eksposur) 72
- Mengunci Kecerahan Gambar / Eksposur (Kunci AE) 73
- Mengubah Metode Pengukuran 73
- Mengubah Kecepatan ISO 74
- Mengoreksi Kecerahan Gambar (i-Contrast) 74

Warna Gambar 75

- Menyesuaikan White Balance 75
- Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors) 76

Rentang Pemotretan dan Pemfokusan 77

- Memotret Jarak Dekat (Makro) 77
- Memotret Subjek Jauh (Tidak Terhingga) 78
- Tele-Converter Digital 78
- Mengubah Mode Frame AF 78
- Mengubah Pengaturan Fokus 80
- Memilih Subjek untuk Difokuskan (AF Sentuh) 81
- Memotret dengan Kunci AF 82
- Memotret Bersambungan saat Kamera Menjaga Subjek Tetap dalam Fokus 82

Blitz 83

- Mengubah Mode Blitz 83
- Memotret dengan Kunci FE 84

Pengaturan Lain 84

- Mengubah Rasio Kompresi (Kualitas Gambar) 84
- Mengubah Pengaturan Mode IS 85

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dalam Program AE (Mode [P])

Anda dapat menyesuaikan beragam pengaturan fungsi sesuai dengan gaya pemotretan yang Anda sukai.



1 Masuk ke mode [P].

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Suasana Spesifik” (📖60) dan pilih [P].

2 Sesuaikan pengaturan sesuai keinginan (📖72 – 85), lalu potret.




- Jika eksposur yang memadai tidak dapat diperoleh saat Anda menekan tombol rana setengah, nilai kecepatan rana dan apertur ditampilkan dalam warna oranye. Dalam kasus ini, coba sesuaikan kecepatan ISO (📖74) atau aktifkan blitz (jika subjek gelap, 📖83), yang dapat memungkinkan eksposur yang memadai.
- Film juga dapat direkam dalam mode [P], dengan menekan tombol film. Namun, beberapa pengaturan FUNC. (📖25) dan MENU (📖26) mungkin akan disesuaikan secara otomatis untuk perekaman film.
- Untuk detail tentang pemotretan dalam mode [P], lihat “Rentang Pemotretan” (📖203).

Kecerahan Gambar (Eksposur)

Menyesuaikan Kecerahan Gambar (Kompensasi Eksposur)

Eksposur standar yang telah diatur oleh kamera dapat disesuaikan dengan peningkatan 1/3-stop, dalam rentang -2 hingga +2.



- Tekan tombol <▲>. Sambil Anda melihat layar, tekan tombol <◀><▶> untuk menyesuaikan kecerahan, lalu tekan kembali tombol <◀><▶>.
- Level koreksi yang Anda tentukan ditampilkan sekarang.
- Ketika merekam film, perekaman dengan bar kompensasi eksposur ditampilkan.



- Anda juga dapat memotret foto dengan bar kompensasi eksposur ditampilkan.
- Ketika merekam film, [AEL] ditampilkan, dan eksposur dikunci.



- Anda juga dapat menyesuaikan kecerahan dengan menekan tombol <▲>, lalu menyentuh atau menarik bar.



Mengunci Kecerahan Gambar / Eksposur (Kunci AE)

Sebelum memotret, Anda dapat mengunci eksposur, atau menentukan fokus dan eksposur secara terpisah.



1 Nonaktifkan blitz (📖83).

2 Kunci eksposur.

- Arahkan kamera kepada subjek untuk memotret dengan eksposur terkunci. Sambil menekan tombol rana setengah, tekan tombol <▲>.
- [AEL] ditampilkan, dan eksposur dikunci.
- Untuk melepas kunci AE, lepaskan tombol rana dan tekan kembali tombol <▲>. Dalam kasus ini, [AEL] tidak lagi ditampilkan.


3 Komposisikan pemotretan dan potret.



- AE: Auto Exposure (Eksposur Otomatis)

Mengubah Metode Pengukuran


Menyesuaikan metode pengukuran (bagaimana kecerahan diukur) agar sesuai dengan kondisi pemotretan sebagai berikut.



- Tekan tombol <P>, pilih [☉] dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (📖25).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.

[☉] Evaluatif	Untuk kondisi pemotretan khusus, termasuk pemotretan cahaya latar. Eksposur disesuaikan secara otomatis sesuai kondisi pemotretan yang ada.
[☐] Rata-rata tengah	Menentukan kecerahan rata-rata cahaya yang menerangi seluruh area gambar, yang dihitung dengan mengutamakan kecerahan di area tengah.
[☐] Spot	Pengukuran dibatasi pada area di dalam [] (Frame Titik Spot AE), yang ditampilkan di bagian tengah layar. Perhatikan bahwa dalam mode frame AF [1-poin] (📖78), frame Titik Spot AE bertautan ke frame AF.

Mengubah Kecepatan ISO



- Tekan tombol $\langle \text{FUNC} \rangle$, pilih [ISO] dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (📖25).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.

AUTO	Menyesuaikan kecepatan ISO secara otomatis agar sesuai dengan mode dan kondisi pemotretan.	
80, 100, 200	Rendah ↑↓ Tinggi	Untuk memotret di luar ruangan dalam cuaca normal.
400, 800		Untuk pemotretan dalam kondisi berawan atau saat senja.
1600, 3200, 6400		Untuk pemotretan suasana malam atau di dalam ruangan gelap.



- Untuk melihat kecepatan ISO yang telah diatur secara otomatis saat Anda telah mengatur kecepatan ISO ke [AUTO], tekan tombol rana setengah.
- Walau memilih kecepatan ISO yang lebih rendah dapat mengurangi efek berbintik pada gambar, mungkin terdapat risiko yang lebih tinggi terhadap guncangan subjek dan kamera dalam beberapa kondisi pemotretan.
- Memilih kecepatan ISO yang lebih tinggi akan meningkatkan kecepatan rana, yang mungkin mengurangi guncangan subjek dan kamera serta meningkatkan rentang blitz. Namun demikian, hasil pemotretan mungkin akan tampak berbintik.

Foto

Mengoreksi Kecerahan Gambar (i-Contrast)

Sebelum memotret, area gambar yang terlalu terang atau terlalu gelap (misalnya wajah atau latar belakang) dapat terdeteksi dan disesuaikan secara otomatis untuk mendapatkan kecerahan optimal. Kontras gambar keseluruhan yang kurang memadai juga dapat dikoreksi secara otomatis sebelum memotret untuk membuat subjek tampak lebih menonjol.



- Tekan tombol $\langle \text{MENU} \rangle$, pilih [i-Contrast] pada tab [📷], lalu pilih [Otomatis] (📖26).
- Setelah pengaturan selesai, [C] ditampilkan.



- Dalam beberapa kondisi pemotretan, koreksi mungkin tidak akurat atau mungkin menyebabkan gambar tampak berbintik.



- Anda juga dapat mengoreksi gambar yang ada (📖110).

Foto

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Warna Gambar

Foto

Film

Menyesuaikan White Balance

Dengan menyesuaikan white balance (WB), Anda dapat membuat warna gambar tampak lebih alami untuk suasana yang Anda potret.



- Tekan tombol **[PUNC. SET.]**, pilih **[AWB]** dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (**[75]**).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.

	Otomatis	Mengatur white balance optimal secara otomatis sesuai kondisi pemotretan.
	Cahaya Siang	Untuk memotret di luar ruangan dalam cuaca normal.
	Berawan	Untuk memotret dalam kondisi berawan, di bawah bayangan, atau saat senja.
	Tungsten	Untuk memotret di bawah pencahayaan lampu pijar (tungsten) dan pencahayaan fluoresens dengan warna senada.
	Neon	Untuk memotret di bawah pencahayaan putih hangat (atau cahaya lain yang senada) atau pencahayaan fluoresens putih sejuk.
	Neon H	Untuk memotret di bawah pencahayaan fluoresens siang hari atau pencahayaan fluoresens lain yang berwarna senada.
	Kustom	Untuk mengatur white balance kustom secara manual ([75]).

Foto

Film

White Balance Kustom

Untuk mendapatkan warna gambar yang tampak alami di bawah cahaya pada pemotretan Anda, sesuaikan white balance untuk dicocokkan dengan sumber cahaya ketika Anda memotret. Atur white balance di bawah sumber cahaya yang sama yang akan menerangi pemotretan Anda.



- Ikuti langkah dalam “Menyesuaikan White Balance” (**[75]**) untuk memilih **[75]**.
- Arahkan kamera pada subjek putih polos, sehingga keseluruhan layar tampak putih. Tekan tombol **[MENU]**.
- Warna layar akan berubah setelah data white balance direkam.



- Warna mungkin akan tampak tidak alami jika Anda mengubah pengaturan kamera setelah merekam data white balance.



- Anda juga dapat merekam data white balance pada layar di atas dengan menyentuh **[MENU]**.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran



Indeks













Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors)

Mengubah nada warna gambar sesuai keinginan, misalnya mengubah gambar ke sepia atau hitam dan putih.




- Tekan tombol , pilih [OFF] dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan ( 25).
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.

 My Colors mati	—
 Cerah	Menekankan kontras dan saturasi warna sehingga gambar tampak lebih tajam.
 Netral	Mengurangi kontras dan saturasi warna sehingga gambar tampak pudar.
 Sepia	Menghasilkan gambar dengan nada warna sepia.
 Hitam/Putih	Membuat gambar hitam putih.
 Film Positif	Menggabungkan efek Warna Biru Cerah, Warna Hijau Cerah, dan Warna Merah Cerah untuk menghasilkan warna yang kuat namun terlihat alami yang menyerupai hasil gambar dari film positif.
 Rona Kulit Cerah	Mencerahkan rona kulit.
 Rona Kulit Gelap	Mengelapkan rona kulit.
 Wrn Biru cerah	Menekankan warna biru dalam gambar. Membuat langit, laut, dan subjek lain berwarna biru tampak lebih cerah.
 Wrn Hijau cerah	Menekankan warna hijau dalam gambar. Membuat pegunungan, dedaunan, dan subjek lain berwarna hijau tampak lebih cerah.






 Wrn Merah cerah

Menekankan warna merah dalam gambar. Membuat subjek berwarna merah tampak lebih cerah.

 Wrn Kustom

Menyesuaikan kontras, ketajaman, saturasi warna, dan kualitas lainnya sesuai keinginan ( 77).




- White balance ( 75) tidak dapat diatur dalam mode [] atau [].
- Dengan mode [] dan [], warna selain rona kulit manusia mungkin berubah. Pengaturan ini mungkin tidak menghasilkan hasil sesuai keinginan pada beberapa rona kulit.



Warna Kustom

Memilih level kontras gambar, ketajaman, saturasi warna, merah, hijau, biru, dan rona kulit sesuai keinginan dalam rentang 1 – 5.



1 Akses layar pengaturan.

- Ikuti langkah dalam “Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors)” (📖76) untuk memilih [Ac], lalu tekan tombol <MENU>.

2 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih pilihan, lalu tentukan nilainya dengan menekan tombol <◀><▶>.
- Untuk efek yang lebih kuat/tajam (atau rona kulit lebih gelap), sesuaikan nilai ke arah kanan, dan untuk efek yang lebih lemah/ringan (atau rona kulit lebih cerah), sesuaikan nilainya ke arah kiri.
- Tekan tombol <MENU> untuk menyelesaikan pengaturan.




- Anda juga dapat menentukan nilai dengan menyentuh atau menarik bar.

Rentang Pemotretan dan Pemfokusan

Memotret Jarak Dekat (Makro)

Untuk membatasi fokus pada subjek yang berada dalam jarak dekat, atur kamera ke [🌸]. Untuk detail tentang rentang pemfokusan, lihat “Rentang Pemotretan” (📖203).



- Tekan tombol <◀>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [🌸], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Setelah pengaturan selesai, [🌸] ditampilkan.



- Jika blitz menyala, vinyet mungkin terjadi.
- Dengan mode frame AF diatur ke [AIAF Wajah], menggunakan Rana Sentuh mengembalikan kamera ke [▲].



- Untuk mencegah guncangan kamera, coba untuk memasang kamera pada tripod dan memotret dengan kamera yang diatur ke [📷] (📖38).



- Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan ini dengan menekan tombol <◀>, menyentuh [🌸] lalu menyentuhnya kembali.

Memotret Subjek Jauh (Tidak Terhingga)


Untuk membatasi fokus pada subjek yang jauh, atur kamera ke [▲]. Untuk detail tentang rentang pemfokusan, lihat “Rentang Pemotretan” (📖203).



- Tekan tombol <◀>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [▲], lalu tekan tombol <FRM SET>.
- Setelah pengaturan selesai, [▲] ditampilkan.

Tele-Converter Digital

Panjang fokus lensa dapat ditingkatkan sebanyak sekitar 1,5x atau 2,0x. Hal ini dapat mengurangi guncangan kamera karena kecepatan rananya lebih cepat dibandingkan jika Anda melakukan zoom (termasuk menggunakan zoom digital) ke faktor zoom yang sama.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Zum Digital] pada tab [📷], lalu pilih pilihan yang diinginkan (📖26).
- Tampilan diperbesar dan faktor zoom ditampilkan pada layar.



- Tele-converter digital tidak dapat digunakan dengan zoom digital (📖36) atau zoom titik AF (📖50).



- Kecepatan rana mungkin akan menjadi setara saat Anda menggerakkan tuas zoom sepenuhnya ke arah <[L]> untuk telefoto maksimum, dan saat Anda melakukan zoom untuk memperbesar subjek ke ukuran yang sama dengan yang ada pada langkah 2 dalam “Memperbesar Subjek (Zoom Digital)” (📖36).

Mengubah Mode Frame AF

Mengubah mode frame AF (fokus otomatis) agar sesuai dengan kondisi pemotretan sebagai berikut.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [frame AF] pada tab [📷], lalu pilih pilihan yang diinginkan (📖26).

1-poin

Satu frame AF ditampilkan. Efektif untuk mendapatkan fokus yang dapat diandalkan. Anda juga dapat menggerakkan frame dengan menyentuh layar (📖81).



- Sebuah frame AF kuning akan ditampilkan dengan [1] jika kamera tidak dapat fokus saat Anda menekan tombol rana setengah.





- Untuk memperkecil ukuran frame AF, tekan tombol <MENU> dan atur [Ukrn Frame AF] pada tab [📷] ke [Kecil] (📖26).
- Untuk mengomposisi pemotretan agar subjek diposisikan di tepi atau di sudut, terlebih dahulu arahkan kamera untuk memotret subjek di dalam frame AF, lalu tahan tombol rana setengah. Sambil tetap menahan tombol rana setengah, komposisi ulang pemotretan sesuai keinginan, lalu tekan tombol rana sepenuhnya (Kunci Fokus).
- Posisi frame AF diperbesar saat Anda menekan tombol rana setengah dan [zum Titik AF] (📖50) diatur ke [Hidup].

Foto

Film

AIAF Wajah

- Mendeteksi wajah orang, lalu mengatur fokus, eksposur (pengukuran evaluatif saja) dan white balance (hanya [AWB]).
- Setelah Anda mengarahkan kamera pada subjek, sebuah frame putih akan ditampilkan di sekitar wajah orang yang ditentukan oleh kamera sebagai subjek utama, dan akan ditampilkan pula hingga dua frame abu-abu di sekitar wajah lain yang terdeteksi.
- Saat kamera mendeteksi adanya pergerakan, frame akan mengikuti subjek yang bergerak dalam rentang tertentu.
- Setelah Anda menekan tombol rana setengah, hingga sembilan frame hijau ditampilkan di sekitar wajah yang ada dalam fokus.



- Jika tidak ada wajah yang terdeteksi, atau jika hanya ada frame abu-abu saja yang ditampilkan (tanpa frame putih), maka akan ditampilkan hingga sembilan frame hijau dalam area fokus saat Anda menekan tombol rana setengah.
- Jika wajah tidak terdeteksi saat AF Servo (📖80) diatur ke [Hidup], maka frame AF akan ditampilkan di bagian tengah layar saat Anda menekan tombol rana setengah.
- Contoh wajah yang tidak dapat terdeteksi:
 - Subjek yang berada pada jarak jauh atau sangat dekat
 - Subjek gelap atau terang
 - Wajah dalam profil, di sudut, atau wajah yang tersembunyi sebagian
- Kamera mungkin salah mengenali subjek yang bukan manusia sebagai wajah.
- Tidak akan ada frame AF yang ditampilkan jika kamera tidak dapat fokus saat Anda menekan tombol rana setengah.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan GandaMode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dengan AF Servo

Mode ini membantu Anda menghindari kehilangan kesempatan memotret subjek yang bergerak, karena kamera akan terus memfokuskan subjek dan menyesuaikan eksposur selama Anda menekan tombol rana setengah.



1 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [AF Servo] pada tab [📷], lalu pilih [Hidup] (📖26).

2 Fokuskan.

- Fokus dan eksposur dipertahankan di mana frame AF biru ditampilkan saat Anda menekan tombol rana setengah.



- Pemfokusan mungkin tidak dimungkinkan dalam beberapa kondisi pemotretan.
- Dalam kondisi cahaya redup, AF Servo mungkin tidak diaktifkan (frame AF mungkin tidak berubah menjadi biru) saat Anda menekan tombol rana setengah. Dalam kasus ini, fokus dan eksposur diatur sesuai dengan mode frame AF yang ditentukan.
- Jika eksposur yang memadai tidak dapat diperoleh, nilai kecepatan rana dan apertur akan ditampilkan dalam warna oranye. Lepaskan tombol rana, lalu tekan kembali setengah.
- Pemotretan kunci AF tidak tersedia.
- [zum Titik AF] pada tab [📷] (📖26) tidak tersedia.
- Tidak tersedia saat menggunakan self-timer (📖37).

Mengubah Pengaturan Fokus

Anda dapat mengubah pengoperasian default kamera untuk pemfokusan konstan atas subjek yang ditentukan, bahkan saat tombol rana tidak ditekan. Sebaliknya, Anda dapat membatasi pemfokusan kamera pada saat Anda menekan tombol rana setengah.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Kontinyu AF] pada tab [📷], lalu pilih [Mati] (📖26).

Hidup	Membantu menghindari kehilangan kesempatan memotret secara tiba-tiba, karena kamera akan terus memfokuskan pada subjek hingga Anda menekan tombol rana setengah.
Mati	Menghemat daya baterai karena kamera tidak terus-menerus fokus.



Memilih Subjek untuk Difokuskan (AF Sentuh)

Anda dapat memotret setelah memilih wajah orang atau subjek lain untuk difokuskan.



1 Atur frame AF ke [AIAF Wajah] (📖79).

2 Pilih wajah orang atau subjek lain untuk difokuskan.

- Sentuh subjek atau orang pada layar.
- Saat subjek terdeteksi, kamera akan berbunyi bip dan [🔍] ditampilkan. Fokus akan dipertahankan walaupun subjek bergerak.
- Untuk membatalkan AF Sentuh, sentuh [↩️].



3 Potret.

- Tekan tombol rana setengah. Setelah kamera berhasil mendapatkan fokus, [🔍] berubah menjadi hijau [✅].
- Tekan tombol rana sepenuhnya untuk memotret.



- Jika Anda ingin kamera tidak memotret saat Anda menyentuh layar, pastikan mode [Rana Sentuh] dinonaktifkan. Tekan tombol <MENU>, pilih [Rana Sentuh] pada tab [📷], lalu pilih [Mati] (📖26).
- Pelacakan tidak dimungkinkan jika subjek terlalu kecil atau bergerak terlalu cepat, atau ketika kontras antara subjek dan latar belakang tidak memadai.
- Walaupun Anda memotret dalam mode [🌸] (📖77), kamera akan kembali ke mode [▲] jika Anda menyentuh layar untuk menentukan letak fokus.
- Jika [ID wajah] diatur ke [Hidup], nama tidak akan ditampilkan ketika orang yang terdaftar terdeteksi, tetapi nama akan direkam dalam foto (📖41). Namun, nama akan ditampilkan jika subjek yang dipilih untuk fokus sama dengan orang yang terdeteksi dengan ID Wajah.



Memotret dengan Kunci AF

Fokus dapat dikunci. Setelah Anda mengunci fokus, posisi fokus tidak akan berubah walaupun Anda melepaskan jari Anda dari tombol rana.



1 Kunci fokus.

- Dengan tombol rana yang ditekan setengah, tekan tombol <AF>.



- Fokus sekarang dikunci, dan [AF-L] ditampilkan.
- Untuk melepaskan kunci fokus, lepaskan tombol rana dan tekan kembali tombol <AF>. Dalam kasus ini, [AF-L] tidak lagi ditampilkan.

2 Komposisikan pemotretan dan potret.

- ⚠ Tidak dapat digunakan dengan Rana Sentuh (📖39).

Memotret Bersambungan saat Kamera Menjaga Subjek Tetap dalam Fokus

Memotret bersambungan saat kamera menjaga subjek untuk tetap dalam fokus. Untuk detail tentang kecepatan pemotretan bersambungan, lihat “Kecepatan Pemotretan Bersambungan” (📖204).



1 Konfigurasikan pengaturan.

- Tekan tombol <FUNC. SET>, pilih [] dari menu, lalu pilih [AF-L] (📖25).
- Setelah pengaturan selesai, [AF-L] ditampilkan.

2 Potret.

- Tahan tombol rana sepenuhnya untuk memotret secara bersambungan.
- Gambar diatur bersama sebagai satu kelompok (📖93).

- ⚠ Dalam mode [] (📖60) atau kunci AF (📖82), [AF-L] diubah ke [AF-ON].
- Tidak dapat digunakan dengan self-timer (📖37).
- Pemotretan mungkin akan berhenti sejenak atau pemotretan bersambungan mungkin akan melambat tergantung pada kondisi pemotretan, pengaturan kamera, dan posisi zoom.
- Semakin banyak jumlah gambar yang dipotret, pemotretan mungkin akan melambat.
- Pemotretan mungkin akan melambat jika blitz menyala.
- Dengan Rana Sentuh (📖39), kamera memotret secara bersambungan ketika Anda menyentuh layar.



Blitz

Mengubah Mode Blitz

Anda dapat mengubah mode blitz agar sesuai dengan suasana pemotretan. Untuk detail pada rentang blitz, lihat “Rentang Blitz” (📖203).



1 Naikkan blitz.

- Gerakkan sakelar <⚡>.

2 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <▶>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih mode blitz, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Pilihan yang Anda konfigurasi akan ditampilkan sekarang.



- Layar pengaturan tidak dapat diakses dengan menekan tombol <▶> saat blitz diturunkan. Gerakan sakelar <⚡> untuk menaikkan blitz, lalu konfigurasi pengaturan.

[⚡^] Otomatis

Blitz otomatis menyala dalam kondisi cahaya redup.

[⚡] Hidup

Blitz menyala untuk setiap pemotretan.

[⚡] Sinkro Lambat

Blitz menyala untuk menerangi subjek utama (misalnya orang) saat memotret dengan kecepatan rana lebih lambat untuk menerangi latar belakang di luar rentang blitz.



- Dalam mode [⚡], pasang kamera pada tripod atau lakukan tindakan lain untuk menjaga kestabilannya dan mencegah guncangan kamera. Selain itu, Anda harus mengatur [Modus IS] ke [Mati] saat menggunakan tripod atau tindakan lainnya untuk mengamankan kamera (📖85).
- Dalam mode [⚡], walaupun blitz telah menyala, pastikan bahwa subjek utama tidak bergerak hingga bunyi rana berhenti.

[⚡] Mati

Untuk memotret tanpa blitz.



- Jika ikon berkedip [⚡] ditampilkan ketika Anda menekan tombol rana setengah dalam kondisi yang menimbulkan guncangan kamera, cahaya redup, pasang kamera pada tripod atau lakukan cara lain untuk menstabilkan kamera.



- Penyesuaian juga dapat dilakukan dengan menekan tombol <▶>, menyentuh pilihan yang diinginkan, lalu menyentuhnya kembali.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dengan Kunci FE

Seperti halnya pada kunci AE (📖73), Anda dapat mengunci eksposur untuk pemotretan dengan blitz.



1 Naikkan blitz dan atur blitz ke [⚡] (📖83).

2 Kunci eksposur blitz.

- Arahkan kamera kepada subjek untuk memotret dengan eksposur terkunci. Sambil menekan tombol rana setengah, tekan tombol <▲>.
- Blitz menyala, dan saat [FEL] ditampilkan, level output blitz dipertahankan.
- Untuk melepas kunci FE, lepaskan tombol rana dan tekan kembali tombol <▲>. Dalam kasus ini, [FEL] tidak lagi ditampilkan.

3 Komposisikan pemotretan dan potret.



- FE: Flash Exposure (Eksposur Blitz)

Foto

Pengaturan Lain

Foto

Mengubah Rasio Kompresi (Kualitas Gambar)

Memilih dari dua rasio kompresi, yaitu [S] (Sangat Halus) dan [L] (Halus), sebagai berikut. Untuk panduan tentang jumlah pemotretan untuk masing-masing rasio kompresi yang dapat ditampung dalam kartu memori, lihat “Jumlah Pemotretan 4:3 per Kartu Memori” (📖202).



- Tekan tombol <FUNC. SET>, pilih [L] dalam menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (📖25).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengubah Pengaturan Mode IS



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Pengaturan IS] pada tab [📷], lalu tekan tombol <FUNC SET> (📖26).

2 Konfigurasi pengaturan.

- Pilih [Modus IS], lalu pilih pilihan yang diinginkan (📖26).

Bersambung	Stabilisasi gambar optimal untuk kondisi pemotretan akan diterapkan secara otomatis (Intelligent IS) (📖35).
Jepret Saja*	Stabilisasi gambar hanya aktif pada saat Anda memotret.
Mati	Menonaktifkan stabilisasi gambar.


* Pengaturan ini diubah menjadi [Bersambung] untuk perekaman film.



- Jika stabilisasi gambar tidak dapat mencegah guncangan kamera, pasang kamera pada tripod atau lakukan tindakan lain untuk menstabilkannya. Dalam hal ini, atur [Modus IS] ke [Mati].

Merekam Film dengan Subjek Berukuran Sama dengan yang Ditampilkan sebelum Merekam

Biasanya, begitu perekaman film dimulai, area tampilan gambar berubah dan subjek diperbesar untuk memungkinkan koreksi dari guncangan kamera yang signifikan. Untuk merekam subjek berukuran sama dengan yang ditampilkan sebelum merekam, Anda dapat memilih untuk tidak mengurangi guncangan kamera yang signifikan.



- Ikuti langkah dalam “Mengubah Pengaturan Mode IS” (📖85) untuk mengakses layar [Pengaturan IS].
- Pilih [IS Dinamis], lalu pilih [2] (📖26).



- Anda juga dapat mengatur [Modus IS] ke [Mati], sehingga subjek direkam dengan ukuran sama dengan yang ditunjukkan sebelum merekam.



Mode Playback

Nikmati meninjau hasil pemotretan Anda, dan menelusuri atau mengeditnya dengan berbagai cara

- Untuk mempersiapkan kamera untuk pengoperasian ini, tekan tombol <▶> untuk masuk ke mode Playback.



- Gambar yang telah dinamai ulang atau telah diedit di komputer, atau gambar dari kamera lain mungkin tidak dapat ditampilkan ulang atau diedit.

Melihat	87
Mengalihkan Mode Tampilan	89
Melihat Film Singkat yang Dibuat Ketika Memotret Foto (Movie Digest).....	90
Memeriksa Orang yang Terdeteksi dalam ID Wajah.....	91
Menelusuri dan Memfilter Gambar	91
Menelusuri Gambar dalam Indeks	91
Menemukan Gambar yang Cocok dengan Kondisi Tertentu	92
Melihat Gambar Individual dalam Grup.....	93
Mengedit Informasi ID Wajah	94
Pilihan Melihat Gambar	95
Memperbesar Gambar	95
Melihat Slideshow	96

Playback Otomatis untuk Gambar Terkait (Smart Shuffle)	97
Memproteksi Gambar	98
Menggunakan Menu	98
Memilih Gambar Satu per Satu	98
Memilih Rentang	99
Menentukan Semua Gambar Sekaligus	100
Menghapus Gambar	101
Menghapus Banyak Gambar Sekaligus.....	101
Merotasi Gambar	103
Menggunakan Menu	103
Menonaktifkan Rotasi Otomatis	104
Menandai Gambar sebagai Favorit	104
Menggunakan Menu	105

Kontrol Praktis: Aksi Sentuh	106
Menggunakan Fungsi yang Ditetapkan ke [↶] ..	106
Mengubah Fungsi Aksi Sentuh	106
Mengedit Foto	107
Mengubah Ukuran Gambar.....	107
Memangkas.....	108
Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors)	109
Mengoreksi Kecerahan Gambar (i-Contrast)	110
Mengoreksi Mata-Merah	111
Mengedit Film	112
Mengurangi Ukuran File.....	113
Mengedit Movie Digest.....	113
Melihat Album (Sorotan Cerita)	114

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks




Melihat

Foto


Film

Setelah memotret gambar atau merekam film, Anda dapat melihat gambar atau film pada layar sebagai berikut.




1 Masuk mode Playback.

- Tekan tombol <▶>.
- Foto terakhir Anda ditampilkan.





2 Telusuri gambar Anda.

- Untuk melihat gambar sebelumnya, tekan tombol <◀>. Untuk melihat gambar berikutnya, tekan tombol <▶>.



- Untuk mengakses mode Layar Gulir, tekan dan tahan tombol <◀><▶> setidaknya selama satu detik. Dalam mode ini, tekan tombol <◀><▶> untuk menelusuri gambar.
- Untuk kembali ke tampilan gambar tunggal, tekan tombol <FUNC. SET>.
- Untuk menelusuri gambar yang dikelompokkan berdasarkan tanggal pemotretan, tekan tombol <▲><▼> pada mode Layar Gulir.



Indikator Volume

- Film diidentifikasi dengan ikon [SET ▶]. Untuk memutar film, lanjutkan ke langkah 3.

3 Putar film.

- Untuk memulai playback, tekan tombol <FUNC. SET>, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [▶], lalu tekan kembali tombol <FUNC. SET>.

4 Sesuaikan volume.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk menyesuaikan volume.
- Untuk menyesuaikan volume ketika indikator volume sudah tidak ditampilkan, tekan tombol <▲><▼>.

5 Jeda playback.

- Untuk menjeda atau melanjutkan playback, tekan tombol <FUNC. SET>.
- Setelah film selesai, [SET ▶] ditampilkan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks






- Untuk beralih ke mode Pemotretan dari mode Playback, tekan tombol rana setengah.
- Untuk menonaktifkan Layar Gulir, pilih MENU (📖26) > tab [▶] > [Layar gulir] > [Mati].
- Untuk menampilkan pemotretan terkini ketika Anda memasuki mode Playback, pilih MENU (📖26) > tab [▶] > [Lanjutkan] > [Foto akhir].
- Untuk mengubah transisi yang ditunjukkan antara gambar, akses MENU (📖26) dan pilih efek yang Anda inginkan dalam tab [▶] > [Efek Transisi].



Pengoperasian Layar Sentuh



- Untuk melihat gambar berikutnya, tarik ke kiri melintasi layar, dan untuk melihat gambar sebelumnya, tarik ke kanan.



- Untuk mengakses mode Layar Gulir, tarik dengan cepat ke kiri atau kanan berulang kali.
- Anda juga dapat memilih gambar dalam mode Layar Gulir dengan menariknya ke kiri atau ke kanan.
- Menyentuh bagian tengah gambar akan mengembalikan ke tampilan gambar tunggal.
- Untuk menelusuri gambar yang dikelompokkan berdasarkan tanggal pemotretan dalam mode Layar Gulir, tarik ke atas atau ke bawah.



- Untuk mulai playback, sentuh [▶] dalam langkah 3 pada "Melihat" (📖87).
- Untuk menyesuaikan volume selama playback film, tarik ke atas atau bawah melintasi layar dengan cepat.
- Untuk menghentikan playback, sentuh layar. Layar yang ditunjukkan di sebelah kiri ditampilkan, dan pengoperasian berikut ini tersedia.
- Sentuh [🔊] untuk menampilkan panel volume, lalu sentuh [▲][▼] untuk menyesuaikan volume. Pada volume 0, [🔊] ditampilkan.
- Untuk mengalihkan frame, sentuh bar gulir atau tarik ke kiri atau ke kanan.
- Untuk melanjutkan playback, sentuh [▶].
- Sentuh [↺] untuk kembali ke layar dalam langkah 2 pada "Melihat" (📖87).



Mengalihkan Mode Tampilan

Tekan tombol <▼> untuk melihat informasi lain pada layar, atau untuk menyembunyikan informasi. Untuk detail pada informasi yang ditampilkan, lihat “Playback (Tampilan Informasi Detail)” (📖192).



Foto

Film


Peringatan Eksposur Berlebih (untuk Sorotan Gambar)

Sorotan pudar pada gambar berkedip di layar pada tampilan informasi detail (📖89).

Foto

Film

Histogram



- Grafik pada tampilan informasi detail (📖89) adalah histogram yang menunjukkan distribusi kecerahan pada gambar. Sumbu horizontal mewakili derajat kecerahan, dan sumbu vertikal, berapa banyak gambar pada setiap level kecerahan. Melihat histogram adalah cara untuk memeriksa eksposur.

Tampilan Informasi GPS



Tampilan Informasi GPS

- Dengan menggunakan *smartphone* yang terhubung ke kamera melalui Wi-Fi, Anda dapat memberikan geotag pada gambar di dalam kamera, menambahkan informasi seperti garis lintang, garis bujur, dan elevasi (📖147). Gambar yang diberi geotag ditandai dengan ikon [📍] pada tampilan informasi detail. Tekan tombol <▲> untuk melihat informasi yang direkam.
- Garis lintang, garis bujur, elevasi, dan UTC (tanggal dan waktu pemotretan) dicantumkan dari atas ke bawah.
- Tekan kembali tombol <▲> untuk kembali ke tampilan informasi detail.



- [---] ditampilkan daripada nilai angka untuk item yang tidak tersedia pada *smartphone* Anda atau item yang tidak direkam dengan benar.



- UTC: Waktu Universal Terkoordinasi, pada dasarnya sama dengan Waktu Greenwich
- Tampilan informasi GPS tidak tersedia untuk gambar yang tidak memiliki informasi ini.



- Anda juga dapat beralih ke tampilan informasi GPS dengan menarik setengah layar bagian bawah ke atas atau ke bawah dalam tampilan informasi detail.

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Melihat Film Singkat yang Dibuat Ketika Memotret Foto (Movie Digest)

Melihat movie digest yang direkam secara otomatis pada mode [📷] (📖55) pada hari pemotretan foto sebagai berikut.



1 Pilih gambar.

- Pilih foto yang ditandai dengan [SET 📷].



2 Putar film.

- Tekan tombol <⏮️>, lalu pilih [📷] pada menu (📖25).
- Film direkam secara otomatis pada hari di mana pemotretan foto ditampilkan, dari awal.



- Setelah beberapa saat, [SET 📷] tidak akan ditampilkan lagi ketika Anda menggunakan kamera dengan tampilan informasi dinonaktifkan (📖89).



- Anda juga dapat memutar movie digest dengan menyentuh [SET 📷] pada layar dalam langkah 1 lalu menyentuh [📷] dua kali.


Memutar Hanya Klip yang Direkam dengan Gambar



- Pilih foto yang ditandai dengan [SET 📷].
- Sentuh [📷] untuk memutar hanya klip yang direkam dengan gambar Movie Digest.
- Setelah playback, layar sebelumnya ditampilkan kembali.

Melihat Berdasarkan Tanggal

Movie digest dapat dilihat berdasarkan tanggal.



1 Pilih film.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Daftar/Ptr Film Digest] pada tab [▶️], lalu pilih tanggal (📖26).

2 Putar film.

- Tekan tombol <⏮️> untuk memulai playback.

Memeriksa Orang yang Terdeteksi dalam ID Wajah

Jika Anda mengalihkan kamera ke mode tampilan informasi sederhana (📖89), nama hingga lima orang terdeteksi yang terdaftar dalam ID Wajah (📖41) akan ditampilkan.



- Tekan tombol <▼> beberapa kali hingga tampilan informasi sederhana diaktifkan, lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar.
- Nama akan ditampilkan pada orang yang terdeteksi.




- Jika Anda lebih memilih untuk tidak menampilkan nama pada gambar yang dipotret menggunakan ID Wajah, pilih MENU (📖26) > tab [📺] > [Info ID Wajah] > [Tampilan Nama] > [Mati].

Menelusuri dan Memfilter Gambar

Menelusuri Gambar dalam Indeks

Dengan menampilkan banyak gambar dalam indeks, Anda dapat dengan cepat menemukan gambar yang Anda cari.



1 Tampilkan gambar dalam indeks.

- Gerakkan tuas zoom ke <📷> untuk menampilkan gambar dalam indeks. Menggerakkan tuas kembali akan menambah jumlah gambar yang ditampilkan.
- Untuk menampilkan lebih sedikit gambar, gerakkan tuas zoom ke <Q>. Gambar yang ditampilkan lebih sedikit setiap kali Anda menggerakkan tuas.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih gambar.
- Frame berwarna oranye ditampilkan di sekitar gambar yang dipilih.
- Tekan tombol <PUNC. SET> untuk melihat gambar yang dipilih dalam tampilan gambar tunggal.



- Untuk menonaktifkan efek tampilan 3D (ditampilkan jika Anda menahan tombol <▲><▼>), pilih MENU (📖26) > tab [📺] > [Efek Indeks] > [Mati].



Pengoperasian Layar Sentuh








- Rapatkan ke dalam untuk mengalihkan dari tampilan gambar tunggal ke tampilan indeks.
- Untuk melihat lebih banyak gambar kecil pada layar, rapatkan lagi ke dalam.
- Tarik ke atas atau ke bawah pada layar untuk menggulirkan gambar yang ditampilkan.






- Untuk melihat lebih sedikit gambar kecil pada layar, renggangkan jari Anda.
- Sentuh gambar untuk memilihnya, dan sentuh kembali untuk melihatnya dalam tampilan gambar tunggal.

Menemukan Gambar yang Cocok dengan Kondisi Tertentu

Menemukan gambar yang diinginkan dengan cepat dalam kartu memori yang penuh gambar dengan memfilter tampilan gambar menurut kondisi yang Anda tentukan. Anda juga dapat memproteksi (📖98) atau menghapus (📖101) seluruh gambar ini sekaligus.

	Nama	Menampilkan gambar orang yang terdaftar (📖42).
	Orang	Menampilkan gambar dengan wajah terdeteksi.
	Tanggal Jepret	Menampilkan gambar pemotretan dengan tanggal yang spesifik.
	Favorit	Menampilkan gambar yang ditandai sebagai favorit (📖104).
	Foto/Film	Hanya menampilkan foto atau film. Menampilkan foto, film, atau pemotretan film dalam mode [📷] (📖55).

1 Pilih kondisi pencarian.

- Tekan tombol , pilih [📷] pada menu, dan pilih kondisi (📖25).
- Ketika Anda telah memilih [📷], [🕒], atau [👤], pilih kondisi dengan menekan tombol  pada layar yang ditampilkan, lalu tekan tombol .

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



2 Lihat gambar yang difilter.

- Gambar yang cocok dengan kondisi Anda ditampilkan dalam frame berwarna kuning. Untuk melihat hanya gambar tersebut, tekan tombol <◀><▶>.
- Untuk membatalkan tampilan terfilter, pilih [🗑️] pada langkah 1.



3 Lihat gambar dalam grup satu per satu.

- Menekan tombol <◀><▶> akan menampilkan hanya gambar dalam grup.
- Untuk membatalkan playback grup, tekan tombol <⏮>, pilih [🗑️] pada menu, dan tekan kembali tombol <⏮> (📖25).




- Selama playback grup (langkah 3), Anda dapat menggunakan fungsi menu dengan menekan tombol <⏮>. Anda dapat juga menelusuri gambar dengan cepat "Menelusuri Gambar dalam Indeks" (📖91) dan memperbesarnya "Memperbesar Gambar" (📖95). Dengan memilih [Semua foto dalam Grup] untuk "Memproteksi Gambar" (📖98), "Menghapus Banyak Gambar Sekaligus" (📖101), "Menambahkan Gambar ke Daftar Cetak (DPOF)" (📖177), atau "Menambahkan Gambar ke Photobook" (📖180), semua gambar dalam kelompok dapat dimanipulasi sekaligus.
- Untuk tidak mengelompokkan gambar sehingga mereka ditampilkan hanya sebagai gambar tunggal, pilih MENU (📖26) > tab [🗑️] > [Grupkan gbr] > [Mati] (📖26). Namun, gambar yang dikelompokkan tidak dapat dipisahkan dari kelompoknya selama playback secara individual.
- Tampilan bersama dalam mode [🗑️] seperti dijelaskan dalam langkah 2 dari "Menikmati Gambar yang Bervariasi dari Setiap Pemotretan (Pemotretan Kreatif)" (📖62) hanya ditunjukkan segera setelah Anda memotret.



- Anda juga dapat melihat gambar yang dikelompokkan secara individu dengan menyentuh [🗑️] pada layar dalam langkah 1 lalu menyentuh [🗑️].

Melihat Gambar Individual dalam Grup

Gambar yang dipotret secara berurutan (📖40) atau dalam mode [🗑️] (📖40, 62) ditampilkan sebagai kelompok tetapi juga dapat dilihat secara individual.



1 Pilih gambar yang dikelompokkan.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar yang ditandai dengan [SET 🗑️].




2 Pilih [🗑️].

- Tekan tombol <⏮>, lalu pilih [🗑️] pada menu (📖25).

Mengedit Informasi ID Wajah

Jika Anda menyadari adanya kesalahan nama selama playback, Anda dapat mengubah atau menghapus nama tersebut. Namun, Anda tidak dapat menambahkan nama untuk orang yang tidak terdeteksi oleh ID Wajah (nama tidak ditampilkan), serta untuk orang yang namanya telah dihapus.

Mengubah Nama





1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <MENU> dan pilih [Info ID Wajah] pada tab [▶] (📖26).
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Ubah ID Info], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Ikuti prosedur dalam “Memeriksa Orang yang Terdeteksi dalam ID Wajah” (📖91), pilih gambar dan tekan tombol <FUNC SET>.
- Frame oranye ditampilkan di sekitar wajah yang dipilih. Saat beberapa nama ditampilkan dalam gambar, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih nama untuk diubah, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



3 Pilih pilihan pengeditan.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [Timpa], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

4 Pilih nama orang yang ingin ditimpa.

- Ikuti langkah 2 pada “Menimpa dan Menambahkan Informasi Wajah” (📖45) untuk memilih nama orang yang ingin Anda timpa.



- Anda juga dapat mengakses layar [Ubah ID Info] dengan menyentuh gambar pada layar dalam langkah 2, menyentuh [SET] untuk menampilkan frame oranye, lalu menyentuh wajah untuk menimpa namanya.
- Anda juga dapat memilih pilihan pengeditan dengan menyentuhnya dalam langkah 3.

Menghapus Nama

- Ikuti langkah 3 pada “Mengubah Nama” (📖94), pilih [Hapus] dan tekan tombol <FUNC SET>.
- Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.




- Anda juga dapat menghapus nama dengan menyentuh [Oke] setelah [Hapus?] ditampilkan.

Pilihan Melihat Gambar

Memperbesar Gambar

Foto



Perkiraan Posisi Area yang Ditampilkan

1 Perbesar gambar.

- Menggerakkan tuas zoom ke <Q> akan memperbesar gambar, dan [SET] ditampilkan. Anda dapat memperbesar gambar hingga sekitar 10x dengan terus menahan tuas zoom.
- Untuk memperkecil, gerakkan tuas zoom ke <Q>. Anda dapat kembali ke tampilan gambar tunggal dengan terus menahan tuas zoom.

2 Gerakkan posisi tampilan dan alihkan gambar sesuai kebutuhan.


- Untuk menggerakkan posisi tampilan, tekan tombol <▲><▼><◀><▶>.
- Ketika [SET] ditampilkan, Anda dapat beralih ke [SET] dengan menekan tombol <FUNC SET>. Untuk beralih ke gambar lain ketika proses zoom, tekan tombol <◀><▶>. Tekan kembali tombol <FUNC SET> untuk mengembalikan pengaturan awal.



- Anda dapat kembali ke tampilan gambar tunggal dari tampilan yang diperbesar dengan menekan tombol <MENU>.



Pengoperasian Layar Sentuh



- Renggangkan jari Anda terpisah (lebarkan keluar) untuk memperbesar.
- Anda dapat memperbesar gambar hingga sekitar 10x dengan mengulangi aksi ini.
- Untuk menggerakkan posisi tampilan, tarik melintasi layar.
- Rapatkan ke dalam untuk memperkecil.
- Sentuh [MENU] untuk mengembalikan tampilan gambar tunggal.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Melihat Slideshow

Secara otomatis menampilkan ulang gambar dari kartu memori sebagai berikut. Setiap gambar ditampilkan selama sekitar tiga detik.



- Tekan tombol **<FUNC SET>**, pilih **[⏮]** pada menu, dan pilih pilihan yang diinginkan (📖25).
- Slideshow akan dimulai setelah [Menampilkan gambar] ditampilkan selama beberapa detik.
- Tekan tombol **<MENU>** untuk menghentikan slideshow.



- Fungsi hemat daya kamera (📖23) dinonaktifkan selama slideshow.



- Untuk menunda atau melanjutkan slideshow, tekan tombol **<FUNC SET>**.
- Anda dapat beralih ke gambar lain selama playback dengan menekan tombol **<◀▶>**. Untuk maju dipercepat atau mundur dipercepat, tahan tombol **<◀▶>** ke bawah.
- Dalam mode pencarian gambar (📖92), hanya gambar yang cocok dengan kondisi pencarian yang akan diputar.
- Slideshow juga dapat dimulai dengan menggunakan Aksi Sentuh (📖106).

Mengubah Pengaturan Slideshow

Anda dapat mengatur slideshow untuk mengulang, dan Anda dapat mengubah transisi antara gambar dan durasi tampilan tiap gambar.



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol **<MENU>**, lalu pilih [Slideshow] pada tab **[▶]** (📖26).

2 Konfigurasi pengaturan.

- Pilih item menu untuk dikonfigurasi, lalu pilih pilihan yang diinginkan (📖26).
- Untuk memulai slideshow dengan pengaturan Anda, pilih [Mulai] dan tekan tombol **<FUNC SET>**.
- Untuk kembali ke layar menu, tekan tombol **<MENU>**.






Playback Otomatis untuk Gambar Terkait (Smart Shuffle)





Berdasarkan gambar terbaru, kamera menawarkan empat gambar yang mungkin ingin Anda lihat. Setelah Anda memilih untuk melihat salah satu dari gambar tersebut, kamera menawarkan empat gambar lagi. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menampilkan gambar dalam urutan yang tidak terduga. Coba fitur ini setelah Anda mengambil banyak pemotretan, dengan beragam suasana.





1 Pilih Smart Shuffle.

- Tekan tombol , lalu pilih  pada menu  25).
- Empat kandidat gambar ditampilkan.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol  untuk memilih gambar yang ingin Anda lihat berikutnya.
- Gambar pilihan Anda ditampilkan di tengah, dikelilingi oleh empat kandidat gambar selanjutnya.
- Untuk tampilan layar penuh gambar tengah, tekan tombol . Untuk mengembalikan gambar asli, tekan kembali tombol .
- Tekan tombol  untuk kembali ke tampilan gambar tunggal.



- Hanya gambar yang diambil dengan kamera ini yang dapat ditampilkan ulang menggunakan Smart Shuffle.
- Smart Shuffle tidak tersedia untuk kasus berikut ini:
 - Kurang dari 50 pemotretan dipotret dengan kamera ini
 - Gambar yang tidak didukung sedang ditampilkan saat ini
 - Gambar ditampilkan dalam tampilan terfilter  92)
 - Selama playback grup  93)








- Pada layar dalam langkah 2, menyentuh gambar di atas, di bawah, atau pada sisi lain akan menunjukkan gambar yang Anda pilih di tengah, dikelilingi oleh empat gambar kandidat berikutnya.
- Untuk tampilan layar penuh dari gambar tengah dalam langkah 2, sentuh gambar tersebut. Untuk mengembalikan tampilan asli, sentuh kembali layar.



Memproteksi Gambar

Memproteksi gambar penting untuk mencegah penghapusan yang tidak disengaja (101).



- Tekan tombol , lalu pilih  pada menu (25). [Diproteksi] ditampilkan.
- Untuk membatalkan proteksi, ulangi proses ini dan pilih kembali , lalu tekan tombol .




- Gambar yang terproteksi dalam kartu memori akan dihapus jika Anda memformat kartu (156).





- Gambar yang terproteksi tidak dapat dihapus menggunakan fungsi penghapusan kamera. Untuk menghapus gambar tersebut dengan cara ini, batalkan proteksi terlebih dahulu.




Menggunakan Menu



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol  dan pilih [Proteksi] pada tab  (26).


2 Pilih metode pemilihan.

- Pilih item menu dan pilihan yang diinginkan (26).
- Untuk kembali ke layar menu, tekan tombol .









Memilih Gambar Satu per Satu


1 Pilih [Pilih].

- Ikuti langkah 2 pada “Menggunakan Menu” (98), pilih [Pilih] dan tekan tombol .

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol  <  untuk memilih gambar, lalu tekan tombol .  ditampilkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan kembali tombol .  tidak lagi ditampilkan.
- Ulangi proses ini untuk menentukan gambar lain.





3 Proteksi gambar.

- Tekan tombol <MENU>. Pesan konfirmasi ditampilkan.
- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.




- Gambar tidak akan diproteksi jika Anda beralih ke mode Pemotretan atau mematikan kamera sebelum menyelesaikan proses pengaturan pada langkah 3.



- Anda juga dapat memilih atau menghapus gambar dengan menyentuh layar dalam langkah 2, dan Anda dapat mengakses layar konfirmasi dengan menyentuh [MENU].
- Anda juga dapat memproteksi gambar dengan menyentuh [Oke] pada layar dalam langkah 3.



Memilih Rentang



1 Pilih [Pilih rentang].

- Ikuti langkah 2 pada “Menggunakan Menu” (98), pilih [Pilih rentang] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar awal.

- Tekan tombol <FUNC SET>.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

3 Pilih gambar akhir.

- Tekan tombol <▶> untuk memilih [Gambar Terakhir], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Gambar sebelum gambar pertama tidak dapat dipilih sebagai gambar terakhir.



4 Proteksi gambar.

- Tekan tombol <▼> untuk memilih [Proteksi], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Anda juga dapat menampilkan layar untuk memilih gambar pertama atau terakhir dengan menyentuh gambar di atas layar dalam langkah 2 atau 3.
- Anda juga dapat memproteksi gambar dengan menyentuh [Proteksi] pada layar dalam langkah 4.



Menentukan Semua Gambar Sekaligus

1 Pilih [Pilih Semua Gambar].

- Ikuti langkah 2 pada “Menggunakan Menu” (98), pilih [Pilih Semua Gambar] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Proteksi gambar.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Proteksi], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Untuk membatalkan proteksi pada grup gambar, pilih [Buka kunci] pada langkah 4 dari “Memilih Rentang” atau pada langkah 2 dari “Menentukan Semua Gambar Sekaligus”.



- Anda juga dapat memproteksi atau membuka kunci gambar dengan menyentuh [Proteksi] atau [Buka kunci] pada layar dalam langkah 2.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghapus Gambar

Anda dapat memilih dan menghapus gambar yang tidak diperlukan satu per satu. Berhati-hatilah ketika menghapus gambar, karena gambar tidak dapat diperoleh kembali. Namun, gambar yang terproteksi (📖98) tidak dapat dihapus.

1 Pilih sebuah gambar untuk dihapus.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar.

2 Hapus gambar.

- Tekan tombol <FUNC SET>, lalu pilih [🗑] dalam menu (📖25).
- Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Hapus], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Gambar saat ini telah dihapus.
- Untuk membatalkan penghapusan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Batal], lalu tekan tombol <FUNC SET>.




- Anda juga dapat menghapus gambar saat ini dengan menyentuh [Hapus] pada layar dalam langkah 2.
- Gambar juga dapat dihapus dengan menggunakan Aksi Sentuh (📖106).

Menghapus Banyak Gambar Sekaligus

Anda dapat memilih banyak gambar untuk dihapus sekaligus. Berhati-hatilah ketika menghapus gambar, karena gambar tidak dapat diperoleh kembali. Namun, gambar yang terproteksi (📖98) tidak dapat dihapus.

Memilih Metode Pemilihan



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Hapus] pada tab [📺] (📖26).

2 Pilih metode pemilihan.

- Pilih item menu dan pilihan yang diinginkan (📖26).
- Untuk kembali ke layar menu, tekan tombol <MENU>.



Memilih Gambar Satu per Satu

1 Pilih [Pilih].


- Ikuti langkah 2 pada “Memilih Metode Pemilihan” (101), pilih [Pilih] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Ketika Anda telah memilih gambar mengikuti langkah 2 pada “Memilih Gambar Satu per Satu” (98), [✓] ditampilkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan kembali tombol <FUNC SET>. [✓] tidak lagi ditampilkan.
- Ulangi proses ini untuk menentukan gambar lain.

3 Hapus gambar.

- Tekan tombol <MENU>. Pesan konfirmasi ditampilkan.
- Tekan tombol <◀>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



Memilih Rentang

1 Pilih [Pilih rentang].

- Ikuti langkah 2 pada “Memilih Metode Pemilihan” (101), pilih [Pilih rentang] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Ikuti langkah 2 – 3 pada “Memilih Rentang” (99) untuk menentukan gambar.

3 Hapus gambar.

- Tekan tombol <▼> untuk memilih [Hapus], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



Menentukan Semua Gambar Sekaligus

1 Pilih [Pilih Semua Gambar].

- Ikuti langkah 2 pada “Memilih Metode Pemilihan” (101), pilih [Pilih Semua Gambar] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Hapus gambar.

- Tekan tombol <◀>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.




Merotasi Gambar

Mengubah orientasi gambar dan menyimpannya sebagai berikut.






1 Pilih [Rotasi].


- Tekan tombol , lalu pilih [Rotasi] pada menu (📖 25).



2 Rotasi gambar.

- Tekan tombol  atau , sesuai arah yang diinginkan. Setiap kali Anda menekan tombol, gambar dirotasi 90°. Tekan tombol  untuk menyelesaikan pengaturan.

Menggunakan Menu







1 Pilih [Rotasi].

- Tekan tombol  dan pilih [Rotasi] pada tab  (📖 26).





2 Rotasi gambar.

- Tekan tombol  < >  untuk memilih gambar.
- Gambar dirotasi 90° setiap kali Anda menekan tombol .
- Untuk kembali ke layar menu, tekan tombol .



- Rotasi tidak dimungkinkan ketika [Rotasi Otomatis] diatur ke [Mati] (📖 104).



- Pada layar dalam langkah 2, Anda juga dapat menyentuh  untuk merotasi gambar atau sentuh  untuk kembali ke layar menu.



Menonaktifkan Rotasi Otomatis

Ikuti langkah ini untuk menonaktifkan rotasi gambar otomatis, yang merotasi gambar sesuai dengan orientasi kamera saat ini.



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Rotasi Otomatis] pada tab [📺], lalu pilih [Mati] (📖26).




- Gambar tidak dapat dirotasi (📖103) ketika Anda mengatur [Rotasi Otomatis] ke [Mati]. Selain itu, gambar yang telah dirotasi akan ditampilkan dalam orientasi asli.
- Pada mode Smart Shuffle (📖97), bahkan jika [Rotasi Otomatis] diatur ke [Mati], gambar yang dipotret secara vertikal akan ditampilkan secara vertikal, dan gambar yang dirotasikan akan ditampilkan dalam orientasi yang telah dirotasi.

Menandai Gambar sebagai Favorit

Anda dapat mengatur gambar dengan menandai gambar tersebut sebagai favorit. Dengan memilih kategori dalam playback terfilter, Anda dapat membatasi operasi berikut untuk semua gambar tersebut.

- Melihat (📖87), Melihat Slideshow (📖96), Memproteksi Gambar (📖98), Menghapus Gambar (📖101), Menambahkan Gambar ke Daftar Cetak (DPOF) (📖177), Menambahkan Gambar ke Photobook (📖180)



Konfigurasikan pengaturan.

- Tekan tombol <★>. [★] ditampilkan.
- Untuk membatalkan penandaan gambar, tekan kembali tombol <★>. [★] tidak lagi ditampilkan.



- Gambar favorit akan memiliki peringkat tiga bintang (★★★☆☆) ketika ditransfer ke komputer yang menjalankan Windows 8, Windows 7, atau Windows Vista. (Tidak berlaku untuk film.)

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan



Aksesori

Lampiran

Indeks



Menggunakan Menu



1 Pilih [Favorit].

- Tekan tombol <MENU> dan pilih [Favorit] pada tab [] (126).

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀▶> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>. [★] ditampilkan.
- Untuk membatalkan penandaan gambar, tekan kembali tombol <FUNC SET>. [★] tidak lagi ditampilkan.
- Ulangi proses ini untuk memilih gambar tambahan.

3 Selesaikan proses pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>. Pesan konfirmasi ditampilkan.
- Tekan tombol <◀▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Gambar tidak akan ditandai sebagai favorit jika Anda beralih ke mode Pemotretan atau mematikan kamera sebelum menyelesaikan proses pengaturan pada langkah 3.



- Memberi tag pada gambar sebagai favorit memudahkan untuk menambahkan gambar saat membuat album (114).



- Anda juga dapat memilih atau menghapus gambar saat ini dengan menyentuh layar dalam langkah 2.
- Gambar juga dapat ditandai sebagai favorit dengan menggunakan Aksi Sentuh (106).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran


Indeks




Kontrol Praktis: Aksi Sentuh

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengaktifkan fungsi yang telah Anda tetapkan untuk gerakan empat sentuhan (Aksi Sentuh), dalam tampilan gambar tunggal.

Menggunakan Fungsi yang Ditetapkan ke [↶]



- Tarik melintasi layar seperti yang ditunjukkan gambar.
- Fungsi yang ditetapkan ke [↶] sekarang telah diaktifkan.



- Demikian pula, Anda juga dapat mengaktifkan fungsi yang ditetapkan ke [↷], [↵], dan [↴] dengan menariknya melintasi layar.
- Sesuaikan fungsi yang ditetapkan ke Aksi Sentuh sesuai keinginan.

Mengubah Fungsi Aksi Sentuh

Menyederhanakan pengoperasian kamera yang Anda inginkan dengan menentukan ulang pola penarikan sesuai keinginan.



1 Akses layar pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Atur Aksi Sentuh] pada tab [📷] (📖26).

2 Tentukan fungsi ke Aksi Sentuh.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih Aksi Sentuh, lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih fungsi untuk ditentukan.

Fungsi yang Dapat Ditetapkan

Favorit	Tandai gambar sebagai favorit, atau batalkan tanda gambar.
Favorit Berikut	Alihkan ke menampilkan gambar berikutnya yang ditandai sebagai favorit.
Favorit Sblmnya	Alihkan ke menampilkan gambar sebelumnya yang ditandai sebagai favorit.
Tgl. Berikut	Alihkan ke menampilkan gambar pertama dengan tanggal pemotretan berikutnya.
Tgl. Sebelumnya	Alihkan ke menampilkan gambar pertama dengan tanggal pemotretan sebelumnya.
Smart Shuffle	Mulai playback Smart Shuffle.
Ke Kamera	Akses layar koneksi Wi-Fi. Untuk detail Wi-Fi, lihat "Fungsi Wi-Fi" (117).
Ke Smartphone	
Ke Komputer	
Ke Printer	
Ke Layanan Web	
Slideshow	Mulai slideshow.
Hapus	Hapus gambar.
Proteksi	Proteksi gambar atau batalkan proteksi.
Rotasi	Rotasi gambar.

Mengedit Foto



- Mengedit gambar (107 – 111) hanya tersedia jika kartu memori memiliki ruang kosong yang cukup.




- Anda dapat mengakses layar pengeditan untuk fungsi yang bervariasi dengan menyentuh gambar setelah memilih fungsi dalam menu.
- Ketika [MENU] ditunjukkan pada layar pengeditan, Anda dapat menyentuh [MENU] daripada menekan tombol <MENU>, jika Anda menginginkannya.
- Ketika [SET] ditunjukkan pada layar pengeditan, Anda dapat menyentuh [SET] daripada menekan tombol <P/SET>, jika Anda menginginkannya.

Foto

Mengubah Ukuran Gambar

Menyimpan salinan gambar dengan resolusi yang lebih rendah.



1 Pilih [Ubah ukuran].

- Tekan tombol <MENU> dan pilih [Ubah ukuran] pada tab [P] (26).

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀>> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <P/SET>.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





3 Pilih ukuran gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih ukuran, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- [Simpan gambar baru?] ditampilkan.

4 Simpan gambar baru.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Gambar sekarang disimpan sebagai file baru.

5 Tinjau gambar baru.

- Tekan tombol <MENU>. [Tampilkan gambar baru?] ditampilkan.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Ya], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Gambar yang disimpan ditampilkan sekarang.



- Pengeditan tidak dimungkinkan untuk gambar yang dipotret dengan resolusi [S] (📖47) atau disimpan sebagai [S] pada langkah 3.



- Gambar tidak dapat diubah ukurannya ke resolusi yang lebih tinggi.




- Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan ini dengan menyentuh ukuran pada layar dalam langkah 3, menyentuhnya kembali, lalu menyentuh [Oke].
- Anda juga dapat melihat gambar yang disimpan dengan menyentuh [Ya] pada layar dalam langkah 5.

Memangkas

Foto

Anda dapat menentukan porsi gambar yang ingin disimpan sebagai file gambar yang terpisah.



1 Pilih [Pangkas].

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Pangkas] pada tab [📺] (📖26).

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Area Pemangkasan



Pratinjau Gambar Setelah Pemangkasan

Resolusi Setelah Pemangkasan



3 Sesuaikan area pemangkasan.

- Frame ditampilkan di sekeliling bagian gambar yang akan dipangkas.
- Gambar asli ditunjukkan di bagian kiri atas, dan pratinjau gambar yang dipangkas ditunjukkan di bagian kanan bawah.
- Untuk mengubah ukuran frame, gerakan tuas zoom.
- Untuk menggerakkan frame, tekan tombol <▲><▼><◀><▶>.
- Untuk mengubah orientasi frame, tekan tombol <PUBK SET>.
- Tekan tombol <MENU>.

4 Simpan sebagai gambar baru dan tinjau.

- Ikuti langkah 4 – 5 pada “Mengubah Ukuran Gambar” (📖108).



- Pengeditan tidak dimungkinkan untuk gambar yang dipotret dengan resolusi [S] (📖47) atau diubah ukurannya ke [S] (📖107).



- Gambar yang didukung untuk pemangkasan akan memiliki aspek rasio yang sama setelah pemangkasan.
- Gambar yang dipangkas akan memiliki resolusi yang lebih rendah dari gambar yang tidak dipangkas.
- Jika Anda memangkas foto yang dipotret menggunakan ID Wajah (📖41), hanya nama dari orang yang tersisa dalam gambar yang telah dipangkas yang akan tetap ada.




- Untuk menggerakkan frame, tarik salah satu gambar pada layar dalam langkah 3.
- Anda juga dapat mengubah ukuran frame dengan menggeser ke dalam atau ke luar (📖95) pada layar dalam langkah 3.



Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors)

Anda dapat menyesuaikan warna gambar dan menyimpan gambar yang telah diedit sebagai file yang terpisah. Untuk detail pada setiap pilihan, lihat “Mengubah Nada Warna Gambar (My Colors)” (📖76).



1 Pilih [My Colors].

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [My Colors] pada tab [📷] (📖26).



2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

3 Pilih sebuah pilihan.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

4 Simpan sebagai gambar baru dan tinjau.

- Ikuti langkah 4 – 5 pada “Mengubah Ukuran Gambar” (108).




- ! Kualitas gambar dari foto yang Anda edit berulang kali dengan cara ini akan menjadi sedikit lebih rendah pada setiap pengeditan, dan Anda mungkin tidak dapat memperoleh warna yang diinginkan.

- ✎ Warna gambar yang diedit menggunakan fungsi ini dapat sedikit berbeda dari warna gambar yang dipotret menggunakan My Colors (76).

- ✎ Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan ini dengan menyentuh sebuah pilihan untuk memilihnya pada layar dalam langkah 3 lalu menyentuhnya kembali.

Mengoreksi Kecerahan Gambar (i-Contrast)

Area gambar gelap yang berlebihan (seperti wajah dan latar belakang) dapat terdeteksi dan secara otomatis disesuaikan ke kecerahan yang optimal. Kontras gambar keseluruhan yang tidak mencukupi juga secara otomatis dikoreksi, untuk membuat subjek lebih menonjol. Pilih dari empat level koreksi, lalu simpan gambar sebagai file terpisah.



1 Pilih [i-Contrast].

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [i-Contrast] pada tab [▶] (26).

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

3 Pilih sebuah pilihan.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



4 Simpan sebagai gambar baru dan tinjau.

- Ikuti langkah 4 – 5 pada “Mengubah Ukuran Gambar” (108).



- Untuk beberapa gambar, koreksi mungkin tidak akan akurat atau mungkin menyebabkan gambar terlihat berbintik.
- Gambar mungkin terlihat berbintik setelah diedit berulang kali menggunakan fungsi ini.



- Jika [Otomatis] tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, coba koreksi gambar menggunakan [Rendah], [Medium], atau [Tinggi].



- Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan ini dengan menyentuh [◀▶] pada layar dalam langkah 3.

Mengoreksi Mata-Merah

Foto

Secara otomatis mengoreksi gambar yang terkena efek mata-merah. Anda dapat menyimpan gambar yang sudah dikoreksi sebagai file yang terpisah.



1 Pilih [Koreksi Mata-Merah].

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Koreksi Mata-Merah] pada tab [▶] (📖26).

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar.



- Beberapa gambar mungkin tidak dikoreksi dengan akurat.
- Untuk menimpa gambar asli dengan gambar yang dikoreksi, pilih [Timpa] pada langkah 4. Dalam kasus ini, gambar asli akan dihapus.
- Gambar yang diproteksi tidak dapat ditimpa.



- Anda dapat menyimpan gambar dengan menyentuh [File Baru] atau [Timpa] pada layar dalam langkah 4.

3 Koreksi gambar.

- Tekan tombol <FUNC-SET>.
- Mata-merah yang terdeteksi oleh kamera sekarang telah dikoreksi, dan frame ditampilkan di sekitar area gambar yang dikoreksi.
- Perbesar atau perkecil gambar sesuai kebutuhan. Ikuti langkah pada “Memperbesar Gambar” (📖95).

4 Simpan sebagai gambar baru dan tinjau.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [File Baru], lalu tekan tombol <FUNC-SET>.
- Gambar sekarang disimpan sebagai file baru.
- Ikuti langkah 5 pada “Mengubah Ukuran Gambar” (📖108).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks




Mengedit Film

Anda dapat memotong film untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan pada bagian awal atau akhir.



Panel Pengeditan Film



Bar Pengeditan Film

1 Pilih [F5].

- Ikuti langkah 1 – 5 pada “Melihat” (87), pilih [F5] dan tekan tombol <FUNC SET>.
- Panel pengeditan dan bar pengeditan film ditampilkan sekarang.

2 Tentukan bagian yang akan dipotong.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [F5] atau [F6].
- Untuk melihat bagian yang dapat Anda potong (diidentifikasi dengan [F5] pada layar), tekan tombol <◀><▶> untuk menggerakkan [F5]. Potong bagian awal film (dari [F5]) dengan memilih [F6], dan potong bagian akhir film dengan memilih [F7].
- Jika Anda menggerakkan [F5] ke posisi selain tanda [F5], pada [F6] bagian sebelum tanda [F5] terdekat pada bagian kiri akan dipotong, sementara pada [F7] bagian setelah tanda [F5] terdekat pada bagian kanan akan dipotong.



3 Tinjau film yang diedit.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [▶], lalu tekan tombol <FUNC SET>. Film yang telah diedit diputar sekarang.
- Untuk mengedit film kembali, ulangi langkah 2.
- Untuk membatalkan pengeditan, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [F5]. Tekan tombol <FUNC SET>, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan kembali tombol <FUNC SET>.

4 Simpan film yang diedit.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [▶], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [File Baru], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Film sekarang disimpan sebagai file baru.
- Pilih [Smpn tnp Kmpis], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks






- Untuk menimpa film asli dengan film yang telah dipotong, pilih [Timpa] pada langkah 4. Pada kasus ini, film asli akan dihapus.
- Jika ruang penyimpanan pada kartu memori tidak memadai, hanya [Timpa] yang akan tersedia.
- Film mungkin tidak disimpan jika baterai habis ketika proses penyimpanan sedang berjalan.
- Ketika mengedit film, Anda harus menggunakan baterai yang terisi penuh atau perangkat AC adapter (dijual terpisah, 162).

Mengurangi Ukuran File

Ukuran file film dapat dikurangi dengan cara mengompresi film sebagai berikut.



- Pada layar langkah 2 dalam “Mengedit Film”, pilih [F2]. Pilih [File Baru], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Pilih [Kmpres & Smpn], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Film yang telah dikompres akan disimpan dalam format [E-HD 30P].
- Film [E-VGA 30P] tidak dapat dikompres.
- Film yang telah diedit tidak dapat disimpan dalam format terkompresi jika Anda memilih [Timpa].
- Namun, Anda dapat mengompres dan menyimpan film yang diedit sebagai file baru dengan memilih [Kmpres & Smpn].

Mengedit Movie Digest

Bab Individual (klip) (55) direkam pada mode [F] dapat dihapus sesuai kebutuhan. Berhati-hatilah ketika menghapus klip, karena klip tersebut tidak dapat diperoleh kembali.



1 Pilih klip untuk dihapus.

- Ikuti langkah 1 – 2 pada “Melihat Film Singkat yang Dibuat Ketika Memotret Foto (Movie Digest)” (90) untuk memutar film yang dibuat pada mode [F], lalu tekan tombol <FUNC SET> untuk mengakses panel kontrol film.
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [◀] atau [▶], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih [F].

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [F], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Film yang dipilih akan diputar ulang berulang kali.

3 Konfirmasikan penghapusan.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Klip dihapus, dan film pendek ditimpa.





- [F] tidak ditampilkan jika Anda memilih klip ketika kamera terhubung ke printer.



Melihat Album (Sorotan Cerita)

Anda dapat membuat album dari gambar yang dipilih secara otomatis yang disusun berdasarkan tanggal atau nama orang. Gambar ini dikombinasikan ke slideshow yang dapat disimpan sebagai film pendek sekitar 2 – 3 menit. Sebelum menggunakan fitur ini, pastikan baterai terisi daya penuh.

Memilih Tema untuk Album

Tekan tombol  untuk mengakses layar utama dan pilih tema untuk digunakan oleh kamera saat memilih elemen album. Memberi tag pada gambar sebagai favorit memudahkan untuk menambahkan gambar saat membuat album ( 104).


Tanggal	Membuat album dari gambar yang dipotret pada hari yang sama. Gambar terkini sebelum Anda mengakses layar utama berfungsi sebagai dasar untuk gambar lain yang dipilih, yang dipotret pada hari yang sama.
Orang	Dapat digunakan untuk membuat album bulanan dari orang, seperti album anak-anak saat mereka tumbuh dewasa. Subjek yang informasi ID Wajahnya Anda daftarkan sebelum pemotretan mungkin dipilih untuk album. Subjek dalam gambar terkini sebelum Anda mengakses layar utama berfungsi sebagai dasar untuk gambar lain yang dipilih, yang dipotret pada bulan yang sama.
Acara	Pilihan yang baik untuk album liburan, pesta, atau acara lainnya. Membuat album acara yang dipotret lebih lama atau lebih baru daripada gambar terpilih sebelum Anda mengakses layar utama.
Kustom	Gambar berdasarkan gambar, tanggal pemotretan, atau orang yang Anda tentukan.






1 Pilih gambar.

- Pilih gambar dalam tampilan gambar tunggal.
- Tema yang tersedia pada langkah 3 akan bervariasi tergantung dari tanggal pemotretan gambar dan informasi ID Wajah.




2 Akses layar utama.

- Tekan tombol .
- Setelah [Sedang bekerja] ditampilkan, layar utama ditampilkan.


3 Pratinjau album.

- Tekan tombol   untuk memilih [Tanggal], [Orang], atau [Acara] sebagai tema album, lalu tekan tombol .
- Setelah [Memuat] ditampilkan selama beberapa detik, pratinjau album dimainkan.

4 Simpan album.

- Tekan tombol   untuk memilih [Simpan Album sebagai Film], lalu tekan tombol .
- Setelah album disimpan, [Disimpan] ditampilkan.





5 Putar album (📖20).



- Album tidak dapat dibuat dari gambar berikut.

- Gambar dari kamera lain
- Film selain movie digest



- Album tidak dapat disimpan kecuali terdapat cukup ruang pada kartu memori.
- Bab individual dapat diedit (📖113).
- Anda dapat menentukan efek warna dalam langkah 3 dengan memilih [Ubah Efek Warna] dan menekan tombol <FUNC SET>. Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih efek warna, lalu tekan tombol <FUNC SET> untuk meninjau album dengan efek.
- Anda juga dapat memutar album dengan memilih [Daftar Album] pada Sorotan Cerita layar utama, menekan tombol <FUNC SET>, memilih album yang terdaftar, dan menekan kembali tombol <FUNC SET>.
- Ketika lensa berada di luar, Anda dapat menariknya secara cepat dengan menekan tombol <📖>.



Membuat Album Anda Sendiri



1 Pilih untuk membuat album Kustom.

- Ikuti langkah 1 – 3 pada “Melihat Album (Sorotan Cerita)” (📖114), pilih [Kustom] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih metode pemilihan.

- Pilih [Pilihan Gambar], [Pilihan Tanggal], atau [Pilihan Orang], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

3 Pilih elemen album.

- Pilih gambar, tanggal, atau orang, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Gambar, tanggal, atau orang terpilih diindikasikan oleh [✓].
- Setelah memilih gambar pada [Pilihan Gambar], tekan tombol <★>.
- Setelah memilih tanggal atau orang pada [Pilihan Tanggal] atau [Pilihan Orang], tekan tombol <MENU>.

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





4 Pilih efek warna.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih efek warna, lalu tekan tombol <⏏>.
- Pratinjau ditampilkan dengan dengan efek warna pilihan Anda yang diterapkan.

5 Simpan album.

- Ikuti langkah 4 pada “Melihat Album (Sorotan Cerita)” (📖114) untuk menyimpan album.



- Hingga 40 gambar dapat dipilih jika Anda memilih [Pilihan Gambar]. Saat Anda membuat album kustom untuk kedua kalinya, [Pilih gambar berdasarkan pengaturan sebelumnya?] ditampilkan. Untuk menggunakan gambar yang dipilih sebelumnya sebagai dasar, pilih [Ya]. Gambar sebelumnya ditandai dengan [✓], dan beberapa gambar ditampilkan sekaligus.
- Hingga 15 tanggal dapat dipilih jika Anda memilih [Pilihan Tanggal].
- Setelah pratinjau, Anda dapat mengubah efek warna dengan memilih [Ubah Efek Warna]. Layar pada langkah 4 ditampilkan kembali.
- Efek warna mungkin tidak diterapkan untuk beberapa gambar.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks






Fungsi Wi-Fi

Mengirim gambar secara nirkabel dari kamera ke beragam perangkat yang kompatibel, dan menggunakan kamera dengan layanan Web

Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan

Wi-Fi	118
Mengunggah Gambar ke Layanan Web	118
Mengirim Gambar ke Smartphone.....	119
Mengirim Gambar ke Komputer.....	119
Mencetak Gambar Secara Nirkabel.....	120
Mengirim Gambar ke Kamera Lain	120
Mendaftarkan Layanan Web	120
Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY.....	121
Mendaftarkan Layanan Web Lain	123
Menginstal CameraWindow pada Smartphone	124
Mempersiapkan untuk Mendaftarkan Komputer	125
Memeriksa Lingkungan Komputer Anda	125
Menginstal Perangkat Lunak.....	125
Mengonfigurasi Komputer untuk Koneksi Wi-Fi (Hanya Windows).....	127

Mengakses Menu Wi-Fi	128
Koneksi Awal melalui Wi-Fi.....	128
Setelah Koneksi Wi-Fi Awal	128
Menghubungkan melalui Titik Akses	129
Mengonfirmasi Kompatibilitas Titik Akses	129
Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS.....	130
Menghubungkan ke Titik Akses dalam Daftar.....	134
Menghubungkan tanpa Titik Akses	135
Titik Akses Sebelumnya	137
Menghubungkan ke Kamera Lain	138
Mengirim Gambar	139
Mengirim Gambar Satu per Satu	139
Mengirim Beberapa Gambar.....	140
Menambahkan Komentar.....	141
Menyimpan Gambar ke Komputer	142

Menggunakan Tombol 	143
Mendaftarkan Smartphone ke Tombol 	143
Mendaftarkan Sinkro Gambar ke Tombol 	144
Menghapus Tujuan Terdaftar	145
Mengirim Gambar Secara Otomatis (Sinkro Gambar)	145
Persiapan Awal	145
Mengirim Gambar	146
Memberi Geotag pada Gambar dalam Kamera	147
Memotret dengan Remote	148
Mengedit atau Menghapus Pengaturan Wi-Fi	149
Mengedit Informasi Koneksi.....	149
Mengembalikan Pengaturan Wi-Fi ke Default.....	150

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Apa yang Dapat Anda Lakukan dengan Wi-Fi

Kamera ini adalah produk Wi-Fi® yang telah disetujui. Anda dapat terhubung secara nirkabel dan mengirimkan gambar ke perangkat dan layanan berikut ini.

Perhatikan bahwa, dalam bab ini, fungsi LAN nirkabel selain Wi-Fi mungkin disebut sebagai Wi-Fi.

Mengirim gambar melalui Wi-Fi membutuhkan beberapa persiapan awal pada kamera dan perangkat target. Persiapan dan metode pengiriman gambar bervariasi tergantung pada tujuannya.

Perhatikan bahwa sebelum menggunakan Wi-Fi, Anda akan perlu mendaftarkan nama kamera pada kamera (📖128).



- Sebelum menggunakan Wi-Fi, pastikan membaca “Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)” (📖207) dan “Peringatan Keamanan” (📖208).




- Wi-Fi adalah nama merek yang mengindikasikan sertifikasi interoperabilitas dari perangkat LAN nirkabel.

Mengunggah Gambar ke Layanan Web

Gambar dapat dikirim ke layanan jejaring sosial dan layanan Web lainnya melalui CANON iMAGE GATEWAY*. Gambar tidak terkirim di dalam kamera juga dapat secara otomatis dikirim ke komputer atau layanan Web melalui CANON iMAGE GATEWAY.

* CANON iMAGE GATEWAY adalah layanan foto online yang disediakan bagi konsumen yang telah membeli produk ini.

Langkah dalam mengirim gambar



- Daftarkan layanan Web (📖120)
- Hubungkan melalui titik akses (📖129)
- Kirim gambar (📖139)*

* Anda dapat mengirim gambar ke komputer atau layanan Web.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengirim Gambar ke Smartphone

Kirim gambar ke *smartphone* dan komputer tablet yang memiliki fungsi Wi-Fi. Anda juga dapat memotret dengan remote dan memberi geotag pada hasil pemotretan Anda melalui *smartphone* atau tablet.

Untuk kenyamanan dalam manual ini, *smartphone*, tablet, dan perangkat lain yang kompatibel akan disebut sebagai “*smartphone*” saja.

Langkah dalam mengirim gambar




- 1 Instal CameraWindow pada smartphone (📖 124)
- 2 Hubungkan langsung (📖 135) atau melalui titik akses (📖 129)
- 3 Kirim gambar (📖 139)

Mengirim Gambar ke Komputer

Gunakan perangkat lunak untuk mengirimkan gambar secara nirkabel dari kamera ke komputer.

Langkah dalam mengirim gambar



- 1 Periksa lingkungan komputer Anda (📖 125)
- 2 Unduh dan instal perangkat lunak (📖 125)
- 3 Konfigurasi komputer untuk koneksi Wi-Fi (hanya Windows, 📖 127)
- 4 Hubungkan melalui titik akses (📖 129)
- 5 Simpan gambar ke komputer (📖 142)

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mencetak Gambar Secara Nirkabel

Kirim gambar secara nirkabel ke printer yang kompatibel dengan PictBridge (mendukung DPS over IP) untuk mencetaknya.

Langkah dalam mencetak gambar



- 1 Hubungkan langsung (📖135) atau melalui titik akses (📖129)
- 2 Cetak gambar (📖171)

Mengirim Gambar ke Kamera Lain

Gunakan fungsi Wi-Fi untuk mengirim gambar antar kamera merek Canon.

Langkah dalam mengirim gambar



- 1 Hubungkan ke kamera lain (📖138)
- 2 Kirim gambar (📖139)

Mendaftarkan Layanan Web

Menggunakan *smartphone* atau komputer untuk menambahkan pada kamera layanan Web yang ingin Anda gunakan.

- *Smartphone* atau komputer yang memiliki browser dan koneksi Internet dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaturan kamera untuk CANON iMAGE GATEWAY dan layanan Web lainnya.
- Periksa situs web CANON iMAGE GATEWAY untuk detail tentang persyaratan browser (Microsoft Internet Explorer, dsb.), termasuk pengaturan dan informasi versi browsernya.
- Untuk informasi tentang negara dan daerah di mana CANON iMAGE GATEWAY tersedia, kunjungi situs web Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Anda harus memiliki akun di layanan Web selain CANON iMAGE GATEWAY jika Anda ingin menggunakannya. Untuk keterangan detail, periksa situs web pada setiap layanan Web yang ingin Anda daftarkan.
- Pemisahan tarif koneksi ISP dan titik akses mungkin diberlakukan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mendaftarkan CANON iMAGE GATEWAY

Setelah menghubungkan kamera dan CANON iMAGE GATEWAY, tambahkan CANON iMAGE GATEWAY sebagai layanan Web tujuan pada kamera.






1 Masuk ke CANON iMAGE GATEWAY dan akses halaman pengaturan kamera.

- Dari komputer atau *smartphone*, akses <http://www.canon.com/cig/> dan kunjungi situs CANON iMAGE GATEWAY untuk daerah Anda.
- Setelah layar login ditampilkan, masukkan nama pengguna dan sandi untuk login. Jika Anda tidak memiliki akun CANON iMAGE GATEWAY, ikuti instruksi untuk menyelesaikan pendaftaran anggota (bebas biaya).
- Akses halaman pengaturan kamera.



2 Pilih model kamera Anda.

- Pada kamera model ini, [☁] ditampilkan pada menu Wi-Fi.
- Setelah Anda memilih model, sebuah halaman ditampilkan untuk memasukkan kode autentikasi. Pada halaman ini pada langkah 9, Anda harus memasukkan kode autentikasi yang ditampilkan pada kamera setelah langkah 3 – 8.



3 Akses menu Wi-Fi.

- Pada kamera, akses menu Wi-Fi (128).

4 Pilih [☁].

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [☁], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

5 Ciptakan koneksi dengan titik akses.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Autentikasi], lalu tekan tombol <FUNC SET>.





6 Pilih titik akses.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih jaringan (titik akses), lalu tekan tombol <FUNC SET>.









7 Masukkan sandi titik akses.

- Tekan tombol  untuk mengakses keyboard, lalu masukkan sandinya (📖 129).
- Tekan tombol   untuk memilih [Berikut], lalu tekan tombol .

8 Pilih [Otomatis] dan ciptakan koneksi.




- Tekan tombol   untuk memilih [Otomatis], lalu tekan tombol .
- Setelah kamera terhubung dengan CANON IMAGE GATEWAY melalui titik akses tersebut, kode autentikasi ditampilkan.



9 Masukkan kode autentikasi.

- Pada *smartphone* atau komputer, masukkan kode autentikasi yang ditampilkan pada kamera dan lanjutkan ke langkah berikutnya.
- Enam digit angka konfirmasi ditampilkan.

10 Periksa angka konfirmasi tersebut dan selesaikan proses pengaturan.

- Pastikan bahwa angka konfirmasi pada kamera cocok dengan angka pada *smartphone* atau komputer.
- Tekan tombol   untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .
- Selesaikan proses pengaturan pada *smartphone* atau komputer.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- [📄] (📖145) dan CANON iIMAGE GATEWAY sekarang telah ditambahkan sebagai tujuan, dan ikon [☁️] berubah menjadi [☁️📄].
- Sebuah pesan ditampilkan pada *smartphone* atau komputer untuk mengindikasikan bahwa proses ini telah selesai. Untuk menambahkan layanan Web lain, ikuti prosedur dalam “Mendaftarkan Layanan Web Lain” dari langkah 2 (📖123).



- Anda dapat terhubung ke titik akses yang kompatibel dengan WPS dengan memilih [Koneksi WPS] pada langkah 6. Untuk detail, lihat langkah 5 – 7 dalam “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” (📖130 – 131).



Mendaftarkan Layanan Web Lain

Anda juga dapat menambahkan layanan Web selain CANON iIMAGE GATEWAY ke kamera Anda. Perhatikan bahwa CANON iIMAGE GATEWAY harus terlebih dahulu didaftarkan pada kamera (📖121).




1 Akses layar pengaturan layanan Web.

- Ikuti langkah 1 dalam “Mendaftarkan CANON iIMAGE GATEWAY” (📖121) untuk login ke CANON iIMAGE GATEWAY, lalu akses layar pengaturan layanan Web.



2 Konfigurasi layanan Web yang ingin Anda gunakan.

- Ikuti instruksi yang ditampilkan pada *smartphone* atau komputer untuk mengatur layanan Web.



3 Pilih [☁️📄].

- Akses menu Wi-Fi (📖128), tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [☁️📄], lalu tekan tombol <PUMP SET>.
- Pengaturan layanan Web sekarang telah diperbarui.



- Jika ada perubahan pada pengaturan yang telah dikonfigurasi, ikuti kembali langkah ini untuk memperbarui pengaturan kamera.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Menginstal CameraWindow pada Smartphone

Sebelum menghubungkan kamera Anda ke *smartphone*, instal terlebih dahulu aplikasi khusus yang gratis ini, yaitu CameraWindow, pada *smartphone* Anda.



1 Hubungkan *smartphone* ke jaringan.



2 Instal CameraWindow.

- Untuk *smartphone* Android yang kompatibel dengan NFC (versi OS 4.0 atau yang lebih baru), mengaktifkan NFC dan menyentuhkan *smartphone* ke Tanda N pada kamera (N) akan memulai Google Play pada *smartphone*. Setelah halaman pengunduhan CameraWindow ditampilkan, unduh dan instal aplikasi.
- Untuk *smartphone* Android lainnya, temukan CameraWindow di Google Play dan unduh serta instal aplikasi.

- Untuk iPhone, iPad, atau iPod sentuh, temukan CameraWindow di App Store dan unduh serta instal aplikasi.
- Setelah instalasi, gunakan kamera untuk menciptakan koneksi dengan *smartphone* (129, 135).



- Ketika menggunakan NFC, perhatikan poin berikut ini.
 - Hindari benturan keras antara kamera dan *smartphone*. Hal ini mungkin merusak perangkat.
 - Tergantung pada *smartphone*, perangkat mungkin tidak mengenali satu sama lain dengan segera. Dalam kasus ini, coba pegang perangkat bersamaan dengan posisi yang sedikit berbeda.
 - Jangan meletakkan objek lain di antara kamera dan *smartphone*. Selain itu, perhatikan bahwa penutup kamera atau *smartphone* atau aksesoris serupa mungkin menghalangi komunikasi.



- Untuk detail tentang aplikasi ini (*smartphone* yang didukung dan fungsi yang tersedia), mengaculah ke situs web Canon.
- Tidak semua *smartphone* yang kompatibel dengan NFC memiliki Tanda N (N). Untuk detail, mengaculah pada manual pengguna *smartphone*.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesoris

Lampiran

Indeks



Mempersiapkan untuk Mendaftarkan Komputer

Bersiaplah untuk mendaftarkan komputer. Untuk menyimpan gambar ke komputer secara nirkabel, Anda harus menginstal CameraWindow.

Memeriksa Lingkungan Komputer Anda

Kamera ini dapat terhubung melalui Wi-Fi dengan komputer yang memiliki sistem operasi berikut ini. Untuk detail tentang persyaratan sistem dan informasi kompatibilitas, termasuk dukungan dalam sistem operasi yang baru, kunjungi situs web Canon.

	Windows	Mac OS
Sistem Operasi	Windows 8/8.1 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.8.2 atau yang lebih baru Mac OS X 10.7



- Windows 7 Starter dan edisi Home Basic tidak didukung.
- Windows 7 N (versi Eropa) dan KN (versi Korea Selatan) membutuhkan pengunduhan dan instalasi Windows Media Feature Pack secara terpisah.
Untuk detail, periksa situs web berikut ini.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Menginstal Perangkat Lunak

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi saja.

Apa yang akan Anda butuhkan:

- Komputer
- Kabel USB (ujung kamera: Mini-B)*

* Kabel USB tidak disertakan. Walaupun Anda dapat menginstal perangkat lunak tanpa menggunakan kabel, beberapa fitur tidak akan ditambahkan.

1 Unduh perangkat lunak.

- Dengan komputer yang terhubung ke Internet, akses <http://www.canon.com/icpd/>.
- Akses situs untuk negara atau daerah Anda.
- Unduh perangkat lunak.

2 Mulai instalasi.

- Klik [Easy Installation] dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses instalasi.



Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks







3 Ketika pesan ditampilkan menyarankan Anda untuk menghubungkan kamera, pilih hubungan atau tidak.

Ketika Menghubungkan Kamera ke Komputer

- Dengan kondisi kamera mati, buka penutup (①). Dengan steker kabel USB yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan steker sepenuhnya ke dalam terminal kamera (②).



- Masukkan steker kabel USB yang lebih besar ke dalam port USB komputer. Untuk detail mengenai koneksi USB pada komputer, mengaculah ke manual pengguna komputer.
- Aktifkan kamera dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses instalasi.

Tanpa Menghubungkan Kamera

- Pilih [Install without connecting the device] dan ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan proses instalasi.

4 Instal file.

- Instalasi mungkin membutuhkan waktu, tergantung pada kinerja komputer dan koneksi Internet.
- Klik [Finish] atau [Restart] pada layar setelah instalasi.
- Setelah instalasi saat kamera terhubung ke komputer, matikan kamera sebelum melepas kabel.



- Karena isi dan fungsi perangkat lunak bervariasi sesuai dengan model kamera, jika Anda memiliki beberapa kamera, Anda harus menggunakan setiap kamera untuk memperbarui perangkat lunak sampai versi terbaru.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengonfigurasi Komputer untuk Koneksi Wi-Fi (Hanya Windows)

Melalui komputer berbasis Windows, konfigurasi pengaturan berikut ini sebelum menghubungkan kamera ke komputer secara nirkabel.



1 Pastikan bahwa komputer terhubung ke titik akses.

- Untuk instruksi tentang cara memeriksa koneksi jaringan Anda, mengaculah pada manual pengguna komputer.

2 Konfigurasi pengaturan.

- Klik sesuai urutan berikut ini: menu [Start] ► [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi connection setup].
- Di dalam aplikasi yang terbuka, ikuti instruksi pada layar dan konfigurasi pengaturan.



- Pengaturan Windows berikut ini dikonfigurasi saat Anda menjalankan utilitas pada langkah 2.
 - *Turn on media streaming.*
Hal ini akan memungkinkan kamera untuk melihat (menemukan) komputer untuk diakses melalui Wi-Fi.
 - *Turn on network discovery.*
Hal ini akan memungkinkan komputer untuk melihat (menemukan) kamera.
 - *Turn on ICMP (Internet Control Message Protocol).*
Hal ini akan memungkinkan Anda untuk memeriksa status koneksi jaringan.
 - *Enable Universal Plug & Play (UPnP).*
Hal ini akan memungkinkan perangkat jaringan untuk saling mendeteksi satu sama lain secara otomatis.
- Beberapa perangkat lunak keamanan mungkin mencegah Anda menyelesaikan pengaturan sebagaimana dijelaskan di sini. Periksa pengaturan perangkat lunak keamanan Anda.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Mengakses Menu Wi-Fi

Koneksi Awal melalui Wi-Fi

Pertama-tama, daftarkan nama kamera.






Nama ini akan ditampilkan pada layar perangkat target saat menghubungkan kamera ke perangkat lain melalui Wi-Fi.








1 Akses menu Wi-Fi.

- Tekan tombol  untuk mengaktifkan kamera.
- Tekan tombol .







2 Masukkan nama.

- Tekan tombol  untuk mengakses keyboard, lalu masukkan nama ( 27).
- Hingga 16 karakter dapat digunakan.
- Tekan tombol  <  untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .
- Menu Wi-Fi ditampilkan.





- Saat menghubungkan kamera secara nirkabel ke perangkat selain komputer, kartu memori harus dimasukkan ke dalam kamera. Selain itu, kartu memori harus berisi gambar sebelum Anda dapat mengakses layanan Web atau menghubungkan ke printer secara nirkabel.
- Untuk mengubah nama kamera, pilih MENU ( 26) > tab  > [Pengaturan Wi-Fi] > [Ubah Nama Perangkat].
- Pesan akan ditampilkan jika nama yang Anda coba masukkan dalam langkah 2 dimulai dengan simbol atau spasi. Tekan tombol  dan masukkan nama yang berbeda.

Setelah Koneksi Wi-Fi Awal

- Saat Anda telah terhubung ke perangkat melalui Wi-Fi, tujuan paling baru akan pertama kali terdaftar saat Anda mengakses menu Wi-Fi dengan menekan tombol . Anda dapat dengan mudah terhubung kembali dengan menekan tombol  <  untuk memilih nama perangkat lalu menekan tombol .
- Untuk menambahkan perangkat baru, tampilkan layar pemilihan perangkat dengan menekan tombol  < , lalu konfigurasi perangkat.



- Jika Anda tidak ingin menampilkan perangkat target paling baru, pilih MENU ( 26) > tab  > [Pengaturan Wi-Fi] > [Riwayat Target] > [Mati].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghubungkan melalui Titik Akses

Menghubungkan ke titik akses Anda melalui Wi-Fi sebagai berikut.
Mengaculah pula ke manual pengguna titik akses.

Mengonfirmasi Kompatibilitas Titik Akses

Pastikan bahwa router Wi-Fi atau stasiun dasar memenuhi standar Wi-Fi dalam "Wi-Fi" (201).

Jika Anda telah menggunakan Wi-Fi, pastikan item berikut ini. Untuk instruksi tentang cara memeriksa pengaturan jaringan, mengaculah pada manual pengguna titik akses.



- Jika status sistem administrator diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan jaringan, hubungi administrator sistem untuk detailnya.
- Pengaturan ini sangat penting untuk keamanan jaringan. Berhati-hatilah saat mengubah pengaturan ini.

Lembar pemeriksaan

Nama jaringan (SSID/ESSID)

SSID atau ESSID untuk titik akses yang Anda gunakan.
Disebut pula sebagai "nama titik akses" atau "nama jaringan".

Autentikasi jaringan / enkripsi data (metode enkripsi / mode enkripsi)

Metode untuk enkripsi data selama transmisi nirkabel.

- Tidak ada
- WEP (autentikasi open system)
- WPA-PSK (TKIP)
- WPA-PSK (AES)
- WPA2-PSK (TKIP)
- WPA2-PSK (AES)

Sandi (kunci enkripsi / kunci jaringan)

Kunci yang digunakan saat pengenkripsian data selama transmisi nirkabel. Disebut pula sebagai "kunci enkripsi" atau "kunci jaringan".

Indeks kunci (kunci pengirim)

Kunci yang diatur saat WEP digunakan untuk autentikasi jaringan / enkripsi data.

- 1

Metode koneksi bervariasi, tergantung pada apakah titik akses mendukung Wi-Fi Protected Setup (WPS) atau tidak. Mengaculah pada manual pengguna yang disediakan bersama dengan titik akses Anda untuk memeriksa apakah titik akses mendukung WPS.



- Router adalah perangkat yang menciptakan struktur jaringan (LAN) untuk menghubungkan beberapa komputer. Router yang berisi fungsi Wi-Fi internal disebut sebagai "router Wi-Fi".
- Panduan ini menyebut semua router Wi-Fi dan stasiun dasar sebagai "titik akses".
- Jika Anda menggunakan filter alamat MAC pada jaringan Wi-Fi Anda, pastikan Anda menambahkan alamat MAC kamera ke titik akses Anda. Anda dapat memeriksa alamat MAC kamera Anda dengan memilih MENU (26) > tab [Y] > [Pengaturan Wi-Fi] > [Periksa MAC Address].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS

WPS mempermudah penyelesaian pengaturan saat menghubungkan perangkat melalui Wi-Fi. Anda dapat menggunakan Metode Push Button Configuration atau Metode PIN untuk pengaturan pada perangkat yang didukung WPS.


1 Pastikan bahwa perangkat target terhubung ke titik akses.

- Langkah ini tidak perlu dilakukan saat menghubungkan layanan Web.
- Untuk instruksi tentang cara memeriksa koneksi, mengaculah pada manual pengguna perangkat dan titik akses.

2 Akses menu Wi-Fi (📖128).

3 Pilih perangkat target.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih perangkat target, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Untuk menghubungkan ke *smartphone*, pilih 📱.
- Untuk menghubungkan ke komputer, pilih 💻.
- Untuk menghubungkan ke printer, pilih 🖨️.



- Untuk menghubungkan ke layanan Web, pilih ikon layanan. Jika beberapa penerima atau pilihan berbagi digunakan dengan layanan Web, pilih item yang diinginkan pada layar [Pilih Penerima] dengan menekan tombol <▲><▼>, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

4 Pilih [Tambah Perangkat].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tambah Perangkat], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Untuk menghubungkan dengan *smartphone* atau printer, saat layar [Menunggu terhubung] (📖135) ditampilkan, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Ganti Jaringan], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Daftar titik akses yang terdeteksi akan ditampilkan.

5 Pilih [Koneksi WPS].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Koneksi WPS], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi



Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks









6 Pilih [Metode PBC].



- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Metode PBC], lalu tekan tombol .




7 Ciptakan koneksi.

- Pada titik akses, tahan tombol koneksi WPS selama beberapa detik.
- Pada kamera, tekan tombol  untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya.
- Kamera akan terhubung ke titik akses.
- Jika Anda telah memilih , , atau  pada langkah 3, perangkat yang terhubung ke titik akses akan ditampilkan pada daftar pada layar [Pilih Perangkat] yang ditampilkan berikutnya.
- Jika Anda telah memilih layanan Web pada langkah 3, lanjutkan ke langkah 12.



8 Untuk koneksi *smartphone*: Mulai CameraWindow.

- Untuk *smartphone* Android yang kompatibel dengan NFC (versi OS 4.0 atau yang lebih baru), mengaktifkan NFC dan menyentuhkan *smartphone* ke Tanda N pada kamera (,  124) akan memulai CameraWindow pada *smartphone*.
- Untuk *smartphone* lainnya, mulai CameraWindow pada *smartphone*.
- Saat pertama kali CameraWindow dibuka, daftarkan nama *smartphone* untuk ditampilkan pada kamera.
- Setelah *smartphone* dikenali oleh kamera, layar koneksi perangkat akan ditampilkan pada kamera.




9 Untuk menghubungkan ke *smartphone*, printer, atau komputer: Pilih perangkat target.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih nama perangkat target, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Jika Anda telah memilih *smartphone*, lanjutkan ke langkah 11.
- Jika Anda telah memilih printer atau komputer Macintosh, lanjutkan ke langkah 12.



10 Jika Anda telah memilih komputer berbasis Windows pada langkah 9 untuk pertama kalinya: Instal driver.

- Saat layar di sebelah kiri ditampilkan pada kamera, klik menu Start pada komputer, klik [Control Panel], lalu klik [Add a device].



- Klik dua kali pada ikon kamera yang terhubung.
- Instalasi driver akan dimulai.
- Setelah instalasi driver selesai dan koneksi antara kamera dan komputer telah diaktifkan, layar AutoPlay akan ditampilkan. Layar kamera tidak akan menampilkan apapun.

11 Untuk koneksi *smartphone*: Sesuaikan pengaturan privasinya.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Ya], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Sekarang Anda dapat menggunakan *smartphone* untuk menelusuri, mengimpor, atau memberi geotag (📖147) pada gambar dalam kamera atau memotret dengan remote (📖148).

12 Kirim atau cetak gambar.



- Layar yang ditampilkan saat perangkat terhubung akan bervariasi, tergantung pada perangkat target.
- Saat kamera terhubung ke *smartphone* atau layanan Web, sebuah layar transfer gambar ditampilkan.
- Untuk instruksi pengiriman gambar, lihat “Mengirim Gambar” (139).
- Saat kamera terhubung ke komputer, layar kamera akan kosong. Ikuti langkah pada “Menyimpan Gambar ke Komputer” (142) untuk menyimpan gambar ke komputer.
- Saat kamera terhubung ke printer, Anda dapat mencetak dengan mengikuti langkah yang sama dengan langkah pencetakan melalui USB. Untuk detailnya, lihat “Mencetak Gambar” (171).



- Semua gambar di dalam kamera dapat dilihat dari *smartphone* yang terhubung saat Anda memilih [Ya] pada langkah 11. Untuk mempertahankan privasi gambar di dalam kamera, sehingga tidak dapat dilihat dari *smartphone*, pilih [Tidak] pada langkah 11.
- Untuk mengubah pengaturan privasi untuk *smartphone* yang ditambahkan ke dalam daftar, pilih *smartphone* yang pengaturannya ingin Anda ubah melalui [Mengubah Perangkat] pada langkah 4, lalu pilih [Lihat Aturan].



- Jika Anda memilih [Metode PIN] pada langkah 6, sebuah kode PIN akan ditampilkan pada layar. Pastikan Anda mengatur kode ini pada titik akses. Pilih sebuah perangkat pada layar [Pilih Perangkat]. Untuk keterangan detail, mengaculah pada manual pengguna yang disertakan bersama titik akses Anda.
- Untuk menambahkan beberapa tujuan, ulangi prosedur ini dari langkah pertama.
- Saat Anda telah menentukan tujuan koneksi untuk Aksi Sentuh (106), Anda dapat menyiapkan kamera untuk terhubung kembali ke tujuan cukup dengan menarik melintasi layar dengan gerakan yang ditetapkan.

■ Titik Akses Sebelumnya

Anda dapat terhubung kembali ke titik akses sebelumnya secara otomatis dengan mengikuti langkah 4 pada “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” (130).

- Untuk terhubung ulang ke titik akses, konfirmasi bahwa perangkat target telah terhubung, lalu ikuti prosedur dari langkah 9. Perhatikan bahwa langkah ini tidak perlu dilakukan saat Anda menghubungkan ke layanan Web.
- Untuk mengalihkan titik akses, pilih [Ganti Jaringan] pada layar yang ditampilkan saat Anda menciptakan koneksi, lalu ikuti prosedur dari langkah 5.



Menghubungkan ke Titik Akses dalam Daftar

1 Lihat titik akses yang terdaftar.



- Lihat jaringan yang terdaftar (titik akses) sebagaimana dijelaskan pada langkah 1 – 4 dalam “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” (📖 130).

2 Pilih titik akses.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih jaringan (titik akses), lalu tekan tombol <FUNC SET>.

3 Masukkan sandi titik akses.

- Tekan tombol <FUNC SET> untuk mengakses keyboard, lalu masukkan sandinya (📖 129).
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Berikut], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



4 Pilih [Otomatis].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Otomatis], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Jika Anda memilih [📺], [📺], atau [📺] sebagai perangkat target, lihat “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS”, dimulai dari langkah 9 (📖 132).
- Jika Anda memilih sebuah layanan Web sebagai tujuan, lihat “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS”, dimulai dari langkah 12 (📖 133).




- Untuk menentukan sandi titik akses, periksa titik akses tersebut atau mengaculah ke manual pengguna.
- Hingga 16 titik akses akan ditampilkan. Jika tidak ada titik akses yang terdeteksi, pilih [Pengaturan Manual] pada langkah 2 untuk mengatur titik akses secara manual. Ikuti instruksi pada layar dan masukkan SSID, pengaturan keamanan, dan sandi.
- Saat Anda menggunakan sebuah titik akses yang sebelumnya telah Anda hubungkan untuk menghubungkan ke perangkat lain, [*] ditampilkan untuk sandi pada langkah 3. Untuk menggunakan sandi yang sama, tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Berikut], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Menghubungkan tanpa Titik Akses

Saat menghubungkan ke *smartphone* atau printer melalui Wi-Fi, Anda dapat menggunakan kamera sebagai titik akses (Mode Titik Akses Kamera) daripada menggunakan titik akses lain.

Demikian pula, tidak ada titik akses yang akan digunakan untuk koneksi kamera ke kamera (📖138).





1 Akses menu Wi-Fi (📖128).

2 Pilih perangkat target.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih perangkat target, lalu tekan tombol <FUNC/SET>.
- Untuk menghubungkan ke *smartphone*, pilih [📱].
- Untuk menghubungkan ke printer, pilih [🖨️].

3 Pilih [Tambah Perangkat].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tambah Perangkat], lalu tekan tombol <FUNC/SET>.



- SSID kamera ditampilkan.

4 Hubungkan perangkat target ke jaringan.

- Dalam menu pengaturan Wi-Fi pada *smartphone* atau printer, pilih SSID (nama jaringan) yang ditampilkan pada kamera untuk menghubungkannya.





5 Untuk koneksi *smartphone*: Mulai CameraWindow.

- Untuk *smartphone* Android yang kompatibel dengan NFC (versi OS 4.0 atau yang lebih baru), mengaktifkan NFC dan menyentuhkan *smartphone* ke Tanda N pada kamera (N, 124) akan memulai CameraWindow pada *smartphone*.
- Untuk *smartphone* lainnya, mulai CameraWindow pada *smartphone*.
- Saat pertama kali CameraWindow dibuka, daftarkan nama *smartphone* untuk ditampilkan pada kamera.
- Setelah *smartphone* dikenali oleh kamera, layar koneksi perangkat akan ditampilkan pada kamera.

6 Pilih perangkat target.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih nama perangkat target, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



7 Untuk koneksi *smartphone*: Sesuaikan pengaturan privasinya.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Ya], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Sekarang Anda dapat menggunakan *smartphone* untuk menelusuri, mengimpor, atau memberi geotag (147) pada gambar dalam kamera atau memotret dengan remote (148).

8 Kirim atau cetak gambar.

- Layar yang ditampilkan saat perangkat terhubung akan bervariasi, tergantung pada perangkat target.
- Saat kamera terhubung ke *smartphone*, layar transfer gambar ditampilkan.
- Untuk instruksi pengiriman gambar, lihat "Mengirim Gambar" (139).
- Saat kamera terhubung ke printer, Anda dapat mencetak dengan mengikuti langkah yang sama dengan langkah pencetakan melalui USB. Untuk detailnya, lihat "Mencetak Gambar" (171).





- Semua gambar di dalam kamera dapat dilihat dari *smartphone* yang terhubung saat Anda memilih [Ya] pada langkah 7. Untuk mempertahankan privasi gambar di dalam kamera, sehingga tidak dapat dilihat dari *smartphone*, pilih [Tidak] pada langkah 7.
- Untuk mengubah pengaturan privasi untuk *smartphone* yang ditambahkan ke dalam daftar, pilih *smartphone* yang pengaturannya ingin Anda ubah melalui [Mengubah Perangkat] pada langkah 3, lalu pilih [Lihat Aturan].



- Untuk menambahkan beberapa perangkat, ulangi prosedur ini mulai dari langkah pertama.
- Untuk keamanan yang lebih baik, Anda dapat meminta input sandi pada layar pada langkah 3 dengan mengakses MENU (📖26) dan memilih tab [🔒] > [Pengaturan Wi-Fi] > [Sandi] > [Hidup]. Dalam kasus ini, masukkan sandi yang ditampilkan pada kamera ke dalam kolom sandi pada perangkat pada langkah 4.
- Saat Anda telah menentukan tujuan koneksi untuk Aksi Sentuh (📖106), Anda dapat menyiapkan kamera untuk terhubung kembali ke tujuan cukup dengan menarik melintasi layar dengan gerakan yang ditetapkan.



Titik Akses Sebelumnya

Anda dapat kembali terhubung ke salah satu titik akses sebelumnya secara otomatis dengan melakukan langkah 3 dalam “Menghubungkan tanpa Titik Akses” (📖135).

- Untuk menggunakan kamera sebagai titik akses, pilih [Ganti Jaringan] pada layar yang ditampilkan saat Anda menciptakan koneksi, lalu pilih [Mode Titik Akses Kamera].
- Saat menghubungkan ulang melalui titik akses terdahulu, hubungkan perangkat target ke titik akses pada langkah 4.
- Untuk mengalihkan titik akses, pilih [Ganti Jaringan] pada layar yang ditampilkan saat Anda menciptakan koneksi, lalu ikuti prosedur dalam “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” mulai dari langkah 5 (📖130).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menghubungkan ke Kamera Lain

Menghubungkan dua buah kamera melalui Wi-Fi dan mengirimkan gambar di antara kedua perangkat tersebut sebagai berikut.



- Hanya kamera merek Canon yang dilengkapi dengan fungsi Wi-Fi yang dapat dihubungkan secara nirkabel. Kamera merek Canon yang mendukung kartu Eye-Fi sekalipun tidak dapat dihubungkan jika tidak memiliki fungsi Wi-Fi. Anda tidak dapat menghubungkan kamera PowerShot SD430 DIGITAL ELPH WIRELESS/DIGITAL IXUS WIRELESS dengan kamera ini.

1 Akses menu Wi-Fi (📖128).

2 Pilih kamera.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [📷], lalu tekan tombol <FUNC-SET>.

3 Pilih [Tambah Perangkat].


- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Tambah Perangkat], lalu tekan tombol <FUNC-SET>.
- Ikuti pula langkah 1 – 3 pada kamera target.
- Informasi koneksi kamera akan ditambahkan saat [Mulai hubungan di kamera tujuan] ditampilkan pada layar kedua kamera.



- Saat kamera target telah berhasil ditambahkan, layar transfer gambar akan ditampilkan. Lanjutkan ke “Mengirim Gambar” (📖139).



- Untuk menambahkan beberapa kamera, ulangi prosedur ini mulai dari langkah pertama.
- Setelah sebuah kamera ditambahkan, nama kamera tersebut akan ditampilkan pada layar pada langkah 3. Untuk kembali terhubung ke kamera, Anda cukup memilih nama kamera dari daftar.
- Saat Anda telah menentukan tujuan koneksi untuk Aksi Sentuh (📖106), Anda dapat menyiapkan kamera untuk terhubung kembali ke tujuan cukup dengan menarik melintasi layar dengan gerakan yang ditetapkan.



Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengirim Gambar

Mengirim gambar secara nirkabel ke tujuan yang terdaftar pada kamera sebagai berikut.

Perhatikan bahwa saat gambar dikirim ke komputer, maka komputer akan lebih diutamakan daripada kamera (142).

Mengirim Gambar Satu per Satu



1 Pilih gambar.

- Tarik ke kiri atau kanan melintasi layar untuk memilih gambar untuk dikirim.

2 Kirim gambar.

- Tekan tombol <◀>> untuk memilih [Kirim gambar], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Saat mengunggah ke YouTube, bacalah syarat layanan, pilih [Saya Setuju], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Transfer gambar akan dimulai. Layar akan lebih gelap selama transfer gambar.
- Setelah gambar diunggah ke layanan Web, [Oke] ditampilkan. Tekan tombol <FUNC SET> untuk kembali ke layar playback.
- Setelah mengirimkan gambar ke kamera atau *smartphone*, [Transfer selesai] akan ditampilkan dan tampilan akan kembali ke layar transfer gambar.



- Untuk film yang tidak Anda kompresi (113), sebuah file kompresi yang terpisah akan dikirim daripada file asli. Perhatikan bahwa hal ini mungkin menunda transmisi, dan file tidak dapat dikirim kecuali terdapat cukup ruang pada kartu memori.



- Jauhkan jari Anda atau objek lainnya dari area antena Wi-Fi (3). Jika area antena terhalang, kecepatan pengiriman gambar mungkin berkurang.
- Tergantung pada kondisi jaringan yang Anda gunakan, pengiriman film mungkin membutuhkan waktu lama. Pastikan Anda tetap mengamati level daya baterai kamera.
- Saat mengirimkan film ke *smartphone*, perhatikan bahwa kualitas gambar yang didukung akan berbeda-beda tergantung pada *smartphone*. Untuk detail, mengaculah pada manual pengguna *smartphone*.
- Untuk memutuskan koneksi dari kamera, tekan tombol <MENU>. Setelah pesan konfirmasi, tekan tombol <◀>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>. Anda juga dapat menggunakan *smartphone* untuk mengakhiri koneksi.
- Pada layar, kekuatan sinyal nirkabel diindikasikan dengan ikon berikut ini. [Tinggi], [Tinggi], [Tinggi] medium, [Tinggi] rendah, [Tinggi] lemah
- Pengiriman gambar ke layanan Web akan membutuhkan waktu lebih sedikit saat Anda mengirimkan ulang gambar yang sebelumnya telah Anda kirim namun masih berada di dalam server CANON IMAGE GATEWAY.



Memilih Resolusi (Ukuran) Gambar

Pada layar pengiriman gambar, pilih [F4] dengan menekan tombol <▲><▼>, lalu tekan tombol <FUNC SET>. Pada layar berikutnya, pilih resolusi dengan menekan tombol <▲><▼>, lalu tekan tombol <FUNC SET>.

- Untuk mengirim gambar dalam ukuran aslinya, pilih [Tidak] sebagai pilihan perubahan ukuran.
- Memilih [M2] atau [S] akan mengubah ukuran gambar yang lebih besar daripada ukuran terpilih sebelum mengirim.



- Ukuran film tidak dapat diubah.

Mengirim Beberapa Gambar



1 Pilih [Pilih & kirim].

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Pilih & kirim], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih gambar untuk dikirim, lalu tekan tombol <FUNC SET>. [✓] ditampilkan.
- Untuk membatalkan pemilihan, tekan kembali tombol <FUNC SET>. [✓] tidak lagi ditampilkan.
- Ulangi proses ini untuk memilih gambar tambahan.
- Setelah Anda selesai memilih gambar, tekan tombol <MENU>.

3 Kirim gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Kirim], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Hingga 50 gambar dapat dikirim sekaligus. Satu film hingga lima menit (atau satu movie digest hingga 13 menit) dapat dikirim. Namun, layanan Web mungkin membatasi jumlah gambar atau panjang film yang dapat Anda kirim. Untuk detail, mengaculah pada layanan Web yang Anda gunakan.
- Anda juga dapat memilih gambar pada langkah 2 dengan menggerakkan tuas zoom dua kali ke arah <Q> untuk mengakses tampilan gambar tunggal lalu menekan tombol <◀><▶>.
- Pada langkah 3, Anda dapat memilih resolusi (ukuran) gambar sebelum mengirimkannya (📖47).



Menambahkan Komentar

Dengan menggunakan kamera, Anda dapat menambahkan komentar pada gambar yang Anda kirim ke alamat e-mail, layanan jejaring sosial, dsb. Jumlah karakter dan simbol yang dapat dimasukkan mungkin berbeda tergantung pada layanan Web.



1 Akses layar untuk menambahkan komentar.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih [🗨️], lalu tekan tombol <PUB. SET>.

2 Tambahkan komentar (📖27).

3 Kirim gambar.

- Ikuti langkah dalam “Mengirim Gambar Satu per Satu” (📖139) untuk mengirimkan gambar.



- Saat tidak ada komentar yang dimasukkan, maka komentar yang telah diatur dalam CANON iMAGE GATEWAY akan otomatis dikirim.




Menyimpan Gambar ke Komputer

Saat mengirimkan gambar ke komputer, gunakan komputer daripada kamera.

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi saja.

Untuk fungsi lainnya, mengaculah pada sistem bantuan perangkat lunak yang relevan (tidak termasuk beberapa perangkat lunak).



1 Tampilkan CameraWindow.

- Windows: Akses CameraWindow dengan mengklik [Downloads Images From Canon Camera].
- Mac OS: CameraWindow ditampilkan secara otomatis ketika koneksi Wi-Fi diciptakan antara kamera dan komputer.

2 Impor gambar.

- Klik [Import Images from Camera], lalu klik [Import Untransferred Images].
- Gambar sekarang disimpan di dalam folder Picture pada komputer, di dalam folder terpisah yang dinamai berdasarkan tanggal.
- Klik [OK] pada layar yang ditampilkan setelah pengimporan gambar selesai dilakukan. Untuk instruksi tentang melihat gambar pada komputer, mengaculah ke “Instruksi Manual Perangkat Lunak” (b 169).



- Pengimporan film membutuhkan waktu lebih lama karena ukuran filenya lebih besar daripada foto.
- Untuk memutuskan koneksi dari kamera, matikan kamera.
- Anda juga dapat menentukan untuk menyimpan semua gambar atau hanya gambar terpilih saja ke komputer, dan Anda juga dapat mengubah folder tujuan. Mengaculah ke “Instruksi Manual Perangkat Lunak” (b 169) untuk detail.
- Windows 7: Jika layar pada langkah 2 tidak ditampilkan, klik ikon [] pada taskbar.
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak ditampilkan, klik ikon [CameraWindow] pada Dock.
- Walaupun Anda dapat menyimpan gambar ke komputer hanya dengan menghubungkan kamera ke komputer tanpa menggunakan perangkat lunak, batasan berikut ini berlaku.
 - Setelah Anda menghubungkan kamera ke komputer, butuh waktu beberapa menit hingga gambar di dalam kamera dapat diakses.
 - Gambar yang dipotret dalam orientasi vertikal mungkin disimpan dalam orientasi horizontal.
 - Pengaturan proteksi gambar mungkin dihapus dari gambar yang disimpan ke komputer.
 - Mungkin terjadi beberapa masalah saat menyimpan gambar atau informasi gambar, tergantung pada versi sistem operasi, perangkat lunak yang digunakan, atau ukuran file gambar.
 - Beberapa fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak mungkin tidak tersedia, misalnya pengeditan film.




Menggunakan Tombol <[Smartphone Icon]>

Setelah Anda mendaftarkan smartphone atau Sinkro Gambar (📖145) pada tombol <[Smartphone Icon]>, Anda dapat terhubung ke tujuan yang terdaftar cukup dengan menekan tombol <[Smartphone Icon]>.

Mendaftarkan Smartphone ke Tombol <[Smartphone Icon]>

Setelah Anda terhubung ke *smartphone* pada awalnya melalui Wi-Fi dengan menekan tombol <[Smartphone Icon]>, Anda dapat cukup menekan tombol <[Smartphone Icon]> setelah itu agar terhubung kembali untuk melihat dan menyimpan gambar kamera pada perangkat yang terhubung.



1 Tekan tombol <[Smartphone Icon]>.



2 Pilih tujuan.

- Tekan tombol <[Left Arrow]><[Right Arrow]> untuk memilih [Smartphone Icon], lalu tekan tombol <[FUNC SET]>.

3 Ciptakan koneksi.

- Hubungkan ke *smartphone* sebagaimana dijelaskan dalam langkah 5 – 9 pada “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” (📖130) atau langkah 4 – 6 pada “Menghubungkan tanpa Titik Akses” (📖135).
- Setelah koneksi tercipta dengan *smartphone*, nama *smartphone* ditampilkan pada kamera. (Layar ini akan menutup dalam waktu sekitar satu menit.)
- Sekarang Anda dapat menggunakan *smartphone* untuk mengimpor gambar dari kamera. (Kamera tidak dapat digunakan untuk mengirim gambar ke *smartphone*.)
- Gunakan *smartphone* untuk mengakhiri koneksi; kamera akan mati secara otomatis.
- Mulai dari sekarang, Anda dapat cukup menekan tombol <[Smartphone Icon]> untuk menghubungkan ke *smartphone* yang terdaftar.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Ketika Anda berada dalam jangkauan titik akses yang sebelumnya pernah terhubung, kamera akan terhubung secara otomatis dalam langkah 2. Untuk mengubah titik akses, pilih [Ganti Jaringan] dari layar yang akan ditampilkan ketika koneksi sedang diciptakan, dan ikuti langkah 5 – 9 dalam “Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS” (📖130).
- Semua gambar dalam kamera dapat dilihat dari *smartphone* yang terhubung. Perhatikan bahwa jika Anda telah menetapkan tombol <📱>, [Lihat Aturan] (📖149) tidak tersedia.
- Satu *smartphone* dapat didaftarkan ke tombol <📱>. Jika Anda ingin mendaftarkan *smartphone* yang berbeda, hapus terlebih dahulu *smartphone* yang terdaftar saat ini (📖145).



Mendaftarkan Sinkro Gambar ke Tombol <📱>

Dengan mendaftarkan Sinkro Gambar ke tombol <📱>, Anda cukup menekan tombol <📱> untuk mengirim gambar yang belum terkirim pada kartu memori ke komputer melalui CANON iMAGE GATEWAY. Untuk detail pada Sinkro Gambar, lihat “Mengirim Gambar Secara Otomatis (Sinkro Gambar)” (📖145).


1 Siapkan kamera.

- Daftarkan [📱] sebagai tujuan (📖121 – 122).
- Instal perangkat lunak pada komputer tujuan, dan konfigurasi pengaturan kamera (📖145).


2 Tekan tombol <📱>.

3 Pilih tujuan.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih [📱], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Kamera akan secara otomatis terhubung kembali ke titik akses sebelumnya dan mengirim gambar (📖145).
- Mulai sekarang, Anda cukup menekan tombol <📱> untuk mengirim gambar.



Menghapus Tujuan Terdaftar



- Tekan tombol <MENU> dan pilih [Tombol Hubung Prgkt Seluler] pada tab [↑↑] (📖26).
- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <Ⓜ>.
- Setelah pesan konfirmasi ditampilkan, tekan tombol <Ⓜ>.



- Tujuan terdaftar juga dihapus ketika Anda mereset pengaturan Wi-Fi (📖150).

Mengirim Gambar Secara Otomatis (Sinkro Gambar)

Gambar di dalam kartu memori yang belum ditransfer dapat dikirim ke komputer atau layanan Web melalui CANON iMAGE GATEWAY. Perhatikan bahwa gambar tidak dapat dikirim hanya ke layanan Web saja.

Persiapan Awal

Menginstal dan mengonfigurasi perangkat lunak pada komputer tujuan.



1 Instal perangkat lunak.

- Instal perangkat lunak ke komputer yang terhubung ke Internet (📖125).

2 Daftarkan kamera.

- Windows: Pada taskbar, klik kanan [🖥️], lalu klik [Add new camera].
- Mac OS: Pada bar menu, klik [🖥️], lalu klik [Add new camera].
- Daftarkan kamera yang terhubung ke CANON iMAGE GATEWAY (📖121) ditampilkan. Pilih kamera dari mana gambar akan dikirim.
- Saat kamera terdaftar dan komputer siap menerima gambar, ikon berubah menjadi [📷].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



3 Pilih tipe gambar untuk dikirim (hanya saat mengirim film dengan gambar).

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Pengaturan Wi-Fi] pada tab [↑↑] (📖26).
- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Sinkro Gambar], lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Foto/Film].



- Untuk memilih sebuah layanan Web sebagai tujuan, ikuti langkah dalam "Mendaftarkan Layanan Web Lain" (📖123) untuk memperbarui pengaturan kamera.



Mengirim Gambar

Gambar yang dikirim dari kamera akan otomatis disimpan ke komputer. Jika komputer yang ingin Anda jadikan tujuan pengiriman dimatikan, gambar akan disimpan sementara di dalam server CANON iMAGE GATEWAY. Gambar yang tersimpan di dalam server tersebut akan dihapus secara berkala, karena itu pastikan Anda mengaktifkan komputer dan menyimpan gambar tersebut.

- Ikuti langkah dalam "Menghubungkan ke Titik Akses yang Kompatibel dengan WPS" (📖130) untuk memilih [📶].
- Setelah koneksi berhasil diciptakan, gambar akan dikirim.
- Setelah gambar berhasil dikirim ke server CANON iMAGE GATEWAY, [📷] ditampilkan pada layar.
- Gambar otomatis disimpan ke komputer saat Anda mengaktifkan komputer.
- Gambar otomatis dikirim ke layanan Web dari server CANON iMAGE GATEWAY, bahkan jika komputer dalam keadaan mati.



- Saat mengirim gambar, Anda harus menggunakan baterai berdaya penuh atau perangkat AC adapter (dijual terpisah, 📖162).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Bahkan jika gambar diimpor ke komputer dengan metode berbeda, semua gambar yang tidak dikirim ke komputer melalui CANON iMAGE GATEWAY akan dikirim ke komputer.
- Pengiriman gambar akan berlangsung lebih cepat jika tujuannya adalah komputer yang berada pada jaringan yang sama dengan kamera, karena gambar akan dikirim melalui titik akses daripada melalui CANON iMAGE GATEWAY. Perhatikan bahwa gambar yang disimpan di dalam komputer akan dikirim ke CANON iMAGE GATEWAY, sehingga komputer tersebut harus terhubung ke Internet.

Memberi Geotag pada Gambar dalam Kamera

Data GPS yang terekam pada *smartphone* menggunakan aplikasi CameraWindow khusus (📖124) dapat ditambahkan ke gambar di dalam kamera. Gambar akan ditandai dengan informasi yang meliputi garis lintang, garis bujur, dan elevasi.



- Sebelum memotret, pastikan bahwa tanggal dan waktu dan zona waktu tempat asal Anda telah diatur dengan benar. (Lihat “Mengatur Tanggal dan Waktu” (📖15).) Selain itu, pada [Zona Waktu] (📖153), tentukan tujuan pemotretan yang berada dalam zona waktu lain.
- *Smartphone* yang akan Anda gunakan untuk memberikan geotag harus diotorisasi untuk melihat gambar pada kamera (📖132, 136).
- Orang lain mungkin dapat mengetahui lokasi atau identitas Anda dengan menggunakan data lokasi yang ada pada foto atau film yang Anda beri geotag. Berhati-hatilah saat berbagi gambar tersebut dengan orang lain, serta saat mengunggah gambar secara online di mana banyak orang dapat melihat gambar tersebut.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memotret dengan Remote

Saat Anda memeriksa layar pemotretan pada *smartphone*, Anda dapat menggunakannya untuk memotret dengan remote.

1 Amankan posisi kamera.

- Setelah pemotretan dengan remote dimulai, lensa kamera akan keluar. Gerakan lensa dari proses zoom juga mungkin menggerakkan kamera ke posisi lain. Pertahankan kamera tetap stabil dengan memasangnya pada tripod atau melakukan tindakan lainnya.

2 Hubungkan kamera dan *smartphone* (📖119).

- Dalam pengaturan privasi (📖132, 136), pilih [Ya].

3 Pilih pemotretan dengan remote.

- Dalam CameraWindow (📖124) pada *smartphone*, pilih pemotretan dengan remote.
- Lensa kamera akan keluar. Jangan menekan area dekat lensa, dan pastikan tidak ada objek yang akan menghalanginya.
- Setelah kamera siap untuk pemotretan dengan remote, gambar live dari kamera akan ditampilkan pada *smartphone*.
- Pada saat ini, pesan ditampilkan pada kamera, dan semua pengoperasian kecuali menekan tombol daya dinonaktifkan.

4 Potret.

- Gunakan *smartphone* untuk memotret.



- Kamera bekerja dalam mode [P] selama pemotretan dengan remote. Namun, beberapa pengaturan FUNC. dan MENU yang telah Anda konfigurasikan sebelumnya mungkin berubah secara otomatis.
- Perekaman film tidak tersedia.
- Dalam pengaturan kamera, *smartphone* harus diperbolehkan untuk melihat gambar kamera (📖132, 136).



- Gerakan subjek yang terputus-putus yang ditampilkan pada *smartphone* akibat lingkungan koneksi tidak akan memengaruhi gambar yang direkam.
- Tidak ada frame AF yang ditampilkan. Potret gambar percobaan untuk memeriksa fokus.
- Gambar yang dipotret tidak ditransfer ke *smartphone*. Gunakan *smartphone* untuk menelusuri dan mengimpor gambar dari kamera.
- Remote control juga dimungkinkan dari *smartphone* yang ditetapkan ke tombol <📱> (📖143).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mengedit atau Menghapus Pengaturan Wi-Fi


Mengedit atau menghapus pengaturan Wi-Fi sebagai berikut.

Mengedit Informasi Koneksi

1 Akses menu Wi-Fi (📖128).

2 Pilih perangkat untuk diedit.

- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih ikon perangkat untuk diedit, lalu tekan tombol <FUNC SET>.




3 Pilih [Mengubah Perangkat].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Mengubah Perangkat], lalu tekan tombol <FUNC SET>.



4 Pilih perangkat untuk diedit.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih perangkat untuk diedit, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



5 Pilih item untuk diedit.


- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item untuk diedit, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Item yang dapat Anda ubah tergantung pada perangkat atau layanan apa yang akan diakses oleh kamera.

Item yang Dapat Dikonfigurasi	Koneksi				
					Layanan Web
[Ubah Nama Perangkat] (📖149)	O	O	O	O	–
[Lihat Aturan] (📖132, 136)	–	O	–	–	–
[Hapus Informasi Koneksi] (📖150)	O	O	O	O	–

O : Dapat dikonfigurasi – : Tidak dapat dikonfigurasi

Mengubah Nama Perangkat

Anda dapat mengubah nama perangkat (nama tampilan) yang ditampilkan pada kamera.



- Ikuti langkah 5 dalam “Mengedit Informasi Koneksi” (📖149), pilih [Ubah Nama Perangkat] dan tekan tombol <FUNC SET>.
- Pilih kolom input dan tekan tombol <FUNC SET>. Gunakan keyboard yang ditampilkan untuk memasukkan nama baru (📖27).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Menghapus Informasi Koneksi


Menghapus informasi koneksi (informasi tentang perangkat yang telah terhubung ke kamera Anda) sebagai berikut.

- Ikuti langkah 5 dalam “Mengedit Informasi Koneksi”, (📖149), pilih [Hapus Informasi Koneksi] dan tekan tombol <FUNGSI>.
- Setelah [Hapus?] ditampilkan, tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNGSI>.
- Informasi koneksi akan dihapus.




Mengembalikan Pengaturan Wi-Fi ke Default

Kembalikan pengaturan Wi-Fi ke default jika Anda mentransfer kepemilikan kamera kepada orang lain, atau membuangnya.



1 Pilih [Pengaturan Wi-Fi].

- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [Pengaturan Wi-Fi] pada tab [↑↑] (📖26).



2 Pilih [Atur Ulang Pengaturan].

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih [Atur Ulang Pengaturan], lalu tekan tombol <FUNGSI>.

3 Kembalikan ke pengaturan default.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNGSI>.
- Pengaturan Wi-Fi sekarang telah direset.



- Merestor pengaturan Wi-Fi juga akan menghapus semua pengaturan layanan Web. Pastikan Anda ingin merestor semua pengaturan Wi-Fi sebelum menggunakan pilihan ini.
- Untuk merestor pengaturan lainnya (selain Wi-Fi) ke default, pilih [merestor Semua] pada tab [↑↑] (📖159).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menu Pengaturan

Mengatur atau menyesuaikan fungsi dasar kamera agar lebih praktis

Menyesuaikan Fungsi Dasar Kamera..... 152

Mematikan Suara Pengoperasian Kamera	152
Menyesuaikan Volume	152
Menyembunyikan Petunjuk dan Tips	152
Tanggal dan Waktu	153
Jam Dunia	153
Waktu Penarikan Lensa	154
Menggunakan Mode Eco	154

Penyesuaian Hemat Daya	155
Kecerahan Layar	155
Menyembunyikan Layar Pembuka	155
Memformat Kartu Memori	156
Penomoran File	157
Penyimpanan Gambar Berdasarkan Tanggal	158
Tampilan Metrik / Non-Metrik	158
Meningkatkan Kepekaan Panel Layar Sentuh	158

Memeriksa Logo Sertifikasi	158
Bahasa Tampilan	159
Menyesuaikan Pengaturan Lainnya	159
Mengembalikan Default	159

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks




Menyesuaikan Fungsi Dasar Kamera

Fungsi MENU (📖26) pada tab [fT] dapat dikonfigurasi. Sesuaikan fungsi yang umum digunakan sesuai keinginan untuk meningkatkan kenyamanan.

Mematikan Suara Pengoperasian Kamera

Mematikan suara kamera dan film seperti berikut.




- Pilih [Diam], lalu pilih [Hidup].



- Suara pengoperasian juga dapat dimatikan dengan menahan tombol <▼> saat Anda mengaktifkan kamera.
- Bila Anda mematikan suara kamera, suara tidak dimainkan saat film diputar (📖87). Untuk mengembalikan suara saat film diputar, tekan tombol <▲>. Sesuaikan volume dengan tombol <▲><▼> sesuai kebutuhan.

Menyesuaikan Volume

Menyesuaikan volume suara kamera satu per satu sebagai berikut.




- Pilih [Volume], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Pilih satu item, lalu tekan tombol <◀><▶> untuk menyesuaikan volume.

Menyembunyikan Petunjuk dan Tips

Petunjuk dan tips biasanya ditampilkan saat Anda memilih item FUNC. (📖25) atau MENU (📖26). Anda dapat menonaktifkan informasi ini, bila Anda menginginkannya.

Tampilan petunjuk dan tips untuk fungsi kamera dapat dinonaktifkan, tetapi penjelasan menu (📖26) akan tetap ditampilkan.



- Pilih [Petunjuk & Tip], lalu pilih [Mati].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran






Indeks



Tanggal dan Waktu

Menyesuaikan tanggal dan waktu sebagai berikut.









- Pilih [Tgl/Waktu], lalu tekan tombol .
- Tekan tombol   untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol   untuk menyesuaikan pengaturan.

Jam Dunia

Untuk memastikan bahwa foto Anda akan memiliki tanggal dan waktu lokal yang benar ketika Anda bepergian ke luar negeri, cukup daftarkan tujuan Anda terlebih dahulu dan beralihlah ke zona waktu tersebut. Fitur praktis ini tidak memerlukan perubahan pengaturan Tanggal/Waktu secara manual. Sebelum menggunakan jam dunia, pastikan Anda mengatur tanggal dan waktu serta zona waktu tempat asal Anda seperti yang telah dijelaskan pada "Mengatur Tanggal dan Waktu" (📖15).








1 Tentukan tujuan Anda.




- Pilih [Zona Waktu], lalu tekan tombol .
- Tekan tombol   untuk memilih [✈ Dunia], lalu tekan tombol .
- Tekan tombol   untuk memilih tujuan.



- Menyesuaikan tanggal atau waktu saat dalam mode [✈] (📖16) akan secara otomatis memperbarui tanggal dan waktu Anda [🏠 Home].

- Untuk mengatur waktu musim panas (1 jam lebih cepat), pilih [☀] dengan menekan tombol  , lalu pilih [☀] dengan menekan tombol  .
- Tekan tombol .

2 Alihkan ke zona waktu tujuan.

- Tekan tombol   untuk memilih [✈ Dunia], lalu tekan tombol .
- [✈] ditampilkan sekarang pada layar pemotretan (📖191).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Waktu Penarikan Lensa

Untuk keselamatan, lensa ditarik secara normal sekitar satu menit setelah Anda menekan tombol <[▶]> dalam mode Pemotretan (193). Agar lensa segera ditarik setelah Anda menekan tombol <[▶]>, atur waktu penarikan lensa ke [0 detik].



- Pilih [Tarik lensa], lalu pilih [0 detik].

Menggunakan Mode Eco

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk menghemat daya baterai dalam mode Pemotretan. Ketika kamera sedang tidak digunakan, layar segera meredup untuk mengurangi konsumsi baterai.



1 Konfigurasi pengaturan.

- Pilih [Modus Eco], lalu pilih [Hidup].
- [ECO] ditampilkan sekarang pada layar pemotretan (191).
- Layar meredup saat kamera tidak digunakan selama sekitar dua detik; setelah meredup selama sekitar sepuluh detik, layar akan mati. Kamera akan mati setelah tidak digunakan selama sekitar tiga menit.

2 Potret.

- Untuk mengaktifkan layar dan mempersiapkan pemotretan saat layar mati namun lensa masih di luar, tekan tombol rana setengah.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran



Indeks



Penyesuaian Hemat Daya

Menyesuaikan waktu penonaktifan otomatis kamera dan layar (Mati Otomatis dan Tampilan Mati, secara berurutan) sesuai kebutuhan (📖23).



- Pilih [Hemat Daya], lalu tekan tombol .
- Setelah memilih satu item, tekan tombol  untuk menyesuaikannya sesuai kebutuhan.




- Untuk menghemat daya baterai, biasanya Anda sebaiknya memilih [Hidup] untuk [Mati otomatis] dan [1 menit] atau kurang untuk [Tampilan Mati].





- Pengaturan [Tampilan Mati] diterapkan bahkan jika Anda mengatur [Mati otomatis] ke [Mati].
- Fungsi hemat daya ini tidak tersedia saat Anda mengatur mode Eco (📖154) ke [Hidup].




Kecerahan Layar

Menyesuaikan kecerahan layar sebagai berikut.



- Pilih [Kecerahan LCD], lalu tekan tombol   untuk menyesuaikan kecerahan.



- Untuk kecerahan maksimum, tekan dan tahan tombol  untuk setidaknya satu detik saat layar pemotretan ditampilkan atau saat dalam tampilan gambar tunggal. (Ini akan mengesampingkan pengaturan [Kecerahan LCD] pada tab .) Untuk mengembalikan kecerahan awal, tekan dan tahan kembali tombol  untuk setidaknya satu detik atau aktifkan ulang kamera.

Menyembunyikan Layar Pembuka

Jika Anda menginginkannya, Anda dapat menonaktifkan tampilan layar pembuka yang biasanya ditunjukkan saat Anda mengaktifkan kamera.



- Pilih [Foto Pembuka], lalu pilih [Mati].

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks




Memformat Kartu Memori






Sebelum menggunakan kartu memori yang baru atau kartu memori yang diformat di perangkat lain, Anda sebaiknya memformat kartu memori dengan kamera ini.

Memformat akan menghapus semua data di kartu memori. Sebelum memformat, salin gambar di kartu memori ke komputer, atau lakukan cara lain untuk membuat cadangan.





1 Akses layar [Format].


- Pilih [Format], lalu tekan tombol .

2 Pilih [Oke].

- Tekan tombol  <  untuk memilih [Batal], tekan tombol  <  untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

3 Format kartu memori.

- Untuk memulai proses pemformatan tekan tombol  <  untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .
- Saat pemformatan selesai, [Format kartu memori selesai] ditampilkan. Tekan tombol .



- Memformat atau menghapus data pada kartu memori hanya mengubah informasi manajemen file pada kartu dan tidak sepenuhnya menghapus data. Saat mentransfer atau membuang kartu memori, lakukan tindakan untuk melindungi informasi pribadi bila diperlukan, seperti menghancurkan kartu memori secara fisik.










- Kapasitas kartu memori total yang diindikasikan pada layar pemformatan mungkin lebih rendah daripada kapasitas yang diiklankan.



Pemformatan Level Rendah

Lakukan pemformatan level rendah dalam kasus berikut: [Error di kartu memori] ditampilkan, kamera tidak bekerja dengan benar, pembacaan/penulisan gambar di kartu lebih lambat, pemotretan bersambungan lebih lambat, atau perekaman film berhenti secara tiba-tiba. Pemformatan level rendah menghapus semua data pada kartu memori. Sebelum pemformatan level rendah, salin gambar di kartu memori ke komputer, atau lakukan cara lain untuk membuat cadangan.



- Pada layar di langkah 2 dari “Memformat Kartu Memori” ( 156), tekan tombol  <  untuk memilih [Format Lvl Rendah], lalu tekan tombol  <  untuk memilih pilihan ini. Ikon [✓] ditampilkan.
- Ikuti langkah 2 – 3 dalam “Memformat Kartu Memori” ( 156) untuk melanjutkan proses pemformatan.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Pemformatan level rendah membutuhkan waktu lebih lama daripada “Memformat Kartu Memori” (156), karena data dihapus dari semua daerah penyimpanan kartu memori.
- Anda dapat membatalkan pemformatan level rendah yang sedang berlangsung dengan memilih [berhenti]. Dalam kasus ini, semua data akan dihapus, tetapi kartu memori dapat dipakai secara normal.



Penomoran File

Hasil pemotretan Anda secara otomatis diberi nomor secara berurutan (0001 – 9999) dan disimpan di dalam folder yang masing-masing dapat menyimpan hingga 2.000 gambar. Anda dapat mengubah bagaimana kamera menetapkan nomor file.



- Pilih [Penomoran File], lalu pilih satu pilihan.

Bersambung	Gambar diberi nomor secara berurutan (hingga pemotretan ke 9999 dilakukan/disimpan) bahkan jika Anda mengganti kartu memori.
Reset Auto	Penomoran gambar direset ke 0001 jika Anda mengganti kartu memori, atau ketika folder baru dibuat.



- Terlepas dari pilihan yang dipilih dalam pengaturan ini, hasil pemotretan mungkin diberi nomor secara berurutan setelah nomor terakhir dari gambar yang sudah ada pada kartu memori yang baru saja dimasukkan. Untuk mulai menyimpan hasil pemotretan dari 0001, gunakan kartu memori yang kosong (atau terformat (156)).
- Mengaculah ke “Instruksi Manual Perangkat Lunak” (169) untuk informasi struktur folder kartu dan format gambar.

Penyimpanan Gambar Berdasarkan Tanggal

Daripada menyimpan gambar dalam folder yang dibuat setiap bulan, Anda dapat mengatur kamera agar membuat folder setiap hari untuk menyimpan pemotretan yang dilakukan pada hari itu.



- Pilih [Buat Folder], lalu pilih [Harian].
- Sekarang gambar akan disimpan di folder yang dibuat pada tanggal pemotretan.

Tampilan Metrik / Non-Metrik

Mengganti unit pengukuran yang ditampilkan dalam informasi ketinggian GPS (📖147) dan lainnya dari m/cm ke kaki/inci sesuai kebutuhan.



- Pilih [unit], lalu pilih [ft/in].

Meningkatkan Kepekaan Panel Layar Sentuh

Kepekaan dari panel layar sentuh dapat ditingkatkan, sehingga kamera akan merespons sentuhan yang lebih ringan.



- Pilih [Respon Sentuh], lalu pilih [Tinggi].

Memeriksa Logo Sertifikasi

Beberapa logo untuk persyaratan sertifikasi yang dipenuhi oleh kamera dapat dilihat di layar. Logo sertifikasi lainnya dicetak dalam panduan ini, pada paket kamera, atau pada badan kamera.



- Pilih [Tampilan Logo Sertifikat], lalu tekan tombol .

Bahasa Tampilan

Mengubah bahasa tampilan sesuai kebutuhan.



- Pilih [Bahasa], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Tekan tombol <▲><▼><◀><▶> untuk memilih bahasa, lalu tekan tombol <FUNC SET>.



- Anda juga dapat mengakses layar [Bahasa] dalam mode Playback dengan menekan dan menahan tombol <FUNC SET> dan segera menekan tombol <MENU>.


Menyesuaikan Pengaturan Lainnya

Pengaturan berikut juga dapat disesuaikan pada tab [].

- [Sistem video] (167)
- [Kontrol via HDMI] (165)
- [Pengaturan Wi-Fi] (117)
- [Tombol Hubung Prgkt Seluler] (145)

Mengembalikan Default

Bila Anda secara tidak sengaja mengubah suatu pengaturan, Anda dapat mengembalikan pengaturan default kamera.



1 Akses layar [mereset Semua].

- Pilih [mereset Semua], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Kembali ke pengaturan default.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Pengaturan default sekarang telah dikembalikan.



- Fungsi berikut tidak dikembalikan ke pengaturan default.
 - Informasi yang didaftarkan menggunakan ID Wajah (41)
 - Pengaturan tab [] [Tgl/Waktu] (153), [Zona Waktu] (153), [Bahasa] (159), dan [Sistem video] (167)
 - Data white balance kustom yang telah Anda rekam (75)
 - Mode pemotretan (60)
 - Pengaturan Wi-Fi (117)

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Aksesori

Nikmati kamera dengan lebih banyak cara dengan aksesori Canon pilihan dan aksesori kompatibel lainnya yang dijual secara terpisah

Peta Sistem	161
Aksesori Pilihan	162
Suplai Daya.....	162
Unit Blitz.....	162
Aksesori Lain.....	163
Printer.....	163


Menggunakan Aksesori Pilihan	163
Playback pada TV.....	163
Memberi Daya pada Kamera dengan Listrik Rumah.....	167
Menggunakan Perangkat Lunak	169
Perangkat Lunak.....	169
Koneksi Komputer melalui Kabel.....	169
Menyimpan Gambar ke Komputer.....	170

Mencetak Gambar	171
Pencetakan Mudah.....	171
Mengonfigurasi Pengaturan Cetak.....	173
Mencetak Adegan Film.....	176
Menambahkan Gambar ke Daftar Cetak (DPOF).....	177
Menambahkan Gambar ke Photobook.....	180

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Peta Sistem



*1 Juga tersedia untuk dibeli secara terpisah.

*2 Aksesori Canon asli juga tersedia (Kabel Antarmuka IFC-400PCU).

*3 Gunakan kabel yang tersedia secara komersial yang tidak lebih panjang dari 2,5 m.

Direkomendasikan untuk menggunakan aksesori Canon asli.

Produk ini didesain untuk memperoleh performa yang sangat baik ketika digunakan dengan aksesori Canon asli.

Canon tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan produk ini dan/atau kecelakaan seperti kebakaran, dll., yang disebabkan oleh malfungsi dari aksesori Canon yang tidak asli (misalnya kebocoran dan/atau ledakan baterai). Harap perhatikan bahwa garansi ini tidak berlaku untuk perbaikan yang timbul akibat malfungsi aksesori Canon yang tidak asli, meskipun Anda dapat meminta perbaikan dengan dikenakan biaya. Perhatikan bahwa ketersediaan bervariasi berdasarkan area, dan beberapa aksesori mungkin sudah tidak lagi tersedia.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran


Indeks



Aksesori Pilihan

Aksesori kamera berikut dijual terpisah. Perhatikan bahwa ketersediaan bervariasi berdasarkan area, dan beberapa aksesori mungkin sudah tidak lagi tersedia.

Suplai Daya



Baterai NB-12L

- Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang

Pengisi Daya Baterai CB-2LGE


- Pengisi Daya untuk Baterai NB-12L



- Pesan [Baterai tidak dikenal.] ditampilkan jika Anda menggunakan baterai Canon yang tidak asli, dan respons pengguna diperlukan. Perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang disebabkan oleh kecelakaan, seperti malfungsi atau kebakaran, yang terjadi karena penggunaan baterai Canon yang tidak asli.



- Baterai memiliki penutup yang dapat Anda pasang untuk mengetahui status pengisian daya secara sekilas. Pasang penutup hingga ▲ terlihat di baterai yang sudah terisi daya, dan pasang hingga ▲ tidak terlihat di baterai yang tidak terisi daya.



Perangkat AC Adapter ACK-DC100

- Untuk memberi daya ke kamera menggunakan listrik rumah. Direkomendasikan ketika menggunakan kamera untuk periode waktu yang lama, atau ketika menghubungkan kamera ke printer atau komputer. Tidak dapat digunakan untuk mengisi daya baterai dalam kamera.



- Pengisi daya baterai dan perangkat AC adapter dapat digunakan di area dengan daya sebesar 100 – 240 V AC (50/60 Hz).
- Untuk stopkontak daya dalam format lain, gunakan adapter yang tersedia secara komersial untuk steker. Jangan pernah menggunakan transformator listrik yang dirancang untuk bepergian, yang mungkin merusak baterai.

Unit Blitz



Blitz Daya Tinggi HF-DC2

- Blitz eksternal untuk penerangan subjek yang berada di luar rentang blitz internal.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori

Lampiran

Indeks




Aksesori Lain



Kabel Antarmuka IFC-400PCU


- Untuk menghubungkan kamera ke komputer atau printer.



Kabel AV Stereo AVC-DC400ST

- Hubungkan kamera ke TV untuk menikmati playback di layar TV yang lebih besar.

Printer



Printer Merek Canon yang Kompatibel dengan PictBridge

- Pencetakan gambar tanpa komputer dimungkinkan dengan menghubungkan kamera ke printer merek Canon yang kompatibel dengan PictBridge. Untuk detailnya, kunjungi penjual Canon terdekat Anda.

Menggunakan Aksesori Pilihan

Foto

Film

Playback pada TV

Foto

Film

Dengan menghubungkan kamera ke TV, Anda dapat melihat hasil pemotretan pada layar TV yang lebih besar. Untuk detail mengenai koneksi atau bagaimana mengalihkan input, mengaculah ke manual TV.



- Beberapa informasi mungkin tidak ditampilkan pada TV (📖 192).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori



Lampiran

Indeks



■ Playback pada TV High-Definition

Anda dapat melihat pemotretan Anda pada TV dengan menghubungkan kamera ke HDTV dengan kabel HDMI yang tersedia secara komersial (tidak melebihi 2,5 m, dengan terminal Tipe D pada ujung kamera). Film yang direkam pada resolusi [EHD 30P] atau [EHD 30P] dapat dilihat dalam high definition.




1 Pastikan kamera dan TV mati.

2 Hubungkan kamera ke TV.

- Pada TV, masukkan steker kabel sepenuhnya ke input HDMI seperti yang ditunjukkan.
- Pada kamera, buka tutup terminal dan masukkan steker kabel sepenuhnya ke terminal kamera.

3 Aktifkan TV dan alihkan ke input video.

- Alihkan input TV ke input video yang kabelnya Anda hubungkan dalam langkah 2.



4 Aktifkan kamera.

- Tekan tombol <▶> untuk mengaktifkan kamera.
- Sekarang gambar dari kamera ditampilkan pada TV. (Layar kamera tidak menampilkan apapun.)
- Saat selesai, matikan kamera dan TV sebelum melepas kabel.



- Pengoperasian layar sentuh tidak didukung ketika kamera terhubung ke televisi.



- Suara pengoperasian kamera tidak diputar saat kamera terhubung ke HDTV.

Mengontrol Kamera dengan Remote TV

Menghubungkan kamera ke TV HDMI yang kompatibel dengan CEC memungkinkan playback (termasuk playback slideshow) menggunakan remote control TV.

Tergantung pada TV, Anda mungkin butuh untuk menyesuaikan beberapa pengaturan TV. Untuk detailnya, mengaculah pada manual TV.



1 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Kontrol via HDMI] pada tab [YT], lalu pilih [Aktif] (📖26).

2 Hubungkan kamera ke TV.

- Ikuti langkah 1 – 2 dalam “Playback pada TV High-Definition” (📖164) untuk menghubungkan kamera ke TV.






3 Tampilkan gambar.

- Aktifkan TV. Pada kamera, tekan tombol <▶>.
- Sekarang gambar dari kamera ditampilkan pada TV. (Layar kamera tidak menampilkan apapun.)

4 Kontrol kamera dengan remote TV.

- Tekan tombol <◀><▶> pada remote untuk menelusuri gambar.
- Untuk menampilkan panel kontrol kamera, tekan tombol OK/Select. Pilih pilihan panel kontrol dengan menekan tombol <◀><▶> untuk memilih satu pilihan, lalu tekan kembali tombol OK/Select.

Pilihan Panel Kontrol Kamera yang Ditampilkan pada TV



	Kembali	Menutup menu.
	Playback Grup	Menampilkan gambar berurutan (40, 82) atau gambar yang dipotret dalam mode [] (62). (Hanya ditampilkan ketika gambar yang dikelompokkan dipilih.)
	Putar Film	Memulai playback film. (Hanya ditampilkan ketika film dipilih.)
	Slideshow	Memulai playback slideshow. Untuk mengalihkan gambar selama playback, tekan tombol < > pada remote control.
	Playback Indeks	Menampilkan berbagai gambar dalam satu indeks.
DISP.	Ganti Tampilan	Mengalihkan mode tampilan (89).



- Menekan tombol, seperti tombol <MENU>, pada kamera akan mengalihkan kontrol ke kamera dan remote control tidak akan dapat digunakan sampai Anda kembali ke tampilan gambar tunggal.
- Menggerakkan tuas zoom pada kamera akan mengalihkan kontrol ke kamera dan remote control tidak akan dapat digunakan sampai Anda kembali ke tampilan gambar tunggal.
- Kamera mungkin tidak selalu merespons dengan benar bahkan jika remote tersebut untuk TV HDMI yang kompatibel dengan CEC.

Playback pada TV Standard-Definition

Menghubungkan kamera ke TV dengan Kabel AV Stereo AVC-DC400ST (dijual terpisah) memungkinkan Anda untuk melihat hasil pemotretan pada layar TV yang lebih besar saat Anda mengontrol kamera.



1 Pastikan kamera dan TV mati.

2 Hubungkan kamera ke TV.

- Pada TV, masukkan steker kabel sepenuhnya ke input video seperti yang ditunjukkan.
- Pada kamera, buka tutup terminal dan masukkan steker kabel sepenuhnya ke terminal kamera.

Foto

Film

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



3 Tampilkan gambar.

- Ikuti langkah 3 – 4 dalam “Playback pada TV High-Definition” (📖164) untuk menampilkan gambar.



- Tampilan yang benar tidak dimungkinkan kecuali format output video dari kamera (NTSC atau PAL) sesuai dengan format TV. Untuk mengganti format output video, tekan tombol <MENU> dan pilih [Sistem video] pada tab [YI].
- Pengoperasian layar sentuh tidak didukung ketika kamera terhubung ke televisi.





- Saat kamera dan TV terhubung, Anda juga dapat memotret sambil melihat foto pada layar TV yang lebih besar. Untuk memotret, ikuti langkah yang sama seperti pada saat menggunakan layar kamera. Namun, Zoom Titik AF (📖50) tidak tersedia. Selain itu, perhatikan bahwa output TV tidak tersedia dalam mode [📺] (📖55) atau [📷].



Memberi Daya pada Kamera dengan Listrik Rumah

Tidak perlu memantau level daya baterai yang tersisa bila kamera diberikan daya dengan Perangkat AC Adapter ACK-DC100 (dijual terpisah).



Terminal

1 Pastikan kamera mati.

2 Buka penutup.

- Ikuti langkah 1 dalam “Memasukkan Baterai dan Kartu Memori” (📖13) untuk membuka penutup kartu memori/ baterai, lalu buka penutup port kabel coupler seperti yang ditunjukkan.

3 Masukkan coupler.

- Masukkan coupler menghadap arah yang ditunjukkan, sama seperti memasukkan baterai (ikuti langkah 2 dalam “Memasukkan Baterai dan Kartu Memori” (📖13)).

Foto

Film

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi


Menu Pengaturan

Aksesori



Lampiran

Indeks





Port Kabel Coupler



- Pastikan kabel coupler melewati port.

4 Tutup penutup.

- Turunkan penutup (①) dan tahan ke bawah ketika Anda menggesernya, hingga penutup klik ke posisi tertutup (②).

5 Hubungkan kabel daya.

- Masukkan salah satu ujung kabel daya ke adapter daya compact, lalu masukkan ujung satunya lagi ke stopkontak.
- Aktifkan kamera dan gunakanlah sesuai dengan keinginan.
- Saat selesai, matikan kamera dan lepas kabel daya dari stopkontak.



- Jangan melepaskan adapter atau mencabut kabel daya saat kamera masih aktif. Hal ini mungkin menghapus hasil pemotretan Anda atau merusak kamera.
- Jangan memasang adapter atau kabel adapter ke objek lainnya. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan malfungsi atau kerusakan pada produk.

Menggunakan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang tersedia untuk diunduh dari situs web Canon diperkenalkan di bawah, bersama instruksi untuk instalasi dan penyimpanan gambar ke komputer.

Perangkat Lunak

Setelah mengunduh perangkat lunak dari situs web Canon dan menginstalnya, Anda dapat melakukan hal berikut pada komputer Anda.

CameraWindow

- Mengimpor gambar dan mengubah pengaturan kamera

ImageBrowser EX

- Mengelola gambar: melihat, mencari, dan menyusun
- Mencetak dan mengedit gambar



- Akses internet dibutuhkan, dan biaya akun ISP dan biaya akses harus dibayar terpisah.

Instruksi Manual Perangkat Lunak

Mengaculah pada instruksi manual ketika menggunakan perangkat lunak. Manual dapat diakses dari sistem bantuan perangkat lunak (tidak termasuk beberapa perangkat lunak).

Koneksi Komputer melalui Kabel

Memeriksa Lingkungan Komputer Anda

Perangkat lunak dapat digunakan pada komputer berikut. Untuk detail tentang persyaratan sistem dan informasi kompatibilitas, termasuk dukungan dalam sistem operasi yang baru, kunjungi situs web Canon.

	Windows	Mac OS
Sistem Operasi*	Windows 8/8.1	Mac OS X 10.9
	Windows 7 SP1	Mac OS X 10.8.2 atau yang lebih baru
	Windows Vista SP2	Mac OS X 10.7
	Windows XP SP3	

* Saat mengirim gambar ke komputer melalui Wi-Fi, periksa persyaratan sistem pada "Memeriksa Lingkungan Komputer Anda" (125).



- Periksa situs web Canon untuk persyaratan sistem terbaru, termasuk versi OS yang didukung.

Menginstal Perangkat Lunak

Untuk instruksi penginstalan perangkat lunak, lihat "Menginstal Perangkat Lunak" (125).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks




Menyimpan Gambar ke Komputer

Windows 7 dan Mac OS X 10.8 digunakan di sini untuk kepentingan ilustrasi saja.
Untuk fungsi lainnya, mengaculah pada sistem bantuan perangkat lunak yang relevan (tidak termasuk beberapa perangkat lunak).




1 Hubungkan kamera ke komputer.


- Dengan kondisi kamera mati, buka penutup (1). Dengan steker kabel USB yang lebih kecil dalam orientasi seperti yang ditunjukkan, masukkan steker sepenuhnya ke dalam terminal kamera (2).




- Masukkan steker kabel USB yang lebih besar ke dalam port USB komputer. Untuk detail mengenai koneksi USB pada komputer, mengaculah ke manual pengguna komputer.




2 Aktifkan kamera untuk mengakses CameraWindow.


- Tekan tombol  untuk mengaktifkan kamera.
- Mac OS: CameraWindow ditampilkan ketika koneksi diciptakan antara kamera dan komputer.




CameraWindow



- Windows: Ikuti langkah yang tertera di bawah.
- Pada layar yang ditampilkan, klik tautan  untuk memodifikasi program.
- Pilih [Downloads Images From Canon Camera] lalu klik [OK].

- Klik dua kali .

3 Simpan gambar ke komputer.

- Klik [Import Images from Camera], lalu klik [Import Untransferred Images].
- Gambar sekarang disimpan di dalam folder Picture pada komputer, di dalam folder terpisah yang dinamai berdasarkan tanggal.
- Setelah gambar disimpan, tutup CameraWindow, tekan tombol  untuk mematikan kamera, dan lepaskan kabel.
- Untuk instruksi tentang melihat gambar pada komputer, mengaculah ke "Instruksi Manual Perangkat Lunak" (📖 169).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Windows 7: Jika layar pada langkah 2 tidak ditampilkan, klik ikon [] pada taskbar.
- Windows Vista atau XP: Untuk memulai CameraWindow, klik [Downloads Images From Canon Camera] pada layar yang ditampilkan ketika Anda mengaktifkan kamera pada langkah 2. Jika CameraWindow tidak ditampilkan, klik menu [Start] dan pilih [All Programs] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [CameraWindow].
- Mac OS: Jika CameraWindow tidak ditampilkan setelah langkah 2, klik ikon [CameraWindow] pada Dock.
- Walaupun Anda dapat menyimpan gambar ke komputer hanya dengan menghubungkan kamera ke komputer tanpa menggunakan perangkat lunak, batasan berikut ini berlaku.
 - Setelah Anda menghubungkan kamera ke komputer, butuh waktu beberapa menit hingga gambar di dalam kamera dapat diakses.
 - Gambar yang dipotret dalam orientasi vertikal mungkin disimpan dalam orientasi horizontal.
 - Pengaturan proteksi gambar mungkin dihapus dari gambar yang disimpan ke komputer.
 - Mungkin terjadi beberapa masalah saat menyimpan gambar atau informasi gambar, tergantung pada versi sistem operasi, perangkat lunak yang digunakan, atau ukuran file gambar.
 - Beberapa fungsi yang disediakan oleh perangkat lunak mungkin tidak tersedia, misalnya pengeditan film.

Mencetak Gambar

Foto Anda dapat dengan mudah dicetak dengan menghubungkan kamera ke printer. Pada kamera, Anda dapat menentukan gambar untuk mengatur kelompok pencetakan, menyiapkan pesanan untuk layanan pengembangan foto, dan menyiapkan pesanan atau mencetak gambar untuk photobook. Printer foto compact Canon seri SELPHY CP digunakan di sini sebagai ilustrasi. Layar yang ditampilkan dan fungsi yang tersedia bervariasi tergantung printer. Mengaculah juga pada manual printer untuk informasi tambahan.

Pencetakan Mudah

Mencetak foto Anda dengan mudah dengan cara menghubungkan kamera ke printer yang kompatibel dengan PictBridge (dijual terpisah) dengan kabel USB.

- 1 Pastikan kamera dan printer dalam keadaan mati.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran




Indeks

Foto

Film

Foto





2 Hubungkan kamera ke printer.

- Buka penutup. Pegang steker kabel yang lebih kecil dalam orientasi yang ditunjukkan, masukkan steker sepenuhnya ke dalam terminal kamera.
- Hubungkan kabel steker yang lebih besar ke printer. Untuk detail koneksi lainnya, mengaculah pada manual printer.


3 Aktifkan printer.

4 Aktifkan kamera.

- Tekan tombol untuk mengaktifkan kamera.

5 Pilih gambar.

- Tekan tombol untuk memilih gambar.



6 Akses layar pencetakan.

- Tekan tombol , pilih , lalu tekan kembali tombol .

7 Cetak gambar.

- Tekan tombol untuk memilih [Cetak], lalu tekan tombol .
- Pencetakan sekarang dimulai.
- Untuk mencetak gambar lain, ulangi prosedur di atas dimulai dari nomor 5 setelah pencetakan selesai.
- Ketika Anda sudah selesai mencetak, matikan kamera dan printer dan lepaskan kabel.



- Untuk printer merek Canon yang kompatibel dengan PictBridge (dijual terpisah), lihat "Printer" (163).

Mengonfigurasi Pengaturan Cetak

Foto



1 Akses layar pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 pada “Pencetakan Mudah” (171 – 172) untuk mengakses layar di sebelah kiri.

2 Konfigurasi pengaturan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk memilih item, lalu tekan tombol <◀><▶> untuk memilih pilihan.

	Default	Mencocokkan pengaturan printer saat ini.
	Tanggal	Mencetak gambar dengan penambahan tanggal.
	No. File	Mencetak gambar dengan penambahan nomor file.
	Keduanya	Mencetak gambar dengan penambahan tanggal dan nomor file.
	Mati	–
	Default	Mencocokkan pengaturan printer saat ini.
	Mati	–
	Hidup	Menggunakan informasi dari waktu pemotretan untuk mencetak dengan pengaturan yang optimal.
	Red-Eye1	Mengoreksi mata-merah.
	Jumlah salinan	Memilih jumlah salinan untuk dicetak.
Pangkas	–	Menentukan area gambar yang diinginkan untuk dicetak (174).
Aturan Kertas	–	Menentukan ukuran, tata letak, dan detail lain pada kertas (175).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Memangkas Gambar sebelum Mencetak

Dengan memangkas gambar sebelum mencetak, Anda dapat mencetak area gambar yang diinginkan daripada keseluruhan gambar.



1 Pilih [Pangkas].

- Setelah mengikuti langkah 1 pada “Mengonfigurasi Pengaturan Cetak” (📖 173) untuk mengakses layar pencetakan, pilih [Pangkas] dan tekan tombol .
- Frame pemangkas saat ini ditampilkan, mengindikasikan area gambar untuk dicetak.

2 Sesuaikan frame pemangkas sesuai kebutuhan.

- Untuk mengubah ukuran frame, gerakan tuas zoom.
- Untuk menggerakkan frame, tekan tombol .
- Untuk merotasi frame, tekan tombol .
- Tekan tombol , tekan tombol untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

3 Cetak gambar.


- Ikuti langkah 7 pada “Pencetakan Mudah” (📖 172) untuk mencetak.




- Pemangkas mungkin tidak dimungkinkan pada ukuran gambar kecil, atau pada beberapa aspek rasio.
- Tanggal mungkin tidak dicetak dengan benar jika Anda memangkas gambar yang dipotret dengan [Cap Tanggal] dipilih.




Memilih Ukuran dan Tata Letak Kertas sebelum Mencetak






1 Pilih [Aturan Kertas].

- Setelah mengikuti langkah 1 pada “Mengonfigurasi Pengaturan Cetak” (📖 173) untuk mengakses layar pencetakan, pilih [Aturan Kertas] dan tekan tombol .





2 Pilih ukuran kertas.

- Tekan tombol   untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol .








3 Pilih tipe kertas.

- Tekan tombol   untuk memilih pilihan, lalu tekan tombol .



4 Pilih tata letak.

- Tekan tombol   untuk memilih pilihan.
- Ketika memilih [N-up], tekan tombol   untuk menentukan jumlah gambar per lembar.
- Tekan tombol .

5 Cetak gambar.

Pilihan Tata Letak yang Tersedia

Default	Mencocokkan pengaturan printer saat ini.
batas	Mencetak dengan spasi kosong di sekitar gambar.
Tanpa tepi	Pencetakan tanpa garis batas, ujung ke ujung.
N-up	Pilih berapa banyak gambar untuk dicetak per lembar.
Foto ID	Mencetak gambar untuk tujuan identifikasi. Hanya tersedia untuk gambar dengan resolusi L dan aspek rasio 4:3.
Ukuran Ttp	Memilih ukuran cetak. Memilih dari 3,5 x 5 inci, kartu pos, atau pencetakan format lebar.

Mencetak Foto ID



1 Pilih [Foto ID].

- Ikuti langkah 1 – 4 dalam “Memilih Ukuran dan Tata Letak Kertas sebelum Mencetak” (175), pilih [Foto ID] dan tekan tombol .

2 Pilih panjang sisi panjang dan pendek.


- Tekan tombol untuk memilih item. Pilih panjang dengan menekan tombol , lalu tekan tombol .

3 Pilih area cetak.

- Ikuti langkah 2 pada “Memangkas Gambar sebelum Mencetak” (174) untuk memilih area cetak.

4 Cetak gambar.

Mencetak Adegan Film



1 Akses layar pencetakan.

- Ikuti langkah 1 – 6 pada “Pencetakan Mudah” (171 – 172) untuk memilih film. Layar di sebelah kiri ditampilkan.

- Tekan tombol untuk memilih], lalu tekan tombol . Layar di sebelah kiri ditampilkan.

2 Pilih metode cetak.

- Tekan tombol untuk memilih], lalu tekan tombol untuk memilih metode cetak.

3 Cetak gambar.

Pilihan Pencetakan Film

Tunggal	Mencetak adegan saat ini sebagai foto.
Urutan	Mencetak serangkaian adegan, terpisah dalam interval tertentu, pada selembar kertas. Anda juga dapat mencetak nomor folder, nomor file, dan waktu yang telah berlalu untuk frame dengan mengatur [Keterangan] ke [Hidup].



- Untuk membatalkan pencetakan yang sedang berlangsung, tekan tombol .
- [Foto ID] dan [Urutan] tidak dapat dipilih pada printer merek Canon yang kompatibel dengan PictBridge dari CP720/CP730 dan model sebelumnya.

Menambahkan Gambar ke Daftar Cetak (DPOF)

Mengelompokkan pencetakan (179) dan memesan pencetakan dari layanan pengembangan foto dapat diatur di kamera. Pilih hingga 998 gambar pada kartu memori dan konfigurasi pengaturan yang relevan, seperti jumlah salinan, sebagai berikut. Informasi pencetakan yang Anda siapkan dengan cara ini akan memenuhi standar DPOF (*Digital Print Order Format*).

Foto

Mengonfigurasi Pengaturan Cetak

Menentukan format pencetakan, apakah akan menambahkan tanggal atau nomor file, dan pengaturan lain sebagai berikut. Pengaturan ini berlaku pada semua gambar dalam daftar cetak.



- Tekan tombol <MENU>, lalu pilih [pengaturan Cetak] pada tab . Pilih dan konfigurasi item sesuai keinginan (26).

Jenis Cetak	Standar	Satu gambar dicetak per lembar.
	Indeks	Versi lebih kecil dari banyak gambar dicetak per lembar.
	Keduanya	Baik format standar dan indeks dicetak.
Tanggal	Hidup	Gambar dicetak dengan tanggal pemotretan.
	Mati	—
No. File	Hidup	Gambar dicetak dengan nomor file.
	Mati	—
Hapus data DPOF	Hidup	Semua pengaturan daftar cetak gambar dihapus setelah pencetakan.
	Mati	—

Foto

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks





- Dalam beberapa kasus, tidak semua pengaturan DPOF Anda akan berlaku dalam pencetakan oleh printer atau layanan pengembangan foto.
- [!] mungkin ditampilkan pada kamera untuk memperingatkan Anda bahwa kartu memori telah memiliki pengaturan cetak yang dikonfigurasi pada kamera lain. Mengubah pengaturan cetak menggunakan kamera ini dapat menimpa semua pengaturan sebelumnya.
- Mengatur [Tanggal] ke [Hidup] mungkin menyebabkan beberapa printer mencetak tanggal dua kali.



- Menentukan [Indeks] akan mencegah Anda memilih [Hidup] untuk [Tanggal] dan [No. File] pada saat bersamaan.
- Pencetakan indeks tidak tersedia pada beberapa printer merek Canon yang kompatibel dengan PictBridge (dijual terpisah).
- Tanggal dicetak dalam format yang cocok dengan detail pengaturan dalam [Tgl/Waktu] pada tab [↑] (15).

Foto



Mengatur Pencetakan untuk Gambar Individual



1 Pilih [Pilih Gbr dan jumlah].

- Tekan tombol <MENU>, pilih [Pilih Gbr dan jumlah] pada tab [↓], lalu tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- Sekarang Anda dapat menentukan jumlah salinan.
- Jika Anda menentukan pencetakan indeks untuk gambar, ini ditandai dengan ikon [✓]. Untuk membatalkan pencetakan indeks untuk gambar, tekan kembali tombol <FUNC SET>. [✓] tidak lagi ditampilkan.

3 Tentukan jumlah pencetakan.

- Tekan tombol <▲><▼> untuk menentukan jumlah pencetakan (hingga 99).
- Untuk mengatur pencetakan untuk gambar lainnya dan menentukan jumlah cetakan, ulangi langkah 2 – 3.
- Kuantitas pencetakan tidak dapat ditentukan untuk pencetakan indeks. Anda hanya dapat memilih gambar mana yang akan dicetak, dengan mengikuti langkah 2.
- Ketika selesai, tekan tombol <MENU> untuk kembali ke layar menu.



Mengatur Pencetakan untuk Rentang Gambar



- Ikuti langkah 1 pada “Mengatur Pencetakan untuk Gambar Individual” (📖178), pilih [Pilih rentang] dan tekan tombol .
- Ikuti langkah 2 – 3 pada “Memilih Rentang” (📖99) untuk menentukan gambar.
- Tekan tombol untuk memilih [Urutan], lalu tekan tombol .

Mengatur Pencetakan untuk Semua Gambar



- Ikuti langkah 1 pada “Mengatur Pencetakan untuk Gambar Individual” (📖178), pilih [Pilih Semua Gambar] dan tekan tombol .
- Tekan tombol untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

Menghapus Semua Gambar dari Daftar Cetak



- Ikuti langkah 1 pada “Mengatur Pencetakan untuk Gambar Individual” (📖178), pilih [Batalkan Semua Pilihan] dan tekan tombol .
- Tekan tombol untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

Mencetak Gambar yang Ditambahkan ke Daftar Cetak (DPOF)




- Ketika gambar telah ditambahkan ke daftar cetak (📖177 – 179), layar di sebelah kiri ditampilkan setelah Anda menghubungkan kamera ke printer yang kompatibel dengan PictBridge. Tekan tombol untuk memilih [Cetak Sekarang], lalu tekan tombol untuk mencetak gambar dalam daftar cetak.
- Setiap pekerjaan pencetakan DPOF yang Anda hentikan sementara akan dilanjutkan dari gambar berikutnya.

Menambahkan Gambar ke Photobook

Photobook dapat diatur pada kamera dengan memilih hingga 998 gambar pada kartu memori dan mengimpor gambar tersebut ke perangkat lunak pada komputer Anda, di mana gambar tersebut disimpan di dalam folder tersendiri. Hal ini memudahkan ketika memesan cetakan photobook secara online atau mencetak photobook dengan printer Anda sendiri.

Memilih Metode Pemilihan



- Tekan tombol <MENU>, pilih [Atur Photobook] pada tab [▶], lalu pilih bagaimana Anda akan memilih gambar (📖26).



- [!] mungkin ditampilkan pada kamera untuk memperingatkan Anda bahwa kartu memori telah memiliki pengaturan cetak yang dikonfigurasi pada kamera lain. Mengubah pengaturan cetak menggunakan kamera ini dapat menimpa semua pengaturan sebelumnya.



- Setelah mengimpor gambar ke komputer Anda, mengaculah juga pada "Instruksi Manual Perangkat Lunak" (📖169) dan manual printer untuk informasi lebih lanjut.

Menambahkan Gambar Satu per Satu



1 Pilih [Pilih].

- Ikuti prosedur dalam "Memilih Metode Pemilihan" (📖180), pilih [Pilih] dan tekan tombol <FUNC SET>.

2 Pilih gambar.

- Tekan tombol <◀>>> untuk memilih gambar, lalu tekan tombol <FUNC SET>.
- [✓] ditampilkan.
- Untuk menghapus gambar dari photobook, tekan kembali tombol <FUNC SET>. [✓] tidak lagi ditampilkan.
- Ulangi proses ini untuk menentukan gambar lain.
- Ketika selesai, tekan tombol <MENU> untuk kembali ke layar menu.



Menambahkan Semua Gambar ke Photobook



- Ikuti prosedur dalam “Memilih Metode Pemilihan” (180), pilih [Pilih Semua Gambar] dan tekan tombol .
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

Menghapus Semua Gambar dari Photobook



- Ikuti prosedur dalam “Memilih Metode Pemilihan” (180), pilih [Batalan Semua Pilihan] dan tekan tombol .
- Tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [Oke], lalu tekan tombol .

Lampiran

Informasi yang bermanfaat saat menggunakan kamera

Pemecahan Masalah	183
Pesan pada Layar	188
Informasi pada Layar	191
Pemotretan (Tampilan Informasi)	191
Playback (Tampilan Informasi Detail)	192

Tabel Fungsi dan Menu	193
Fungsi yang Tersedia dalam Setiap Mode Pemotretan	193
FUNC. Menu	194
📷 Menu Tab Pemotretan	196
⬆️ Menu Tab Pengaturan	199
▶️ Menu Tab Playback	199
🖨️ Menu Tab Pencetakan	199
Menu FUNC. Mode Playback Menu	200

Peringatan Penanganan	200
Spesifikasi	201

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Pemecahan Masalah

Jika Anda mengira terdapat masalah dengan kamera, pertama periksa terlebih dahulu hal-hal berikut. Jika item di bawah tidak menyelesaikan masalah Anda, hubungi *Canon Customer Support Help Desk*.

Daya

Tidak ada yang terjadi ketika tombol daya ditekan.

- Pastikan bahwa baterai terisi daya (📖12).
- Pastikan bahwa baterai dimasukkan menghadap ke arah yang benar (📖13).
- Pastikan bahwa penutup kartu memori/baterai ditutup dengan sempurna (📖14).
- Terminal baterai yang kotor mengurangi performa baterai. Coba bersihkan terminal dengan kapas pembersih dan masukkan kembali baterai beberapa kali.

Baterai kehabisan daya dengan cepat.

- Performa baterai menurun pada suhu rendah. Coba sedikit hangatkan baterai dengan meletakkannya di saku Anda, misalnya, pastikan bahwa terminal tidak menyentuh objek metal apapun.
- Jika langkah ini tidak membantu dan baterai masih kehabisan daya dengan cepat setelah pengisian, baterai sudah mencapai batas masa pakai. Beli baterai yang baru.

Lensa tidak ditarik.

- Jangan membuka penutup kartu memori/baterai selama kamera aktif. Tutup penutup, aktifkan kamera, lalu matikan kembali (📖14).

Baterai membengkak.

- Pembengkakan baterai merupakan hal yang normal dan tidak menimbulkan masalah keamanan. Namun, jika pembengkakan baterai membuat baterai tidak pas pada kamera, hubungi *Canon Customer Support Help Desk*.

Tampilan pada TV

Gambar kamera terlihat terdistorsi atau tidak ditampilkan pada TV (📖167).

Memotret

Tidak bisa memotret.

- Pada mode Playback (📖86), tekan tombol rana setengah (📖24).

Tampilan ganjil pada layar dalam pencahayaan redup (📖24).

Tampilan ganjil pada layar ketika memotret.

Perhatikan bahwa masalah tampilan berikut tidak direkam pada foto tetapi direkam pada film.

- Layar mungkin berkedip dan garis horizontal mungkin muncul di bawah pencahayaan fluoresens atau LED.

Tidak ada cap tanggal ditambahkan pada gambar.

- Konfigurasi pengaturan [Cap Tanggal 📅] (📖39). Perhatikan bahwa cap tanggal tidak ditambahkan pada gambar secara otomatis, hanya karena Anda telah mengonfigurasi pengaturan [Tgl/Waktu] (📖15).
- Cap tanggal tidak ditambahkan pada mode pemotretan (📖198) yang pengaturannya tidak dapat dikonfigurasi (📖39).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



[⚡] menyala pada layar ketika tombol rana ditekan, dan pemotretan tidak dimungkinkan (📖33).

[📷] ditampilkan ketika tombol rana ditekan setengah (📖33).

- Atur [Modus IS] ke [Bersambung] (📖85).
- Naikkan blitz dan atur mode blitz ke [⚡] (📖83).
- Naikkan kecepatan ISO (📖74).
- Pasang kamera pada tripod atau ambil langkah lain untuk menjaga kamera tetap stabil. Dalam kasus ini, Anda harus mengatur [Modus IS] ke [Mati] (📖85).

Pemotretan tidak fokus.

- Tekan tombol rana setengah untuk fokus pada subjek sebelum menekan tombol rana sepenuhnya ke bawah untuk memotret (📖24).
- Pastikan subjek berada dalam rentang pemfokusan (📖203).
- Atur [Sinar Bantu AF] ke [Hidup] (📖51).
- Pastikan bahwa fungsi yang tidak diperlukan seperti makro dinonaktifkan.
- Coba memotret dengan kunci fokus atau kunci AF (📖79, 82).

Pemotretan kabur.

- Kekaburan dapat terjadi lebih sering saat Rana Sentuh digunakan untuk memotret, tergantung pada kondisi pemotretan. Pegang kamera dengan stabil saat memotret.

Tidak ada frame AF yang ditampilkan dan kamera tidak fokus ketika tombol rana ditekan setengah.

- Agar frame AF ditampilkan dan kamera fokus dengan benar, coba komposisikan pemotretan dengan memusatkan area subjek dengan kontras yang lebih tinggi sebelum Anda menekan tombol rana setengah. Jika tidak, coba tekan tombol rana setengah berulang kali.

Subjek dalam pemotretan terlihat terlalu gelap.

- Naikkan blitz dan atur mode blitz ke [⚡] (📖83).
- Sesuaikan kecerahan dengan menggunakan kompensasi eksposur (📖72).
- Sesuaikan kontras dengan menggunakan i-Contrast (📖74, 110).
- Gunakan kunci AE atau pengukuran titik (📖73).

Subjek terlihat terlalu terang, sorotan menjadi pudar.

- Turunkan blitz dan atur mode blitz ke [🔦] (📖32).
- Sesuaikan kecerahan dengan menggunakan kompensasi eksposur (📖72).
- Gunakan kunci AE atau pengukuran titik (📖73).
- Kurangi pencahayaan pada subjek.

Hasil pemotretan terlihat terlalu gelap meskipun blitz menyala (📖33).

- Potretlah dalam rentang blitz (📖203).
- Naikkan kecepatan ISO (📖74).

Subjek dalam pemotretan dengan blitz terlihat terlalu terang, sorotan menjadi pudar.

- Potretlah dalam rentang blitz (📖203).
- Turunkan blitz dan atur mode blitz ke [🔦] (📖32).

Jendela kecil gelap.

- Jendela kecil mungkin lebih gelap daripada layar pemotretan dalam beberapa kondisi pemotretan.

Titik putih atau artefak gambar yang sama muncul dalam pemotretan dengan blitz.

- Hal ini disebabkan oleh cahaya dari blitz yang merefleksikan debu atau partikel udara.

Pemotretan terlihat berbintik.

- Turunkan kecepatan ISO (📖74).
- Kecepatan ISO tinggi dalam beberapa mode pemotretan mungkin dapat menyebabkan gambar berbintik (📖61).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Subjek terkena efek mata-merah (📖48).

- Atur [Red-Eye Lamp] ke [Hidup] (📖52) untuk mengaktifkan lampu pengurang mata-merah (📖3) dalam pemotretan dengan blitz. Untuk hasil terbaik, arahkan subjek untuk melihat pada lampu pengurang mata-merah. Coba juga untuk meningkatkan pencahayaan pada suasana dalam ruangan dan memotret dalam jarak yang lebih dekat.
- Mengedit gambar menggunakan koreksi mata-merah (📖111).

Merekam ke dalam kartu memori membutuhkan waktu terlalu lama, atau pemotretan bersambung menjadi lebih lambat.

- Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan level rendah pada kartu memori (📖156).

Pengaturan pemotretan atau pengaturan menu FUNC. tidak tersedia.

- Item pengaturan yang tersedia berbeda berdasarkan mode pemotretan. Mengacu pada "Fungsi yang Tersedia pada Setiap Mode Pemotretan", "Menu FUNC.", dan "Menu Tab Pemotretan" (📖193 – 198).

Ikon Bayi atau Anak-anak tidak ditampilkan.

- Ikon Bayi dan Anak-anak tidak akan ditampilkan jika tanggal lahir tidak diatur dalam informasi wajah (📖41). Jika ikon tidak ditampilkan bahkan ketika Anda mengatur tanggal lahir, daftarkan ulang informasi wajah (📖42), atau pastikan bahwa tanggal/waktu telah diatur dengan benar (📖153).

AF Sentuh atau Rana Sentuh tidak bekerja.

- AF Sentuh atau Rana Sentuh tidak akan bekerja jika Anda menyentuh tepi layar. Sentuh lebih dekat ke bagian tengah layar.

Jendela kecil dalam orientasi yang salah.

- Gambar jendela kecil mungkin ditampilkan atau direkam dalam orientasi yang berbeda jika Anda merotasi kamera ketika memotret atau merekam dan [Atur Story Cam.] diatur ke [Non-Cermin] (📖56, 58).
Atur ke [Gbr Cermin] untuk tampilan dan perekaman dalam orientasi yang benar.

Merekam Film

Waktu yang telah berlalu yang ditampilkan tidak benar, atau perekaman terganggu.

- Gunakan kamera untuk memformat kartu memori, atau ganti dengan kartu yang mendukung perekaman kecepatan tinggi. Perhatikan bahwa meskipun waktu yang telah berlalu yang ditampilkan tidak benar, panjang film pada kartu memori sesuai dengan waktu perekaman sebenarnya (📖156, 203).

[🔍] ditampilkan dan perekaman berhenti secara otomatis.

Buffer memori internal kamera terisi ketika kamera tidak dapat merekam ke kartu memori dengan cukup cepat. Coba salah satu langkah berikut.

- Gunakan kamera untuk melakukan pemformatan level rendah pada kartu memori (📖156).
- Turunkan kualitas gambar (📖49).
- Ganti ke kartu memori yang mendukung perekaman kecepatan tinggi (📖203).

Zoom tidak dimungkinkan.

- Melakukan zoom tidak dimungkinkan ketika merekam film pada mode [📹] (📖63).

Subjek terlihat terdistorsi.

- Subjek yang lewat di depan kamera dengan cepat mungkin terlihat terdistorsi. Hal ini bukan malfungsi.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Playback

Playback tidak dimungkinkan.

- Playback gambar atau film mungkin tidak dimungkinkan jika komputer digunakan untuk menamai ulang file atau mengubah struktur folder. Mengaculah ke “Instruksi Manual Perangkat Lunak” (📖169) untuk detail mengenai struktur folder dan nama file.

Playback berhenti, atau suara terlewat.

- Ganti dengan kartu memori yang telah Anda format level rendah dengan kamera (📖156).
- Mungkin akan ada sedikit gangguan ketika memutar film yang disalin ke kartu memori yang memiliki kecepatan baca yang rendah.
- Ketika film diputar pada komputer, frame mungkin akan dihilangkan dan audio akan terlewat jika performa komputer tidak memadai.

Tidak ada suara yang diputar selama film.

- Sesuaikan volume (📖87) jika Anda telah mengaktifkan [Diam] (📖152) atau suara pada film lemah.
- Tidak ada suara yang diputar untuk film yang direkam dalam mode [📷] (📖63) karena audio tidak direkam pada mode ini.

Tidak dapat mengakses layar utama dengan menekan tombol <📖>.

- Tampilan layar utama tidak dimungkinkan kecuali kartu memori berisi foto. Potret.
- Tampilan layar utama tidak dimungkinkan ketika terhubung ke printer. Putuskan hubungan kamera dari printer.
- Tampilan layar utama tidak dimungkinkan selama koneksi Wi-Fi. Akhiri koneksi Wi-Fi.

Ikon subjek yang diinginkan untuk album tidak ditampilkan pada layar utama Sorotan Cerita.

- Pilih gambar yang menunjukkan nama orang untuk album sebelum mengakses layar utama Sorotan Cerita (📖114).

Kartu Memori

Kartu memori tidak dikenal.

- Aktifkan ulang kamera, dengan kartu memori di dalamnya (📖23).

Komputer

Tidak dapat mentransfer gambar ke komputer.

Ketika mencoba mentransfer gambar ke komputer melalui kabel, coba kurangi kecepatan transfer seperti berikut.

- Tekan tombol <▶> untuk masuk ke mode Playback. Tahan tombol <MENU> ke bawah ketika Anda menekan tombol <▲> dan <Ⓜ> pada saat bersamaan. Pada layar selanjutnya, tekan tombol <◀><▶> untuk memilih [B], lalu tekan tombol <Ⓜ>.

Wi-Fi

Tidak dapat mengakses menu Wi-Fi dengan menekan tombol <Ⓜ>.

- Menu Wi-Fi tidak tersedia pada mode Pemotretan. Beralihlah ke mode Playback dan coba lagi.
- Pada mode Playback, menu Wi-Fi tidak dapat diakses selama tampilan informasi detail, tampilan yang diperbesar, atau tampilan indeks. Beralihlah ke tampilan gambar tunggal dan mode penampilan selain tampilan informasi detail. Demikian pula, menu Wi-Fi tidak dapat diakses selama playback grup atau tampilan gambar terfilter sesuai dengan kondisi tertentu. Batalkan playback grup atau playback gambar terfilter.
- Menu Wi-Fi tidak dapat diakses ketika kamera terhubung ke printer, komputer, atau TV melalui kabel. Lepaskan kabel.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tidak dapat menambahkan perangkat/tujuan.

- Total 20 item informasi koneksi dapat ditambahkan ke kamera. Hapus informasi koneksi yang tidak diperlukan dari kamera terlebih dahulu, lalu tambahkan perangkat/tujuan yang baru (📖149).
- Gunakan komputer atau *smartphone* untuk mendaftar layanan Web (📖120).
- Untuk menambahkan *smartphone*, instal aplikasi khusus CameraWindow pada *smartphone* Anda terlebih dahulu (📖124).
- Untuk menambahkan komputer, instal perangkat lunak CameraWindow pada komputer Anda terlebih dahulu. Periksa juga pengaturan dan lingkungan komputer dan Wi-Fi Anda (📖125, 129).
- Jangan gunakan kamera dekat sumber gangguan sinyal Wi-Fi, seperti oven microwave, perangkat Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada band 2,4 GHz.
- Bawa kamera lebih dekat ke perangkat lain yang akan dihubungkan (seperti titik akses), dan pastikan tidak ada objek di antara kedua perangkat tersebut.

Tidak dapat terhubung ke titik akses.

- Pastikan bahwa saluran titik akses diatur ke saluran yang didukung oleh kamera (📖201). Perhatikan bahwa daripada menggunakan penetapan saluran otomatis, disarankan untuk menentukan saluran yang mendukung secara manual.

Tidak dapat mengirim gambar.

- Perangkat tujuan tidak memiliki ruang penyimpanan yang mencukupi. Tingkatkan ruang penyimpanan pada perangkat tujuan dan kirim ulang gambar.
- Tab proteksi pada kartu memori dalam kamera tujuan diatur ke posisi terkunci. Geser tab proteksi ke posisi tidak terkunci.
- Gambar tidak dikirim ke CANON iIMAGE GATEWAY atau layanan Web lainnya jika Anda memindahkan atau menamai ulang file atau folder gambar pada komputer yang menerima gambar yang dikirim menggunakan Sinkro Gambar melalui titik akses (📖145). Sebelum memindahkan atau menamai ulang file atau folder gambar ini pada komputer, pastikan gambar telah dikirim ke CANON iIMAGE GATEWAY atau layanan Web lainnya.

Tidak dapat mengubah ukuran gambar untuk pengiriman.

- Gambar tidak dapat diubah ukurannya menjadi lebih besar dari pengaturan resolusi ukuran awal.
- Ukuran film tidak dapat diubah.

Gambar membutuhkan waktu lama untuk dikirim./Koneksi nirkabel terganggu.

- Mengirim beberapa gambar mungkin membutuhkan waktu yang lama. Coba untuk mengubah ukuran gambar ke [M2] atau [S] untuk mengurangi waktu pengiriman (📖107).
- Film mungkin membutuhkan waktu lama untuk dikirim.
- Jangan gunakan kamera dekat sumber gangguan sinyal Wi-Fi, seperti oven microwave, perangkat Bluetooth, atau peralatan lain yang beroperasi pada band 2,4 GHz. Perhatikan bahwa gambar akan membutuhkan waktu lama untuk dikirim bahkan ketika [T.II] ditampilkan.
- Bawa kamera lebih dekat ke perangkat lain yang akan dihubungkan (seperti titik akses), dan pastikan tidak ada objek di antara kedua perangkat tersebut.

Ingin menghapus informasi koneksi Wi-Fi sebelum membuang kamera atau memberikan kamera kepada orang lain.

- Reset pengaturan Wi-Fi (📖150).

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Pesan pada Layar

Jika pesan error ditampilkan, respons sebagai berikut.

Tdk ada kartu memori

- Kartu memori mungkin dimasukkan menghadap arah yang salah. Masukkan ulang kartu memori menghadap arah yang benar (📖14).

Kartu memori terkunci

- Tab proteksi pada kartu memori diatur ke posisi terkunci. Alihkan tab proteksi ke posisi tidak terkunci (📖14).

Tidak bisa merekam!

- Pemotretan dilakukan tanpa kartu memori di dalam kamera. Untuk memotret, masukkan kartu memori menghadap arah yang benar (📖14).

Error di kartu memori (📖156)

- Jika pesan error yang sama ditampilkan bahkan setelah Anda memformat kartu memori yang mendukung (📖2) dan telah memasukkannya menghadap arah yang benar (📖14), hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.

Tdk ckp ruang di kartu

- Tidak ada ruang kosong yang cukup pada kartu memori untuk memotret (📖31, 59, 71) atau mengedit gambar (📖107 – 111). Hapus gambar yang tidak diperlukan (📖101) atau masukkan kartu memori dengan ruang kosong yang cukup (📖13).

AF sentuh tdk. tersedia

- AF Sentuh tidak tersedia dalam mode pemotretan saat ini (📖193).

AF sentuh dibatalkan

- Subjek yang dipilih untuk AF Sentuh tidak lagi dapat terdeteksi (📖81).

Isi ulang daya baterai (📖12)

Tidak ada foto

- Kartu memori tidak berisi gambar apapun yang dapat ditampilkan.

Terproteksi! (📖98)

Gambar tidak dikenal/JPEG tidak kompatibel/foto terlalu besar/Tdk. bisa memutar MOV

- Gambar yang tidak didukung atau rusak tidak dapat ditampilkan.
- Mungkin tidak dapat untuk menampilkan gambar yang diedit atau dinamai ulang pada komputer, atau gambar yang dipotret dengan kamera lain.

Tdk bisa diperbesar/konten ini tdk bisa diputar dlm Smart Shuffle/Tdk bisa diputar/Tdk dpt mengubah gambar/Tdk dpt. dimodifikasi/Tdk bisa dikategorikan/Gbr tdk bisa dipilih/Tdk ada informasi identitas/Tidak dapat mempratinjau album/Tidak dapat menyimpan album

- Fungsi berikut mungkin tidak tersedia untuk gambar yang dinamai ulang atau telah diedit pada komputer, atau gambar yang dipotret dengan kamera lain. Perhatikan bahwa fungsi dengan tanda bintang (*) tidak tersedia untuk film. Ubah ID Info* (📖94), Perbesar* (📖95), Smart Shuffle* (📖97), Rotasi* (📖103), Favorit (📖104), Edit* (📖107 – 111), Daftar Cetak* (📖177), dan Atur Photobook* (📖180).
- Gambar yang dikelompokkan tidak dapat diproses (📖40).

Rentang pilihan salah

- Ketika menentukan rentang untuk pemilihan gambar (📖99, 102, 179), Anda mencoba untuk memilih gambar awal setelah gambar akhir, atau sebaliknya.

melebihi batas pilihan

- Lebih dari 998 gambar dipilih untuk Daftar Cetak (📖177) atau Atur Photobook (📖180). Pilih 998 gambar atau kurang.
- Pengaturan Daftar Cetak (📖177) atau Atur Photobook (📖180) tidak dapat disimpan dengan benar. Kurangi jumlah gambar yang dipilih dan coba lagi.
- Anda mencoba memilih lebih dari 500 gambar pada Proteksi (📖98), Hapus (📖101), Favorit (📖104), Daftar Cetak (📖177), atau Atur Photobook (📖180).

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Salah penamaan!

- Folder tidak dapat dibuat atau gambar tidak dapat direkam, karena jumlah folder terbanyak yang didukung (999) untuk menyimpan gambar pada kartu telah tercapai dan jumlah gambar terbanyak yang didukung (9999) untuk gambar dalam folder telah tercapai. Pada tab **[f1]**, ubah [Penomoran File] ke [Reset Auto] (157), atau format kartu memori (156).

Lensa error

- Error ini mungkin terjadi jika lensa dipegang ketika sedang bergerak, atau ketika kamera digunakan di lokasi yang berdebu atau berpasir.
- Sering ditampilkannya pesan error ini mungkin mengindikasikan kerusakan kamera. Dalam kasus ini, hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.

Kesalahan kamera dideteksi (nomor error)

- Jika pesan error ini ditampilkan segera setelah pemotretan, gambar mungkin tidak disimpan. Beralih ke mode Playback untuk memeriksa gambar.
- Sering ditampilkannya pesan error ini mungkin mengindikasikan kerusakan kamera. Dalam kasus ini, tulis nomor error (Exx) dan hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.

Kesalahan File

- Pencetakan yang benar (171) mungkin tidak dapat dilakukan untuk foto dari kamera lain atau gambar yang telah diubah menggunakan perangkat lunak komputer, bahkan jika kamera terhubung ke printer.

Kesalahn Cetak

- Periksa pengaturan ukuran kertas (175). Jika pesan error ini ditampilkan ketika pengaturan sudah benar, aktifkan ulang printer dan selesaikan pengaturan pada kamera lagi.

Penyerap tinta penuh

- Hubungi Canon *Customer Support Help Desk* untuk meminta bantuan penggantian penyerap tinta.

Wi-Fi

Hubungan gagal

- Tidak ada titik akses yang dikenal. Periksa pengaturan titik akses (129).
- Perangkat tidak dapat ditemukan. Matikan kamera lalu aktifkan kembali, dan coba kembali koneksi.
- Periksa perangkat yang akan dihubungkan dan pastikan perangkat tersebut siap untuk koneksi.

Tidak dapat ditentukan akses poin

- Tombol WPS pada banyak titik akses ditekan serempak. Coba untuk menghubungkan kembali.

Tidak ditemukan akses poin

- Periksa untuk memastikan bahwa titik akses telah diaktifkan.
- Ketika menghubungkan ke titik akses secara manual, pastikan Anda memasukkan SSID yang benar.

Sandi salah/Pengaturan keamanan Wi-Fi salah

- Periksa pengaturan keamanan titik akses (129).

Konflik alamat IP

- Reset alamat IP agar tidak mengalami konflik dengan yang lain.

Hubungan Terputus/Penerimaan gagal/Pengiriman gagal

- Anda mungkin berada di lingkungan di mana sinyal Wi-Fi terhalangi.
- Hindari menggunakan fungsi Wi-Fi kamera di sekitar oven microwave, perangkat Bluetooth, dan perangkat lain yang beroperasi pada band 2,4 GHz.
- Bawa kamera lebih dekat ke perangkat lain yang akan dihubungkan (seperti titik akses), dan pastikan tidak ada objek di antara kedua perangkat tersebut.
- Periksa perangkat yang terhubung untuk memastikan perangkat tidak mengalami error.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pengiriman gagal Error di kartu memori

- Jika pesan yang sama ditampilkan bahkan ketika Anda telah memasukkan kartu memori yang diformat menghadap ke arah yang benar, hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.

Penerimaan gagal Tdk ckp ruang di kartu

- Tidak ada ruang kosong yang cukup pada kartu memori dalam kamera target untuk menerima gambar. Hapus gambar untuk membuat ruang pada kartu memori, atau masukkan kartu memori dengan ruang yang mencukupi.

Penerimaan gagal Kartu memori terkunci

- Tab proteksi kartu memori untuk menerima gambar pada kamera diatur ke posisi terkunci. Geser tab proteksi ke posisi tidak terkunci.

Penerimaan gagal Salah penamaan!

- Ketika jumlah folder terbanyak (999), dan jumlah gambar terbanyak (9999) telah tercapai pada kamera penerima, gambar tidak dapat diterima.

Tidak cukup ruang di server

- Hapus gambar yang tidak diperlukan yang diunduh ke CANON iMAGE GATEWAY untuk membuat ruang.
- Simpan gambar yang dikirim melalui Sinkro Gambar (📖145) ke komputer Anda.

Periksa pengaturan jaringan

- Periksa untuk memastikan komputer Anda dapat terhubung ke Internet dengan pengaturan jaringan saat ini.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori


Lampiran

Indeks



Informasi pada Layar

Pemotretan (Tampilan Informasi)



- 1 Mode pemotretan (193), Ikon suasana (34)
- 2 Mode Hybrid Otomatis (55)
- 3 Koreksi mata-merah (48)
- 4 Mode blitz (83)
- 5 Metode pengukuran (73)
- 6 Mode Drive (40)
- 7 Koreksi lampu merkuri (49), White balance (75)
- 8 My Colors (76)
- 9 Mode Eco (154)
- 10 Peringatan guncangan kamera (33)
- 11 Self-timer (37)
- 12 Ikon mode IS (35)
- 13 Level baterai (191)
- 14 Kompresi foto (84), Resolusi (47)
- 15 Pemotretan yang dapat direkam* (202)

- 16 Kualitas film (49)
- 17 Perbesaran zoom digital (36), Tele-converter digital (78)
- 18 Sisa waktu (203)
- 19 Rentang pemfokusan (77, 78), Kunci AF (82)
- 20 Deteksi kedip (51)
- 21 Frame AF (78), Frame titik spot AE (73)
- 22 Cap tanggal (39)
- 23 i-Contrast (74)
- 24 Kunci AE (73), Kunci FE (84)
- 25 Kecepatan rana
- 26 Nilai apertur
- 27 Kecepatan ISO (74)
- 28 Garis panduan (50)
- 29 Bar zoom (31)
- 30 Filter suara angin (33)
- 31 Zona waktu (153)
- 32 Penstabilan gambar (85)
- 33 Bar kompensasi eksposur (72)

* Dalam mode [], mengindikasikan jumlah pemotretan yang tersedia.

Level Baterai

Ikon atau pesan pada layar mengindikasikan level pengisian baterai.

Tampilan	Detail
	Daya mencukupi
	Sedikit habis, tetapi mencukupi
(Berkedip merah)	Hampir habis—segera isi daya baterai
[Isi ulang daya baterai]	Habis—segera isi daya baterai

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan


Aksesori

Lampiran

Indeks



Playback (Tampilan Informasi Detail)



- 1 Film (831, 87)
- 2 Nomor gambar terkini / Jumlah total gambar
- 3 Histogram (889)
- 4 Level baterai (191)
- 5 Kekuatan sinyal Wi-Fi (139)
- 6 Sinkro Gambar (145)
- 7 Pengeditan gambar (107 – 111)
- 8 Favorit (104)
- 9 Proteksi (98)
- 10 Nomor folder - Nomor file (157)
- 11 Tgl/waktu pemotretan (15)
- 12 Mode pemotretan (193)
- 13 Kecepatan rana (foto), Kualitas gambar / Kecepatan frame (film) (47, 49)
- 14 Nilai apertur
- 15 Level kompensasi eksposur (72), Level pergeseran eksposur
- 16 Kecepatan ISO (74), Kecepatan playback (64)
- 17 Metode pengukuran (73)
- 18 Blitz (83)
- 19 White balance (75)
- 20 My Colors (76, 109), Efek Pemotretan Kreatif (62)
- 21 Rentang pemfokusan (77, 78)
- 22 Koreksi mata-merah (48, 111)
- 23 i-Contrast (74, 110)
- 24 Playback Grup (93), Mengedit gambar (107 – 111)
- 25 Kompresi (kualitas gambar) (84) / Resolusi (47, 49), Movie digest (90), MP4 (film), Album (114)
- 26 Ukuran file



- Beberapa informasi mungkin tidak ditampilkan ketika melihat gambar pada TV (163).



Ringkasan Panel Kontrol Film dalam “Melihat” (87)

	Keluar
	Sentuh untuk menampilkan panel volume, lalu sentuh [▲][▼] untuk menyesuaikan volume. Pada volume 0, [M] ditampilkan.
	mainkan
	Gerak Perlahan (Tekan tombol <◀> untuk menyesuaikan kecepatan playback. Suara tidak dimainkan.)
	Lompat mundur* atau Klip Sebelumnya (113) (Untuk melanjutkan melompat mundur, tetap tahan ke bawah tombol <◀>.)
	Frame Sebelumnya (Untuk mundur dengan cepat, tetap tahan ke bawah tombol <◀>.)
	Frame Berikut (Untuk maju dengan cepat, tetap tahan ke bawah tombol <▶>.)
	Lompat maju* atau Klip Berikutnya (113) (Untuk melanjutkan melompat maju, tetap tahan ke bawah tombol <▶>.)
	Edit (112)
	Hapus Klip (ditampilkan ketika movie digest dipilih (113))
	Ditampilkan ketika kamera terhubung ke printer yang kompatibel dengan PictBridge (171).

* Menampilkan frame sekitar 4 detik sebelum atau sesudah frame saat ini.



- Selama playback film, Anda dapat melompat mundur atau maju (atau ke klip sebelumnya atau selanjutnya) dengan menekan tombol <◀>.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tabel Fungsi dan Menu

Fungsi yang Tersedia dalam Setiap Mode Pemotretan

Mode Pemotretan	SCN																		
	P		AUTO																
Fungsi																			
Kompensasi Eksposur (72)	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kecepatan ISO (74)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rentang Pemfokusan (77)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O
	O	–	–	–	–	O	–	–	–	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O
Blitz (83)																			
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O
	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	–	O	O	O
	O	*1	*1	–	–	–	–	–	*1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kunci AE (73)/Kunci FE (84)*2	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kunci AF (82)	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–
Menggerakkan Frame AF (79)	O	–	–	–	O	–	–	–	O	–	–	–	–	–	–	O	O	O	O
AF Sentuh (81)	O	O	O	O	O	*3	*3	*3	–	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O
Rana Sentuh (39)	O	*4	O	O	O	O	–	–	–	*5	O	*5	*5	–	*4	*4	*4	O	O
Tampilan Layar (24)																			
Tidak Ada Tampilan Informasi	O	O	O	–	O	O	–	–	–	O	O	O	–	–	–	–	–	O	O
Tampilan Informasi	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 Tidak tersedia, tetapi dialihkan ke [] dalam beberapa kasus.

*2 Kunci FE tidak tersedia dalam mode blitz [].

*3 Hanya tersedia ketika wajah terdeteksi.

*4 Tidak ada pelacakan, tetapi frame AF dapat ditentukan.

*5 Hanya tersedia untuk memotret. Penunjukan subjek tidak tersedia.

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



FUNC. Menu

Fungsi	Mode Pemotretan					SCN																			
	P		AUTO																						
White Balance (75)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
My Colors (76)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O
Modus Drive (40)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	O	-	O	-	-	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-
	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-
Self-Timer (37)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pengaturan Self-Timer (38)																									
	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	-	O	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-
Metode Pengukuran (73)																									
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 White balance tidak tersedia.

*2 Atur dalam rentang 1 – 5: kontras, ketajaman, saturasi warna, merah, hijau, biru, dan rona kulit.

*3 [] diatur dengan kunci AF atau [MF].

*4 Tidak dapat diatur ke 0 detik pada mode tanpa pemilihan jumlah pemotretan.

*5 Satu pemotretan (tidak dapat dimodifikasi) pada mode tanpa pemilihan jumlah pemotretan.

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Mode Pemotretan	SCN																							
	P		AUTO																					
Fungsi																								
Rasio Aspek gambar diam (47)																								
16:9	O	–	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	O	–	–	–	O	O	O	O	–		
3:2	O	–	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O	–		
4:3	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1:1	O	–	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	O	O	O	O	–		
Resolusi (47)																								
L	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
M1	O	–	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O		
M2	O	–	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O		
S	O	–	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	O	O		
Kompresi (84)																								
	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kualitas Film (47, 49)																								
EFHD 80P	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
EH-D 80P	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	–	
EVGA 80P	O	–	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	–	

*1 Sinkronisasi dengan pengaturan aspek rasio dan diatur secara otomatis (47).

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menu Tab Pemotretan

Mode Pemotretan		SCN																	
Fungsi		P		AUTO															
frame AF (78)																			
AIAF Wajah		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1-poin		O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	O	O	–	O	–	O	O
Ukm Frame AF (79)																			
Normal		O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	–	O	–	O	O	O	O
Kecil		O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	O	–	O	O
Zum Digital (36)																			
Standar		O	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	O
Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
1.5x/2.0x		O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
zum Titik AF (50)																			
Hidup		O	–	O	O	–	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	–	O	O
Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
AF Servo (80)																			
Hidup		O	–	–	–	O	O	–	–	–	–	O	–	–	–	–	–	O	O
Mati		O	O	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kontinyu AF (80)																			
Hidup		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O
Mati		O	–	–	–	O	O	–	–	–	O	O	O	O	O	O	O	O	–
Rana Sentuh (39)																			
Hidup		O	O	O	O	O	O	–	–	–	O	O	O	O	–	O	O	O	O
Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

*1 [Hidup] ketika pergerakan subjek terdeteksi.

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran































Indeks



Mode Pemotretan		SCN																	Mode P	Mode Playback	Fungsi Wi-Fi	Menu Pengaturan	Aksesori	Lampiran	Indeks
		P	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto							
Fungsi																									
Sinar Bantu AF (51)																									
	Hidup	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Atur Blitz (48, 52)																									
Red-Eye Corr.	Hidup	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Red-Eye Lamp	Hidup	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
i-Contrast (74)																									
	Otomatis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kor. Lampu Hg (49)																									
	Hidup/Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Fitr Suara Angin (33)																									
	Otomatis/Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Periksa gbr stlh memotret (52)																									
Wkt Tampilan	Mati/Cepat	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	2 detik/4 detik/8 detik	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Tahan	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Inf Tampilan	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Terperinci	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.



Mode Pemotretan		P		AUTO			SCN																				
																											
Fungsi																											
Deteksi Kedip  51																											
Hidup		O	O	O	–	O	O	O	O	O	–	O	–	–	–	–	–	–	–	O	O	–	–				
Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Garis pandu  50																											
Hidup/Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Story Camera  57																											
Hidup		–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Mati		O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Pengaturan IS  85																											
Modus IS	Mati	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Bersambung	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Jepret Saja	O	–	–	–	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–		
IS Dinamis	1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	2	O	O	O	O	O	O	O	O	O	–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Cap Tanggal   39																											
Mati		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Tanggal		O	O	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–		
Tgl & Waktu		O	O	O	–	–	O	O	O	O	–	O	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	O	–	–		
Atur Story Cam.  56																											
Gbr Cermin		–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Non-Cermin		–	O	–	–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Tipe Digest  57																											
Sertakan Foto/Tanpa Foto		–	O	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Pengaturan ID wajah  41					–	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		


• Nama orang dalam pemotretan yang dipotret menggunakan ID Wajah (📖41) mungkin tidak ditampilkan dalam beberapa mode atau dengan beberapa pengaturan, tetapi nama akan direkam pada foto.

O Tersedia atau diatur secara otomatis. – Tidak tersedia.

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Menu Tab Pengaturan

Item	Halaman Ref.	Item	Halaman Ref.
Diam	152	Penomoran File	157
Volume	152	Buat Folder	158
Petunjuk & Tip	152	unit	158
Tgl/Waktu	15	Sistem video	167
Zona Waktu	153	Kontrol via HDMI	165
Tarik lensa	154	Respon Sentuh	158
Modus Eco	154	Pengaturan Wi-Fi	117
Hemat Daya	23, 155	Tombol Hubung Prgkt Seluler	145
Kecerahan LCD	155	Tampilan Logo Sertifikat	158
Foto Pembuka	155	Bahasa 	16
Format	156	mereset Semua	159

Menu Tab Playback

Item	Halaman Ref.	Item	Halaman Ref.
Playback Album	114	Ubah ukuran	107
Daftar/Ptr Film Digest	90	My Colors	109
Slideshow	96	Info ID Wajah	91
Hapus	101	Efek Transisi	88
Proteksi	98	Efek Indeks	91
Rotasi	103	Layar gulir	88
Favorit	104	Grupkan gbr	93
Atur Photobook	180	Rotasi Otomatis	104
i-Contrast	110	Lanjutkan	88
Koreksi Mata-Merah	111	Atur Aksi Sentuh	106
Pangkas	108		

Menu Tab Pencetakan

Item	Halaman Ref.	Item	Halaman Ref.
Cetak	–	Pilih Semua Gambar	179
Pilih Gbr dan jumlah	178	Batalan Semua Pilihan	179
Pilih rentang	179	pengaturan Cetak	177

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Menu FUNC. Mode Playback Menu

Item	Halaman Ref.	Item	Halaman Ref.
Rotasi	103	Putar Film	87
Proteksi	98	Ptr Film Digest Terkait	90
Hapus	101	Smart Shuffle	97
Cetak	171	Cari Gambar	92
Playback Grup	93	Slideshow	96

Peringatan Penanganan

- Kamera adalah perangkat elektronik dengan presisi tinggi. Hindari menjatuhkan atau membenturkannya dengan keras.
- Jangan membawa kamera dekat dengan magnet, mesin, atau perangkat lain yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, yang mungkin menyebabkan malfungsi atau menghapus data gambar.
- Jika tetesan air atau kotoran melekat ke kamera atau layar, atau lensa Story Camera, seka dengan kain halus yang kering, seperti kain kacamata. Jangan menggosok dengan keras atau menekan dengan kuat.
- Jangan menggunakan pembersih yang mengandung pelarut organik untuk membersihkan kamera, layar, atau lensa Story Camera.
- Gunakan kuas peniup untuk membersihkan debu dari lensa. Jika sulit dibersihkan, hubungi Canon *Customer Support Help Desk*.
- Untuk mencegah pengembunan pada kamera setelah perubahan suhu mendadak (ketika kamera ditransfer dari lingkungan yang dingin ke yang hangat), letakkan kamera pada kantong plastik kedap udara yang dapat disegel dan biarkan kamera secara bertahap menyesuaikan diri dengan suhu sebelum mengeluarkannya dari kantong.
- Jika pengembunan terjadi pada kamera, segera hentikan penggunaan kamera. Melanjutkan menggunakan kamera dalam kondisi ini mungkin merusak kamera. Lepaskan baterai dan kartu memori, dan tunggu sampai embun menguap sebelum melanjutkan penggunaan.
- Sebelum penyimpanan baterai jangka panjang, gunakan semua isi daya baterai yang tersisa, keluarkan baterai dari kamera, dan simpan dalam kantong plastik atau penyimpanan serupa. Menyimpan baterai yang terisi sebagian dalam periode waktu yang lama (sekitar satu tahun) mungkin mempersingkat umur baterai atau memengaruhi performa.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Spesifikasi

Piksel Efektif Kamera (Maks.)	Sekitar 12,1 juta piksel
Panjang Fokus Lensa	5x zoom: 5,2 (W) – 26,0 (T) mm (setara dengan film 35mm: 24 (W) – 120 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT berwarna tipe 3.0 Piksel Efektif: Sekitar 922.000 titik
Format File	Aturan desain untuk sistem File Kamera, memenuhi standar DPOF (versi 1.1)
Tipe Data	Foto: Exif 2.3 (JPEG) Film: MP4 (Video: MPEG-4 AVC/H.264; Audio: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Antarmuka	USB Kecepatan Tinggi Output HDMI Output audio analog (stereo) Output video analog (NTSC/PAL)
Sumber Daya	Baterai NB-12L Perangkat AC Adapter ACK-DC100
Dimensi (Berdasarkan Panduan CIPA)	104,5 x 67,5 x 35,8 mm (4,11 x 2,66 x 1,41 inci)
Berat (Berdasarkan Panduan CIPA)	Sekitar 289 g (sekitar 10,19 oz.; termasuk baterai dan kartu memori) Sekitar 252 g (sekitar 8,89 oz.; badan kamera saja)

Wi-Fi

Standar	IEEE 802.11b/g/n* * Band 2,4 GHz saja
Metode Transmisi	Modulasi OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulasi DSSS (IEEE 802.11b)
Mode Komunikasi	Mode infrastruktur*1, mode Ad hoc*2 *1 Mendukung Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi Certified IBSS
Saluran yang Didukung	1 – 11 (PC2096/PC2098) atau 1 – 13 (PC2051) Nomor model diindikasikan dalam tanda kurung (📖207)
Keamanan	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)

Panjang Fokus Zoom Digital (setara dengan film 35mm)

Zoom Digital [Hidup]	24 – 480 mm (Mewakili panjang fokus yang digabungkan dari zoom optik dan digital.)
Tele-Converter Digital 1,5x	36,0 – 720,0 mm
Tele-Converter Digital 2,0x	48,0 – 960,0 mm

Story Camera

Panjang Fokus Lensa	ekuivalen dengan film 35mm: 25 mm
f/nomor (apertur maksimum)	f/2.8

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Jumlah Pemotretan/Waktu Perekaman, Waktu Playback









Jumlah Pemotretan	Sekitar 330
Mode Eco Hidup	Sekitar 460
Waktu Perekaman Film*1	Sekitar 1 jam 10 menit
Pemotretan Bersambungan*2	Sekitar 2 jam
Waktu Playback	Sekitar 6 jam

*1 Waktu di bawah pengaturan default kamera, ketika pengoperasian normal dilakukan, seperti memotret, menjeda, mengaktifkan dan mematikan kamera, dan melakukan zoom.

*2 Waktu yang tersedia ketika merekam panjang film maksimum (hingga perekaman berhenti secara otomatis) berulang kali.

- Jumlah pemotretan yang dapat dipotret adalah berdasarkan pada panduan pengukuran *Camera & Imaging Products Association (CIPA)*.
- Di bawah beberapa kondisi pemotretan, jumlah pemotretan dan waktu perekaman mungkin kurang dari yang disebutkan di atas.
- Jumlah pemotretan/waktu dengan baterai berdaya penuh.

Jumlah Pemotretan 4:3 per Kartu Memori

Piksel Terekam	Rasio Kompresi	Jumlah Pemotretan per Kartu Memori (Perkiraan Pemotretan)	
		8 GB	32 GB
L (Besar) 12M/4000x3000		1379	5568
		2192	8850
M1 (Medium 1) 6M/2816x2112		2431	9814
		3721	15020
M2 (Medium 2) 3M/2048x1536		4723	19064
		8469	34184
S (Kecil) 0,3M/640x480		27291	110150
		40937	165225

- Nilai dalam tabel diukur berdasarkan kondisi pengukuran Canon dan mungkin berubah tergantung pada subjek, kartu memori, dan pengaturan kamera.
- Nilai dalam tabel adalah berdasarkan aspek rasio 4:3. Jumlah pemotretan yang tersedia bervariasi berdasarkan aspek rasio (47).

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan




Aksesori

Lampiran

Indeks






Waktu Perekaman per Kartu Memori

Kualitas Gambar	Waktu Perekaman per Kartu Memori	
	8 GB	32 GB
	43 menit 29 detik* ¹	2 jam 55 menit 43 detik* ²
	2 jam 3 menit 55 detik	8 jam 20 menit 32 detik
	5 jam 14 menit 34 detik	21 jam 10 menit 38 detik

*1 26 menit 22 detik untuk film iFrame (📖70).

*2 1 jam 46 menit 33 detik untuk film iFrame (📖70).

- Nilai dalam tabel diukur berdasarkan kondisi pengukuran Canon dan mungkin berubah tergantung pada subjek, kartu memori, dan pengaturan kamera.
- Perekaman akan secara otomatis berhenti ketika ukuran klip file mencapai 4 GB, atau ketika waktu perekaman mencapai sekitar 29 menit dan 59 detik ketika merekam dalam  atau , atau sekitar 1 jam ketika merekam dalam .
- Perekaman mungkin berhenti bahkan jika panjang maksimum klip belum tercapai pada beberapa kartu memori. Kartu Memori SD Speed Class 6 atau lebih tinggi direkomendasikan.

Rentang Blitz

Sudut lebar maksimum (📐)	50 cm – 7,0 m (1,6 – 23 kaki)
Telefoto maksimum (📷)	50 cm – 2,3 m (1,6 – 7,5 kaki)

Rentang Pemotretan

Mode Pemotretan	Rentang Pemfokusan	Sudut Lebar Maksimum (📐)	Telefoto Maksimum (📷)
AUTO	–	3 cm (1,2 inci) – tak terhingga	30 cm (12 inci) – tak terhingga
Mode Lainnya		5 cm (2,0 inci) – tak terhingga	30 cm (12 inci) – tak terhingga
		3 – 50 cm (1,2 inci – 1,6 kaki)	30 – 50 cm (1,2 inci – 1,6 kaki)
		3 m (9,8 kaki) – tak terhingga	3 m (9,8 kaki) – tak terhingga

* Tidak tersedia dalam beberapa mode pemotretan.

Sebelum Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Kecepatan Pemotretan Bersambungan

Sekitar 3 pemotretan/detik

- Berdasarkan standar tes Canon, menggunakan kartu memori UHS-I 8 GB. Perhatikan bahwa jumlah pemotretan bervariasi tergantung pada subjek, merek dari kartu memori, dan faktor lainnya.

Kecepatan Rana

Mode [AUTO], rentang diatur secara otomatis	1 – 1/2500 detik
---	------------------

Apertur

f/nomor	f/1.8 / f/8.0 (W) – f/5.7 / f/8.0 (T)
---------	---------------------------------------

Baterai NB-12L

Tipe:	Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang
Voltase Nominal:	3,6 V DC
Kapasitas Nominal:	1910 mAh
Siklus Pengisian Daya:	Sekitar 300 kali
Suhu Pengoperasian:	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Dimensi:	34,4 x 48,5 x 10,4 mm (1,35 x 1,91 x 0,41 inci)
Berat:	Sekitar 35 g (sekitar 1,23 oz.)

Pengisi Daya Baterai CB-2LGE

Input Terhitung:	100 – 240 V AC (50/60 z) 9,5 VA (100 V) – 13,5 VA (240 V); 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Ouput Terhitung:	4,2 V DC; 0,7 A
Waktu Pengisian Daya:	Sekitar 3 jam 5 menit (ketika menggunakan NB-12L)
Indikator Pengisian Daya:	Mengisi daya: oranye / Daya terisi penuh: hijau (sistem dua indikator)
Suhu Pengoperasian:	5 – 40 °C (41 – 104 °F)

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Indeks

Nomor	D
1-poin (mode frame AF)..... 78	Daya 162
A	→ Baterai
AF Sentuh..... 81	→ Perangkat AC adapter
AF Servo..... 80	→ Pengisi daya baterai
AIAF Wajah (mode frame AF) 79	DC coupler..... 167
Aksesori..... 162	Default → Mereset semua
Aksi Sentuh 106	Deteksi kedip..... 51
Aspek rasio..... 47	DPOF..... 177
Atur Photobook..... 180	
B	E
Bahasa tampilan..... 16	Efek kamera mainan
Baterai	(mode pemotretan)..... 64
Hemat daya..... 23	Efek mata-ikan (mode pemotretan)..... 63
Level..... 191	Efek miniatur (mode pemotretan)..... 63
Mengisi daya..... 12	Efek poster (mode pemotretan)..... 61
Mode Eco..... 154	Eksposur
Bepergian dengan kamera 153	Kompensasi 72
	Kunci AE..... 73
	Kunci FE..... 84
Blitz	F
Hidup..... 83	Favorit..... 104
Menonaktifkan blitz 83	Film
Sinkro Lambat..... 83	Kualitas gambar
C	(resolusi/kecepatan frame)..... 47, 49
CameraWindow (komputer)..... 125, 169	Mengedit 112
CameraWindow (smartphone)..... 124	Waktu perekaman 203
CANON IMAGE GATEWAY 118, 120	Film iFrame (mode film)..... 70
	Filter kreatif (mode pemotretan) 61
	Fokus halus (mode pemotretan)..... 65

Frame AF..... 78
Fungsi Wi-Fi 117

G
Gambar
Memproteksi..... 98
Menghapus 101
Periode tampilan 52
Playback → Melihat
Gambar hitam putih..... 76
Gambar nada warna sepia..... 76
Garis pandu 50

H
Hemat daya 23

I
i-Contrast..... 74, 110
ID Wajah 41
Indikator..... 28
Isi paket 2

J
Jam..... 29
Jam dunia 153

K
Kabel AV 166
Kabel AV Stereo 163, 166
Kamera
Mereset semua 159
Kartu memori 2
Waktu perekaman 203

Kartu memori mikroSD/mikroSDHC/ mikroSDXC → Kartu memori
Kartu memori SD/SDHC/SDXC → Kartu memori
Kecepatan ISO 74
Kembang api (mode pemotretan)..... 60
Koreksi lampu merkuri..... 49
Koreksi mata-merah 48, 111
Kualitas gambar → Rasio kompresi (kualitas gambar)
Kunci AE 73
Kunci AF 82
Kunci FE 84
Kunci fokus 79

L
Lampu..... 51, 52
Latar belakang kabur (mode pemotretan)..... 65
Layar
Bahasa tampilan 16
Ikon 191, 192
Menu → Menu FUNC., Menu
Layar lebar (resolusi)..... 47
Listrik rumah 167

M
Makro (rentang pemfokusan) 77
Melihat 19
Cari gambar 92
Slideshow 96
Smart Shuffle 97
Tampilan gambar tunggal..... 19
Tampilan indeks 91

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Tampilan TV	163
Tampilan yang diperbesar	95
Memangkas	108, 174
Memotret	
Informasi pemotretan	191
Tanggal/waktu pemotretan → Tanggal/waktu	
Memproteksi	98
Mencari	92
Mengedit	
i-Contrast	110
Koreksi mata-merah	111
Menggubah ukuran gambar	107
My Colors	109
Pangkas	108
Mengedit atau menghapus informasi koneksi	149
Menghapus	101
Menghubungkan melalui titik akses...	129
Menghubungkan tanpa titik akses	135
Mengirim gambar	139
Mengirim gambar ke kamera lain	120
Mengirim gambar ke komputer	119
Mengirim gambar ke layanan Web	118
Mengirim gambar ke printer	120
Mengirim gambar ke smartphone	119
Menggubah ukuran gambar	107
Menu	
Pengoperasian dasar	26
Tabel	193
Menu FUNC.	
Pengoperasian dasar	25
Tabel	194, 200
Menu Wi-Fi	128

Menyimpan gambar ke komputer	142, 170
Mereset semua	159
Merotasi	103
Metode pengukuran	73
Mode AUTO (mode pemotretan) ...	17, 31
Mode Eco	154
Mode titik akses kamera	135
Monokrom (mode pemotretan)	66
My Colors	76, 109

P

P (mode pemotretan)	72
Pemecahan Masalah	183
Pemfokusan	
AF Sentuh	81
AF Servo	80
Frame AF	78
Kunci AF	82
Zoom titik AF	50
Pemotretan dengan remote	148
Pemotretan Kreatif (mode pemotretan)	62
Pencetakan	171
Pengisi daya baterai	2, 162
Penomoran file	157
Penstabilan gambar	85
Perangkat AC adapter	162, 167
Perangkat Lunak	
Instalasi	125
Menyimpan gambar ke komputer	142, 170
Pesan error	188

PictBridge	163, 171
Playback → Melihat	
Potret (mode pemotretan)	60
Program AE	72

R

Rana Lama (mode pemotretan)	69
Rana Sentuh	39
Rasio kompresi (kualitas gambar)	84
Rentang pemfokusan	
Makro	77
Tidak terhitung	78
Resolusi (ukuran gambar)	47

S

Salju (mode pemotretan)	60
Sangat cerah (mode pemotretan)	61
Self-timer	
Menyesuaikan self-timer	38
Self-timer 2 detik	38
Self-timer kedipan mata (mode pemotretan)	67
Self-timer wajah (mode pemotretan)	68
Self-timer kedipan mata (mode pemotretan)	67
Self-timer wajah (mode pemotretan) ...	68
Senyum (mode pemotretan)	66
Sinkro gambar	145
Slideshow	96
Smart Shuffle	97
Smart Shutter (mode pemotretan)	66
Suara	152

Suasana malam handheld (mode pemotretan)	60
---	----

T

Tali	2, 12
Tali pergelangan tangan untuk kamera → Tali	
Tampilan informasi GPS	89
Tampilan TV	163
Tampilan yang diperbesar	95
Tanggal/waktu	
Baterai tanggal/waktu	16
Jam dunia	153
Menambahkan cap tanggal	39
Menggubah	16
Pengaturan	15
Tele-converter digital	78
Terminal	164, 166, 172
Tidak terhitung (rentang pemfokusan)	78
Tombol koneksi perangkat seluler	144

W

Warna (white balance)	75
White balance (warna)	75
White balance kustom	75
White Balance multi area	49

Z


Zoom	18, 31, 36
Zoom digital	36

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



Peringatan untuk Wi-Fi (LAN Nirkabel)

- Nomor model kamera ini adalah PC2096/PC2098/PC2051. Untuk memeriksa model kamera Anda, periksalah label nomor yang diawali dengan PC yang terdapat pada bagian bawah kamera. Model modul WLAN internal dituliskan di bawah ini.



Negara/Daerah Pembelian	Model Modul WLAN
AS, Kanada	WM224
Lainnya	WM223

- Negara dan Daerah yang Memperbolehkan Penggunaan WLAN
 - Penggunaan WLAN dibatasi pada beberapa negara dan daerah, dan penggunaan ilegal mungkin dikenakan hukuman sesuai peraturan nasional atau lokal. Untuk menghindari pelanggaran peraturan WLAN, kunjungi situs web Canon untuk memeriksa di mana penggunaan diperbolehkan. Perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab untuk masalah apapun yang timbul dari penggunaan WLAN di negara dan daerah lain.
- Melakukan salah satu dari berikut dapat dikenakan sanksi hukum:
 - Mengubah atau memodifikasi produk
 - Melepaskan label sertifikasi dari produk
- Menurut peraturan pertukaran asing dan hukum perdagangan asing, izin ekspor (atau izin layanan transaksi) dari pemerintah Jepang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengekspor sumber-sumber atau layanan strategis (termasuk produk ini) keluar Jepang.
- Karena produk ini meliputi perangkat lunak enkripsi Amerika, maka produk ini berada di bawah Peraturan Administrasi Ekspor AS, dan tidak boleh diekspor atau dibawa ke negara-negara yang terkena embargo dagang AS.

- Pastikan Anda mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Pengaturan LAN nirkabel yang tersimpan dalam produk ini mungkin berubah atau dihapus jika produk digunakan tidak sebagaimana mestinya, atau akibat adanya pengaruh dari gelombang radio atau listrik statis, atau kecelakaan atau malfungsi. Untuk berjaga-jaga, pastikan Anda mencatat pengaturan LAN nirkabel yang Anda gunakan. Harap perhatikan bahwa Canon tidak bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kerugian material, baik langsung maupun tidak langsung, yang terjadi akibat degradasi atau hilangnya isi tersebut.
- Jika Anda mengganti kepemilikan produk ini kepada pihak lain, membuangnya, atau mengirimkannya untuk perbaikan, pastikan Anda mencatat pengaturan LAN nirkabel dan mengatur ulang produk ini ke pengaturan default (menghapus pengaturan) jika perlu.
- Canon tidak memberikan kompensasi untuk kerusakan yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian atas produk ini. Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh akses atau penggunaan tidak sah atas perangkat target yang didaftarkan untuk produk ini, yang diakibatkan oleh kehilangan atau pencurian atas produk ini.
- Pastikan Anda menggunakan produk ini sesuai arahan dalam panduan ini. Pastikan Anda menggunakan fungsi LAN nirkabel pada produk ini sesuai petunjuk yang tercantum dalam panduan ini. Canon tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian yang terjadi akibat penggunaan fungsi dan produk ini yang tidak sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan dalam panduan ini.
- Jangan menggunakan fungsi LAN nirkabel pada produk ini di dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya. Penggunaan fungsi LAN nirkabel dekat peralatan medis atau peralatan elektronik lainnya mungkin berpengaruh terhadap pengoperasian perangkat tersebut.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Peringatan Gangguan Gelombang Radio

- Produk ini mungkin terpengaruh oleh perangkat lain yang memancarkan gelombang radio. Untuk menghindari gangguan, pastikan untuk menggunakan produk ini sejauh mungkin dari perangkat tersebut, atau hindari menggunakan perangkat tersebut pada waktu yang bersamaan dengan produk ini.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Produk ini diinstal dengan Modul WLAN yang disertifikas dengan standar yang ditetapkan oleh IDA Singapura.

Peringatan Keamanan

Karena Wi-Fi menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan sinyal, maka diperlukan peringatan keamanan untuk penggunaan Wi-Fi yang lebih ketat daripada saat menggunakan kabel LAN.

Perhatikan poin berikut ini saat menggunakan Wi-Fi.

- Gunakan hanya jaringan yang diperbolehkan.
Produk ini akan mencari jaringan Wi-Fi dalam jangkauan sekitarnya dan menampilkan hasil pencariannya pada layar. Jaringan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan (jaringan tidak dikenal) mungkin akan ditampilkan juga. Namun jika Anda mencoba untuk terhubung ke atau menggunakan jaringan tersebut, maka Anda mungkin akan dianggap melakukan akses yang tidak sah. Pastikan Anda hanya menggunakan jaringan yang diperbolehkan, dan jangan berusaha terhubung ke jaringan lain yang tidak dikenal.

Jika pengaturan keamanan belum diatur dengan benar, maka kemungkinan masalah berikut ini dapat terjadi.

- Pemantauan transmisi
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin memantau transmisi Wi-Fi Anda dan berusaha mencuri data yang Anda kirimkan.
- Akses jaringan yang tidak sah
Pihak ketiga yang memiliki niat tidak baik mungkin berusaha mendapatkan akses tidak sah ke jaringan Anda untuk mencuri, memodifikasi, atau menghancurkan informasi. Selain itu, Anda juga mungkin menjadi korban akses yang tidak sah lain seperti penyamaran (seseorang yang menggunakan identitas palsu untuk mendapatkan akses ke informasi yang tidak sah) atau serangan springboard (seseorang memperoleh akses tidak sah untuk mengakses jaringan Anda sebagai papan loncatan (springboard) untuk menutupi jejak mereka ketika menerobos sistem lain).

Untuk mencegah terjadinya hal ini, pastikan Anda mengamankan jaringan Wi-Fi Anda secara menyeluruh.

Hanya gunakan fungsi Wi-Fi pada kamera ini dengan pemahaman yang benar tentang keamanan Wi-Fi, dan seimbangkan risiko dan kenyamanan ketika menyesuaikan pengaturan keamanannya.



Kamera ini dapat digunakan untuk mencetak menggunakan printer yang kompatibel dengan PictBridge melalui Wi-Fi. Standar teknis PictBridge mempermudah koneksi langsung antara kamera digital, printer, dan perangkat lainnya. Selain itu, sebuah standar baru yang disebut DPS over IP juga memungkinkan dibuatnya koneksi PictBridge dalam lingkungan jaringan, dan kamera ini juga kompatibel dengan standar ini.

Sebelum Penggunaan
Panduan Dasar
Panduan Tingkat Lanjut
Dasar Kamera
Mode Otomatis
Hybrid Otomatis / Mode Tangkapan Ganda
Mode Pemotretan Lain
Mode P
Mode Playback
Fungsi Wi-Fi
Menu Pengaturan
Aksesori
Lampiran
Indeks



PERHATIAN

RISIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN TIPE YANG TIDAK BENAR. BUANGLAH BATERAI YANG TELAH DIGUNAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN LOKAL.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar dari produk ini, direkomendasikan menggunakan aksesori Canon asli.

Merek Dagang dan Lisensi

- Microsoft dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.
- Macintosh dan Mac OS adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara lain.
- App Store, iPhone, dan iPad adalah merek dagang dari Apple Inc.
- Logo SDXC adalah merek dagang dari SD-3C, LLC.
- HDMI, logo HDMI, dan High-Definition Multimedia Interface adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing, LLC.
- Logo iFrame dan simbol iFrame adalah merek dagang dari Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™, dan Wi-Fi Protected Setup™ adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Tanda N adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Forum NFC, Inc. di Amerika Serikat dan di negara lainnya.
- Semua merek dagang lainnya adalah kepunyaan dari pemiliknya masing-masing.
- Peralatan ini menggunakan teknologi exFAT berlisensi dari Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard. Produk ini berlisensi di bawah paten AT&T untuk standar MPEG-4 dan mungkin digunakan untuk pengkodean dan/atau pendekodean video yang memenuhi standar MPEG-4 yang dikodekan hanya (1) untuk tujuan personal dan nonkomersial atau (2) oleh penyedia video berlisensi di bawah paten AT&T untuk menyediakan video yang memenuhi standar MPEG-4. Tidak ada lisensi yang diberikan atau tersirat untuk penggunaan lain dari standar MPEG-4.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks



Pengelakan

- Reproduksi yang tidak sah dari panduan ini dilarang.
- Semua pengukuran berdasarkan pada standar tes Canon.
- Informasi dapat berubah tanpa pemberitahuan, seperti spesifikasi produk dan penampilan.
- Ilustrasi dan screenshot dalam panduan ini mungkin sedikit berbeda dari peralatan aslinya.
- Walau demikian, Canon tidak bertanggung jawab untuk kerugian apapun yang timbul dari penggunaan produk ini.

Sebelum
Penggunaan

Panduan Dasar

Panduan Tingkat
Lanjut

Dasar Kamera

Mode Otomatis

Hybrid Otomatis /
Mode Tangkapan Ganda

Mode Pemotretan
Lain

Mode P

Mode Playback

Fungsi Wi-Fi

Menu Pengaturan

Aksesori

Lampiran

Indeks

