

# LED 顯示屏

一個全新的產品展示方法 !!



## Draco LED 商顯海報屏的特性:

1. 身臨其境的HD視覺體驗
  2. 5mm LED的圖元間距、高清晰度 (>3.6KHz)、色彩光亮鮮明 (>1000cd/m<sup>2</sup>) 給人呈現出壯觀逼真的效果。如實反應出畫面的生動活潑與真實性。
2. 多個畫面顯示
 

無縫連接顯示: 多樣式模型或是幾個LED面板連成一個大螢幕並且能同時同步完美的呈現。任何型式的畫面都可隨設計者構思決定。
3. 超輕超薄, 安裝快捷簡易
 

Draco LED商顯海報屏厚度僅為38mm, 重量35KG, 易於運輸與安裝。安裝方式: 可支架支撐面板, 也可垂直或水準掛於牆上。
4. 編輯程式強大
 

管理軟體有助於編輯目錄或各種圖案, 可處理多畫面同時上傳, 以滿足客戶各種不同的需求。



## Draco LED商顯海報屏規格說明:

參數	規格
物理參數	圖元配置: 3 in 1 SMD 圖元間距 (mm): 2.571mm 模組尺寸 (長 X 寬 X 高) / (mm): 288 x 216 x 8 框架尺寸 (長 X 寬 X 高) / (mm): 1990 x 622 x 35 顯示尺寸 (長 X 寬) / (mm): 1944 x 576 顯示解析度 (長 X 寬) / (mm): 756 x 224 淨重 (KG): 35KG
電子參數	灰色等級: 14 bit 灰色數值範圍: 16384 刷新頻率 (Hz): >3600HZ 驅動方式: 1/28 交流功率供應頻率 (Hz): 50/60 連接方式: U 盤/Wi-Fi/網路
光學參數	亮度 (nit): 1000 色彩溫度: 7500 色彩對比: 2500 水準視角: 160° 垂直視角: 160°
電氣參數	交流輸入電壓: 100-240 交流輸入頻率 (Hz): 50-60 電源供應要素: >0.9 交流輸入功率最大值: 600W±3% 交流輸入功率平均值: 200W±3%
環境參數	儲存溫度 (°C): -20~+60 工作溫度 (°C): -10~+40 儲存濕度 (RH): 10%~90% 工作濕度 (RH): 10%~90% 產品防護等級: IP40/IP21 產品使用壽命 (hrs): 50000

