

JUNIOR 99 CONTACT PRIMER
จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพร์เมอร์


เป็นน้ำยารองพื้นปูนเก่า ผลิตจากอะคริลิกเรซิน สูตรพิเศษ ชนิดใส สามารถแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวได้ดี เนื่องจากเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าได้ดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- แทรกซึมสู่พื้นผิวได้ดี ช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว

ประเภทสี	ชนิด	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สูตรน้ำมัน อะคริลิกเรซิน	ใส	สำหรับพื้นผิวปูนเก่า คอนกรีต ผนังปูนฉาบ งานก่ออิฐและไฟเบอร์ซีเมนต์	3.5 และ 17.5 ลิตร
ข้อมูลการใช้งาน			
ระยะเวลาการแห้งผิว:	20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)		
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)		
จำนวนเที่ยว:	1 เที่ยว		
ทาได้พื้นที่:	28 - 32 ตารางเมตร ต่อ 3.5 ลิตร ต่อเที่ยว		
การเตรียมสี:	พร้อมใช้งานได้ทันที ไม่ต้องเจือจาง		
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี		
การเตรียมพื้นผิว			
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรขัดแรงจนเกินไป) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้ง ให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ โบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี้ - ทาน้ำยารองพื้นสูตรน้ำมัน จูเนียร์ 99 คอนแทค ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว - ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 สำหรับภายใน หรือ นิปปอนเพนต์ จูเนียร์ 99 สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว		