

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า WHIRLPOOL

เครื่องอบผ้า (DRYER)

เครื่องอบผ้า ขนาด/กิโลกรัม	เต้ารับ แบบมีกราวด์	เบรกเกอร์	สายไฟ		สายดิน		ทอลม ระบายนความร้อน
			ขนาด	ความยาว	ขนาด	ความยาว	
ไม่เกิน 10 กก.	ใช่	20 Amp.	2x2.5 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 8 เมตร	1.00 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร	4 นิ้ว ไม่เกิน 2 เมตร
เกิน 10 กก.	ไม่ใช่	30 Amp.	2x4.0 Sq.mm. หรือ 3x4.0 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 8 เมตร	1.00 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร	4 นิ้ว ไม่เกิน 2 เมตร

- 1. ค่าติดตั้ง ลูกค่าช่างะที่หน้างานในวันที่ติดตั้ง (ฟรี หากซื้อสินค้าจากบริษัท)
- 2. กรณีที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เกิน หรือต่างจากมาตรฐานข้างต้น ลูกค่าต้องชำระส่วนต่างให้ผู้ติดตั้งในวันนั้น
- 2.1 ใช้สายไฟแกนคู่ยี่ห้อยี่ห้อหรือเทียบเท่า ขนาด 2x4.0 sq.mm. ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 150 บาท
- 2.2 ใช้ทอลมร้อนชนิดฟลอยด์ตะกั่ว ย่น ขนาด 4 นิ้ว ไม่เกิน 2 เมตร ส่วนเกินคิดเมตรละ 350 บาท
- 3. กล้องเบรกเกอร์ 1 ชิ้น
- 4. กรณีลูกค่าต้องการเปลี่ยนแบบต้องแจ้งให้ศูนย์บริการทราบก่อน
- 5. กรณีลูกค่ามีอุปกรณ์บางรายการอยู่แล้วต้องการใช้นั้นต้องคืนอุปกรณ์ในมาตรฐานแก่บริษัท
- 6. การเดินสายไฟและเดินท่อน้ำ เป็นการเดินแบบลอยเท่านั้น
- 7. รับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันติดตั้ง
- 8. กรณีที่บ้านลูกค่ามีจุดเชื่อมต่อสายดินอยู่แล้ว ช่างจะเดินสายดินไปเชื่อมต่อที่จุดนั้น
- 9. กรณีไม่มีสายดิน ช่างจะทำการเดินสายดินให้ใหม่โดยจะพิจารณาหน้างานเพื่อความเหมาะสม
- 10. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- 11. รอยต่างๆที่เกิดจากการเจาะผนัง,พื้นหรือที่ต่างๆของช่างติดตั้ง จะอุดรอยเหล่านั้นด้วยปูนขาวเท่านั้น

ข้อตกลงเบื้องต้น

- 1. ให้ใช้อุปกรณ์เท่าที่มีอยู่ในชุดสินค้าทั้งหมด
- 2. สามารถเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบของบ้านลูกค่าหากมีอยู่แล้ว
- 3. ทดสอบเครื่องและแนะนำการใช้งานเบื้องต้น