

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า WHIRLPOOL

เครื่องซักผ้าฝาบน (Top Load) และเครื่องซักผ้าฝาหน้า (Front Load)

เครื่องซักผ้า ขนาด/กิโลกรัม	เต้ารับ แบบมีกราวนด์	เบรกเกอร์	ก๊อกร้ำ บอลวาล์ว	สายไฟ		สายดิน		ท่อน้ำ PVC
				ขนาด	ความยาว	ขนาด	ความยาว	
เครื่องซักผ้าบน 7.5 - 15 กก.	ใช่	15 Amp.	0.5 นิ้ว	2x2.5 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 8 เมตร	1.00 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร
เครื่องซักผ้าหน้า 5 - 10.5 กก.	ใช่	15 Amp.	0.5 นิ้ว	2x2.5 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 8 เมตร	1.00 Sq.mm.	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร	ตามใช้จริง แต่ไม่เกิน 4 เมตร

1. ค่าติดตั้ง ลูกค่าชำระที่หน้างานในวันติดตั้ง (ฟรี หากซื้อสินค้าจากบริษัทฯ)
2. กรณีที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เกิน หรือต่างจากมาตรฐานข้างต้น ลูกค่าต้องชำระส่วนต่างให้ผู้ติดตั้งในวันนั้น
 - 2.1 ใช้สายไฟแกนคู่ยี่ห้อยี่ห้อหรือเทียบเท่า ขนาด 2x2.5 sq.mm. ส่วนเกินคิดราคาเมตรละ 100 บาท, ขนาด 2x4.0 เมตรละ 150 บาท
 - 2.2 ท่อน้ำเข้า PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 50 บาท
 - 2.3 ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 1.5 นิ้ว เมตรละ 100 บาท
3. กล่องเบรกเกอร์ 1 ชิ้น
4. กรณีลูกค่าต้องการเปลี่ยนแบบต้องแจ้งให้ศูนย์บริการทราบก่อน
5. กรณีลูกค่ามีอุปกรณ์บางรายการอยู่แล้วต้องการใช้นั้นต้องคืนอุปกรณ์มาตรฐานแก่บริษัทฯ
6. การเดินสายไฟและเดินท่อน้ำ เป็นการเดินแบบลอยเท่านั้น
7. รับประกันงานติดตั้งเป็นเวลา 90 วัน นับจากวันติดตั้ง
8. กรณีที่บ้านลูกค่ามีจุดเชื่อมต่อสายดินอยู่แล้ว ช่างจะเดินสายดินไปเชื่อมต่อที่จุดนั้น
9. กรณีไม่มีสายดิน ช่างจะทำการเดินสายดินให้ใหม่โดยจะพิจารณาหน้างานเพื่อความเหมาะสม
10. การติดตั้งนี้ไม่รวมเครื่องทำน้ำร้อน
11. รอยต่างๆที่เกิดจากการเจาะผนัง, พื้นหรือที่ต่างๆของช่างติดตั้ง จะอุดรอยเหล่านั้นด้วยปูนขาวเท่านั้น
12. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ :

1. ให้ใช้อุปกรณ์เสริมเท่าที่มีอยู่ในชุดสินค้าทั้งหมด
2. สวมสายน้ำเข้าเข้ากับหัวก๊อกร้ำของลูกค่าที่มีอยู่แล้ว กรณีก๊อกร้ำไม่เพียงพอให้ติดตั้งใหม่โดยคิดราคาค่าก๊อกร้ำเพิ่ม 200 บาท
3. สามารถเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบของบ้านลูกค่าหากมีอยู่แล้ว
4. ทดสอบเครื่องและแนะนำการใช้งานเบื้องต้น