

# Axia

คู่มือสำหรับอ่างล้างจานสแตนเลสและแกรนิตทุกชนิด ( SINK )

## การเตรียมก่อนการติดตั้ง

1. ลูกค้าต้องเตรียมบนาคและพื้นที่ของสถานที่การติดตั้งตามบนาค DIMENSION ที่บริษัทกำหนดไว้
  2. วางแผนท่อหน้าทึ่งและท่อประปาให้ตรงสเปกมาตรฐานของตัว SINK ในแต่ละรุ่น
  3. การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวการติดตั้งหลังจากก่อสร้างบ้านเสร็จหมัดแล้ว และผลิตภัณฑ์ประเภทอ่างล้างจานและเตาฝังเพอร์นิเจอร์ทุกชนิดควรใช้ไฟฟ้าในเจอร์หน้าบานเกล็ด ไม่ควรใช้หน้าบานทึบ

## การติดตั้งอ่างล้างจาน

1. ขนาดและไซส์เจาะโปรดใช้ขนาดตาม DIMENSION ที่บริษัทกำหนดไว้
  2. ใช้อุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่บริษัทแกรมมาด้วยทุกชิ้น เช่น กึ่งล็อกยีดเคาน์เตอร์, อุปกรณ์ห่อน้ำทึบ, ชิลเบงและอุปกรณ์ชุดสะเดือ (ก้อนน้ำจะแกรมเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น)
  3. ต้องมีสายน้ำดีขนาด  $\frac{1}{2}$  นิ้ว โดยขนาดความยาวขึ้นอยู่กับขนาดหน้างานของลูกค้า
  4. ควรใช้ชลไนย์คัตต้า SINK กับเคาน์เตอร์ครัว

ข้อควรระวัง

1. หลังจากติดตั้ง SINK การซึดซิลโคนที่ขอบทุกครั้งเพื่อกันน้ำซึมลงได้ keen เดอร์คัว
  2. SINK ควรยึดกับล็อก เพื่อป้องกัน SINK ขยับและป้องกันการโกร่งงอ (กรณีที่เป็น keen เดอร์ไม่ หรือฟอร์เมก้า)
  3. จัดระเบียบท่อน้ำทึบ ให้ตรงกับท่อที่วางระบบไว้ ก่อนทำการตัดออก เพื่อป้องกันห่อเสียหาย
  4. ต้องป้องกันไม่ให้ ปูนซีเมนต์ ทินเนอร์ น้ำยาเช็ดกระจก สีทาบ้าน สารเคมีทุกชนิด และฝุ่นเหล็กจากการขัดแต่งเหล็ก ประตู/หน้าต่าง เป็นของจากสารเคมีต่างๆดังกล่าวที่เกิด โคนตัว SINK จะทำให้เกิดสนิม ได้และ ไม่ได้เกิดจากความ บกพร่องของการผลิต
  5. การเกิดสนิมจากสภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นเรื่องปกติของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
  6. การติดตั้งสายน้ำดีกีอกน้ำ การติดตั้งสต็อปวาล์ว
  7. ห้ามใช้สิ่งของมีคมขีดข่วนตัว SINK
  8. ระวังสิ่งของที่มีน้ำหนักตกหล่นทำให้ SINK เกิดรอยบุบ ได้อันเนื่องจากการใช้งานที่ไม่ระวัง, อุบัติเหตุ หรือจากการ เคลื่อนย้ายขนส่ง
  9. ข้อต่ออุปกรณ์ทุกชิ้นควรใส่ซีลยางด้วย เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
  10. "ไม่ควรเทน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปในห่อน้ำทึบ เพราะทำให้ห่อเกิดความเสื่อมสภาพ และความเสียหายได้"
  11. สำหรับอ่างล้างจาน ไม่มีรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ กายในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

## การทําความสะอาด /บํารุงรักษา

1. ทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน และเช็ดให้แห้ง
  2. นำเศษอาหารที่ติดบริเวณชุดสะอาดดือทิ้งทุกครั้งหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อรานและกลิ่นไม่พึงประสงค์
  3. ระวังขอนบอกร่างกายเจ็บปวด อาจทำให้น้ำดันจึงได้

การปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากเกิดความเสียหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

\*\*\* หางานนี้ออกสังสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 0-2361-9035-42 \*\*\*