



SMART SERIES - FTKF-X

- **Powerful Mode** สัมผัสเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 2 นาทีหลังจากแอร์เริ่มทำงาน
- **Intelligent eye** ตรวจจับระยะประชิดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นเอง เมื่อตรวจไม่พบคนอยู่ในห้อง
- **แผ่นกรองอากาศ Air Quality Filter** ทั้งช่วยกรองฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยสารชีวภาพ Enzyme Blue
- **Super PCB Pro** ทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร หรือไฟตก 150-264 V และ ทนไฟกระชากได้ถึง 440 V ป้องกันการเสียหายของแผงวงจร เมื่อไฟฟ้ากลับมาอีกครั้งหลังจากไฟดับ
- **Self-Hygiene Booster** โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็นหลังจากปิดเครื่อง ด้วยการล้าง และเป่าแห้ง ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค
- **Mold proof** เป่าไล่ความชื้นหลังจากปิดแอร์ ลดการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- **Coanda Airflow** ปรับบานสวิงขึ้นตำแหน่งสูงสุด เลี่ยงการส่งลมโดนตัวโดยตรง
- **Quiet operation mode** โหมด outdoor ทำงานเงียบ เสียงเบาเพียง 44 dB(A) และเสียงเมียบเพียง 40 dB(A) เมื่อคอยล์ร้อนทำงานลดรอบต่ำสุด*

PERFECT FEATURES





FTKF-X

Models (รุ่น)		Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKF09XV2S	FTKF12XV2S	FTKF15XV2S	FTKF18XV2S	FTKF24XV2S
		Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKF09XV2S	RKF12XV2S	RKF15XV2S	RKF18XV2S	RKF24XV2S
Normal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)		BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	20,500 [3,800 - 20,800]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)		kW		2.7 [0.7-2.9]	3.6 [0.7-3.8]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-5.4]	6.0 [1.1-6.1]
		BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	20,500 [3,800-20,800]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)		W		860 [120~1,100]	1,130 [130~1,360]	1,385 [190~1,520]	1,740 [210~2,070]	1,930 [220~5,250]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)		BTU/W.h		19.12 ☆	19.22 ☆	18.10 ☆	18.69 ☆	18.40 ☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)		V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKF09XV2S	FTKF12XV2S	FTKF15XV2S	FTKF18XV2S	FTKF24XV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาก)				Pure White (ขาวสดใส)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	9.9 [350]	11.2 [395]	11 [388]	12.9 [455]	13.2 [466]	
	M		8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	11.5 [406]	
	L		7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	9.8 [346]	
	SL		4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	7.1 [251]	7.5 [265]	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto Swing (Up-Down) สวิตช์อัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)				Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)		dBA	36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)		mm	286 x 770 x 244					
Weight (น้ำหนัก)		kg	8					
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch	ø5/8				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKF09XV2S	RKF12XV2S	RKF15XV2S	RKF18XV2S	RKF24XV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ขาววานิช)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	15.1 [533]	25.5 [900]	27.4 [967]	35.0 [1,236]	45.6 [1,610]	
	SL		12.8 [452]	22.2 [784]	25.7 [907]	30.6 [1,080]	39.1 [1,381]	
Sound Level (H/SL (Min Capacity)) (ระดับเสียง)		dBA	47/44 [40]	48/44 [40]	48/44 [43]	50/46 [44]	51/47 [45]	
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงกว้างลึก)		mm	418 x 695 x 244					595 x 845 x 300
Weight (น้ำหนัก)		kg	21	24	28	32	40	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch	ø1/4					
	Gas	inch	ø3/8			ø1/2		
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)		Hermetically Sealed Swing Type						
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R32						
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m	15					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)		m	15			20	30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m	12			15	20	
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)		Copper Tube						

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เงื่อนไขการทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB ; อุณหภูมิภายนอก 35°CDB ; ความยาวท่อ 7.5 m.
2. อัตราการทำความเย็นในโหมดเย็น : ที่เงื่อนไขอุณหภูมิเช่นเดียวกันข้อ 1 ในการใช้มาตรฐานค่าเหล่านี้มีการสุ่มมากกว่าที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นมาจากการคำนวณโดยใช้โปรแกรมที่ผ่านการรับรอง 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในตารางประสิทธิภาพที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างจากค่าที่ระบุในตารางประสิทธิภาพที่ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



คืนชีวิต...คืนหัวใจให้โลก



Siam Daikin Sales Co., Ltd



Siam Daikin Sales Co., Ltd



JQA-1452 ISO 9001 DT



JQA-E-90108 ISO 14001 DT



JQA-OH0031 ISO 45001 DT



NIST-TS-171725 CALIBRATION 893



ISO 1150-2557



ISO 2134-2553



ISO 1629-2551



บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ : บริษัทไดकिनเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่น โดยไม่รับประกันความถูกต้อง