

BEFORE YOU BEGIN


- Observe all local plumbing and building codes.
- Prior to installation, unpack the new lavatory and inspect it for damage. Return the lavatory to its protective carton until you are ready to install it.
- The walls and floor must be square, plumb, and level.
- All information in these instructions is based upon the latest product information available at the time of publication. Kohler Co. reserves the right to make changes in product characteristics, packaging, or availability at anytime without notice.

ก่อนเริ่มการติดตั้ง

- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและกฎหมายควบคุมอาคาร
- ก่อนทำการติดตั้ง ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ว่าชำรุดหรือไม่ นำผลิตภัณฑ์กลับลงกล่อง จนกระทั่งท่านพร้อมที่จะทำการติดตั้ง
- ผนังกำแพงและพื้นต้องตั้งฉากเพื่อให้ได้ระดับ
- ข้อมูลในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีอยู่ในช่วงเวลากการตีพิมพ์ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีโดยที่มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

TOOLS

เครื่องมือ





ROUGH-IN

ระยะการติดตั้ง

Dimensions are approximate.
Unit: mm

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.



*Kohler reserves the right to change marked dimensions without prior notice.

*บริษัท โคห์เลอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะการติดตั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Install the Lavatory

NOTE: The lavatory must be installed on a cabinet. Please refer to Installation and User Guide packed with the cabinet for installation details.

- Recommend Kohler bathroom furniture for support or decoration
- Rough-in the supplies and the drain piping

NOTE: The supply stop handles cannot extend more than 76 mm from the finish wall when in the open position.

- Drill two $\varnothing 10$ mm hanger bolt holes at the marks on the wall.
- Mount hanger bolts to the wall so approximately 65-75mm of each bolt remain exposed.

- NOTE:**
1. The distance from center of vanity drain hole to the wall is 78 mm/81 mm (see roughing-in), and please choose suitable drainage pipe.
 2. Height dimensions marked in Fig.2 and Fig.3 could be adjusted as per the cabinet height. Hot and cold water inlets are adjustable according to actual installation conditions.
 3. Other fastening devices of sufficient size and strength may also be used.

ติดตั้งอ่างล้างหน้า

ข้อสังเกต: ต้องติดตั้งอ่างล้างหน้าเข้ากับตู้เฟอร์นิเจอร์ โปรดอ้างอิงรายละเอียดการติดตั้งจากคู่มือการติดตั้งของตู้เฟอร์นิเจอร์

- แนะนำให้ใช้คู่กับตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้าของโคห์เลอร์ เพื่อให้เข้าชุดกันอย่างสวยงาม
- ติดตั้งท่อน้ำเข้าและท่อน้ำทิ้งตามระยะการติดตั้ง

ข้อสังเกต: ตำแหน่งของมือปิดของ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ ติดตั้งให้อยู่ห่างออกจากผนังได้ไม่เกิน 76 มม.

- เจาะรูพุกยึดอ่างล้างหน้าขนาด 10 มม. ตามตำแหน่งที่กำหนดบนผนัง สำหรับผนังคอนกรีตจำเป็นต้องใช้พุกในล่อนยึดอ่างล้างหน้า
- ติดตั้งโบลท์เข้ากับผนัง โดยให้เหลือเกลียวยื่นออกจากผนังประมาณ 65-75 มม.

ข้อสังเกต:

1. ระยะระหว่างจุดกึ่งกลางของสะดืออ่าง จนถึงผนังคือ 78 มม. / 81 มม. (อ้างอิงจากระยะการติดตั้ง), โปรดเลือกท่อน้ำให้เหมาะสมกับการติดตั้งสะดืออ่าง
2. ระยะความสูงตามรูปภาพ 2 และรูปภาพ 3 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความสูงของตู้เฟอร์นิเจอร์ ตำแหน่งท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสภาพการติดตั้งจริงที่หน้างาน
3. สามารถใช้อุปกรณ์ชนิดอื่นๆ สำหรับการติดตั้งเพื่อให้แน่นหนาและแข็งแรง

K-22779X-1

FAMILY CARE Vanity 800 mm

อ่างล้างหน้าติดตั้งบนตู้เฟอร์นิเจอร์ แฟมิลี แคร์ 800 มม.




Fig.#2

รูปที่ 2

K-22780X-1 FAMILY CARE Vanity 1000 mm

อ่างล้างหน้าติดตั้งบนตู้เฟอร์นิเจอร์ แฟมิลี แคร์ 1000 มม.





Fig.#3 / รูปที่ 3

- Install the faucet and drain to the lavatory according to the manufacture's instructions.
- Put the sealant around the back wall attached surface of the lav evenly.
- Carefully place the lavatory against the wall, so the hanger bolts extend through the lavatory holes.
- Levell the lavatory.
- Install the cap nuts and washers, and tighten until snug.



CAUTION: Risk of product damage. Do not overtighten the wood screw. Overtightening may cause damage the product.



- Clean the lavatory top.



ข้อควรระวัง: ความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ชำรุด
อย่าขันนอตแน่นมากเกินไป หากขันนอตแน่นเกินไปอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

- ทำความสะอาด ผิวหน้าอ่างล้างหน้า

Apply Silicone sealant
along this face
ทาซิลิโคนระหว่าง
รอยต่อ



Install the drain


Install the flexible pipe into the drain.

Fill up the gap between drain stub-out pipe with sealants.

การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

ประกอบท่ออ่อนเข้ากับส่อด่างล้างหน้า

ใช้ซิลิโคนอุดช่องว่างระหว่างท่อน้ำทิ้งและปลายท่ออ่อน



Install the Plumbing

- Install the drain in accordance with the manufacturer's instructions.

NOTICE: Make sure a watertight seal existing on all washbasin drain connections.

NOTE: Provide access to the plumbing connections for future plumbing maintenance.

- Connect the hot and cold water supplies.
- Open the hot and cold water valves, and check the supply connections for leaks.
- Run water into the lavatory, and check for leaks.

ติดตั้งระบบประปา

- ประกอบท่อน้ำทิ้งโดยปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต


ข้อพึงระวัง: ให้แน่ใจว่า ทาสีลิโคนตามข้อต่อท่อน้ำทิ้งของอ่างล้างหน้า

ข้อสังเกต: เพื่อพื้นที่ไว้สำหรับการซ่อมบำรุงระบบสุขาภิบาล

- ติดตั้งท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็น
- เปิดวาล์วน้ำร้อนและวาล์วน้ำเย็น ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณข้อต่อต่างๆ
- เปิดก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า เพื่อตรวจสอบการรั่วซึม

Take out Deck and place it at the designated place after installation is finished.

ในขณะที่ติดตั้ง สามารถดึงฝาครอบออก แล้ววางกลับในตำแหน่งเดิมเมื่อติดตั้งเสร็จ



CARE AND CLEANING

- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.
- Be careful not to leave staining materials in contact with the surface for extended periods of time.
- The ideal cleaner technique is to rinse thoroughly and blot dry any water from the surface after each use.

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

- อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำยาทำความสะอาดใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง โดยทดสอบบนผิวผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้
- ล้างน้ำออกทันทีหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเช็ดผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้งสะอาด เพื่อไม่ให้ละอองน้ำอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์
- ห้ามแช่น้ำยาทำความสะอาดบนผิวผลิตภัณฑ์
- ใช้ฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ หรือผ้านุ่มทำความสะอาด ห้ามใช้วัสดุขัดผิว เช่น แปรงขัด หรือแผ่นขัด ในการทำความสะอาด
- ระวัง อย่าทิ้งคราบไว้นบนผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน
- เทคนิคการทำความสะอาดที่ดีคือ ล้างน้ำทำความสะอาดและเช็ดผิวผลิตภัณฑ์ให้แห้งทุกครั้งหลังจากใช้งาน

KOHLER®

ASIAN EMERGING MARKETS

Asia Customer Service Centre, Kohler Asia Pacific Limited
No.158, Jiang Chang San Road, Zhabei District, Shanghai, PRC. 200436.
Tel: +(86) 21 2606 2572 Fax: +(86) 21 6107 8900

KOHLER (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

16th FL. Jasmine City Bldg., 2 Soi Sukhumvit 23, Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok 10110 Thailand
Call Center Tel. +(66) 2700 9299 Fax. +(66) 2204 6224

บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชั้น 16 อาคารจัสมิน ซิตี้, 2 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2700 9299 โทรสาร 0 2204 6224

E-mail: callcenterthailand@kohler.com