

LAMPTAN



LAMPTAN
WEBSITE
รู้จักเรา



LAMPTAN
CATALOGUE
สินค้าของเรา



LINE
@LAMPTAN
แชทกับเรา

SET COLOUR SWITCH GOLD LYN-GUARD

ซื้อ 1 เหมือน
ได้ 2

มาตรฐานความปลอดภัยใหม่รายแรก

LYN-GUARD



3 แสงในหลอดเดียว
เปลี่ยนแสงด้วยสวิตช์ไฟ



LIGHT
MEMORY

ปลอดภัยด้วย
แผ่นฉนวนกัน

LYN-GUARD

ไฟเข้า 2 ทาง
DOUBLE-ENDED



กดสวิตช์ครั้งที่ 1
DAYLIGHT | แสงขาว

กดสวิตช์ครั้งที่ 2
WARM WHITE | แสงเหลือง

กดสวิตช์ครั้งที่ 3
COOL WHITE | แสงขาววาว

ชุดรางสำเร็จรูป LED SET COLOUR SWITCH GOLD LYN GUARD จากแลมป์ต้น ชนิด Double Ended ต่อไฟเข้าสองทาง มาพร้อมแผ่นฉนวนกัน Lyn-Guard ที่เพิ่มความปลอดภัยโดยป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าตัวหลอดขณะติดตั้งโดยเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วต้องติดตั้งกลไก LYN-Guard ออก มี 3 แสงในหลอด Daylight >> Warm White >> Cool White ช่วยให้ท่านปรับเปลี่ยนบรรยากาศต่างๆ ตามที่คุณต้องการ เพียงแค่คุณกดเปิด-ปิด และเปิดอีกครั้งที่สวิตช์ไฟที่ติดตั้งเดิมไม่ต้องเปลี่ยนสวิตช์และเดินระบบไฟใหม่ มี Light Memory จดจำค่าแสงที่ต้องการเมื่อเริ่มเปิดไม่ต้องเปิดไล่แสงทุกครั้งที่ใช้งาน ไม่มีสารปรอท ไม่มีแสง UV ที่เป็นอันตราย พิเศษมีวงจรป้องกันหลอดเสียจากฟ้าผ่าไฟกระชากที่สามารถป้องกันได้สูงถึง 1000V ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งง่ายด้วยอุปกรณ์ครบชุดสามารถใช้งานได้ทันทีและยังสามารถถอดเปลี่ยนหลอดได้ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์



จะต้องทำการดึง แผ่นฉนวนกัน LYN-GUARD
ออกก่อนเริ่มใช้งานทุกครั้ง

NEW! HIGH LUMEN
EFFICIENCY

สว่างกว่าเดิม

ป้องกัน
หลอดเสีย
จากฟ้าผ่า
ไฟกระชาก
SURGE PROTECTION 1KV
IEC 61547 : 2009



ใช้กับห้องทั่วไป



ออฟฟิศ

Rate (W)	Voltage(V) Frequency(Hz)	Current (A)	Flux (lm)	Colour	Colour Temp (K)	RA	Power Factor	Beam Angle (degree)	Lifetime (hours)	Lamp Base	Surge Protection	Driver	Material	Dimension (w x l x h : mm.)	Weight (g)	Package size (pieces : mm.)
10	220-240 50/60Hz	0.07	1100	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	220	25000	G13	1KV	Double Ended	Tube : Glass+PBT Rail : Iron	33x610x44	260g	1pc : 35x615x50 24pcs : 215x665x220
20	220-240 50/60Hz	0.138	2200	Daylight Warm White Cool White	6500K 2700K 4000K	>80	0.5	220	25000	G13	1KV	Double Ended	Tube : Glass+PBT Rail : Iron	33x1220x44	480g	1pc : 35x1225x50 24pcs : 215x1250x220